

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP №. 0756-CPD-0361 - BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Химически анкер fischer FIS V

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

ETA-10/0383, Приложение 1 – 5

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Категория	Анкерен болт
За употреба при	Зидария от плътни блокчета или блокчета с кухини
опция / категория	ETAG 029: Use category b, c
натоварване	Статична и квази-статична
материал	Поцинкована стомана:
	Само в сухи и закрити помещения
	Размери: M8, M10, M12, M16
	Неръждаема стомана
	В сухи закрити помещения и на открито без особено агресивна среда
	Размери: M8, M10, M12, M16
	Силно корозоустойчива стомана
	В сухи закрити помещения и на открито в особено агресивна среда
	Размери: M8, M10, M12, M16
температурен диапазон	-40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Германия

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: ---

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **1**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: ---

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) издаде ETA-10/0383
на основата на ETAG 029. ETAG 029 - Use category b, c and w/w

MPA Darmstadt 0756-CPD изпълнено

- i) определяне на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително подбиране на образец), изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация на продукта;
- ii) първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието;
- iii) непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието.

по система **1** и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните показатели **0756-CPD-0361**.


9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Метод за оразмеряване	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Характерна носимоспособност на опън	ETAG 029 Annex C	ETA-10/0383, Приложение 12, Приложение 13	ETAG 029
	Полеви изпитвания: виж ETA	#NV	
Характерна напречна носимоспособност	ETAG 029 Annex C	ETA-10/0383, Приложение 12, Приложение 13, Приложение 14	
	Job site tests, see ETA	#NV	
Минимално отстояние и разстояние	ETAG 029 Annex C	ETA-10/0383, Приложение 15	
	Полеви изпитвания: виж ETA	#NV	
Изместване в граничните стойности на товароносимостта	ETAG 029 Annex C	ETA-10/0383, Приложение 14	
	Полеви изпитвания: виж ETA	#NV	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Andreas Bucher
Dipl.-Ing.



Zulassungen & Technische Dokumente

Forschung & Technologietransfer

Waldachtal, 2013-06-18