

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP W0026

за винт за OSB плоскости fischer FOS CTD

BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: DoP W0026
2. Предвидена употреба/употреби: Скрепителни елементи за дървен материал тип "дюбел" за конструктивни дървени продукти
3. Производител: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Германия
4. Упълномощен представител: –
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: 3
6. Хармонизиран стандарт: EN 14592:2008 +A1:2012
Нотифициран орган/органи: 1015, Strojírenský zkušební ústav, s. p.
7. Деклариран експлоатационни показатели:
Механична устойчивост и здравина (BWR 1)
 - Материал и защита от корозия: Carbon steel
 - Размери: Приложения 1

		d= 4.5 mm
Характерен момент на провлачване:	[Nmm]	4514
Характерен параметър на изтегляне:		
перпендикулярно на зърното	[N/mm ²]	16.56
успоредно на зърното	[N/mm ²]	12.34
Характерна плътност на дървесината:	[kg/m ³]	410
Характерен параметър на провлачване на главата:	[N/mm ²]	24.09
Характерна плътност на дървесината:	[kg/m ³]	410
Характерен капацитет на опън:	[kN]	7.56
Характерно съотношение на усукване:	[-]	2.8
Характерна плътност на дървесината:	[kg/m ³]	450
Клас на издръжливост EN1995-1-1:	[-]	1-2

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: –

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от:



Dr. Ronald Mihal, Управляващ директор Бизнес звена и инженеринг
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Ръководител на Международната федерация по производство и управление на качеството

Тази Декларация за съответствие е изготвена на различни езици. В случай, че възникне спор, относно интерпретирането, трябва да се вземе предвид английската версия.

Приложението съдържа доброволна и допълнителна информация на английски език в обем и съдържание, надхвърлящи (независимо от езика) законовите изисквания.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l_{gp}
50	30
60	30
70	30
All sizes in mm	