

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP č. 0756-CPD-0301 - CS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

injektažní systém fischer FIS V

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ETA-02/0024, Příloha 1 – 7

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

obecný typ	Lepená kotva
pro použití v	Tlačená zóna betonu C 20/25 - C 50/60 (ČSN EN 206)
volba / kategorie	ETAG 001 - volba 7
zatěžování	Statická a kvazistatická
materiál	Galvanicky zinkovaná ocel: Pouze suché vnitřní prostředí Zahrnuje velikosti: Závítové tyče: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Kotvy s vnitřním závitem: M8, M10, M12, M16, M20
	Nerezová ocel: vnitřní a vnější použití bez mimořádně agresivního prostředí Zahrnuje velikosti: Závítové tyče: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 kotvy s vnitřním závitem: M8, M10, M12, M16, M20 FRA M12, M16, M20, M24
	Vysoce korozivzdorná ocel: vnitřní a vnější použití s mimořádně agresivním prostředím Zahrnuje velikosti: Závítové tyče: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 kotvy s vnitřním závitem: M8, M10, M12, M16, M20 FRA C M12, M16, M20, M24
	Armovací tyče: Zahrnuje velikosti: Armovací tyče 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28
teplotní rozsah je-li možný	-40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Německo

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: ---

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: ---

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) vydal ETA-02/0024
na základě ETAG 001-1, ETAG 001-5. ETAG 001 - volba 7**

MPA Darmstadt 0756-CPD provedený

i) určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků), výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku,

ii) počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby,

iii) průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.

podle systému **1** a vydal osvědčení o stálosti vlastností **0756-CPD-0301**.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Metoda návrhu	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
charakteristická únosnost v tahu	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Příloha 10, Příloha 13, Příloha 16, Příloha 19	ETAG 001-1
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Příloha 22, Příloha 24, Příloha 26, Příloha 28	
charakteristická únosnost ve smyku	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Příloha 11, Příloha 14, Příloha 17, Příloha 20	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Příloha 23, Příloha 25, Příloha 27, Příloha 29	
Minimální rozteč a minimální vzdálenost od okraje	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 6, Příloha 7	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 6, Příloha 7	
posun pro mezní stav	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Příloha 12, Příloha 15, Příloha 18, Příloha 21	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Příloha 12, Příloha 15, Příloha 18, Příloha 21	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher

Dipl.-Ing.

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-17