ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Приложение III на Наредба (ЕС) № 305/2011
(Наредба за продукти за строителството)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [BG] - 001

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

fischer Bausilikon DBSI
fischer GRADBENI SILIKON DBSI
fischer GRAĐEVINSKI SILIKON DBSI
fischer Строи телен Силикон DBSI

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Партиден номер: Виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Уплътнители за фасадни елементи:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (КЛАС 12,5E)
Уплътнители за остъкляване:
EN 15651-2: G-CC
Уплътнители за санитарни фуги:
EN 15651-3: S (КЛАС S1)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложим

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3
Система 3 за реакция при пожар

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Акредитираната организация SKZ - TeConA GmbH (1213) е извършила първоначално изпитване съгласно EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3, реакция при пожар по Система 3 и е издала: протокол за изпитване.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **неприложим**

9. Установени експлоатационни показатели:

Кондициониране: **Процедура А (съгласно ISO 8340)**

Материал: **Хоросан М2 (без грунд)**

Стъкло (без грунд)

Анодизиран алуминий (без грунд)

Основни характеристики	**Експлоатационни качества**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Реакция на огън	Клас Е	EN 15651-1:2012
Освобождаване на химикали, опасни за околната среда и човека	НОЕП (*)	
Водна плътност и въздушна плътност		
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 25 %	
Якост на опън при трайно опъване след накисване във вода	НП	
Якост на опън (коефициент на прекъсване) при използване в студени климатични зони (-30°C)	НИ	
Якост на опън при постоянно опъване за използване в студени климатични зони (-30°C)	НП	
Стабилност	Преминаване	

Основни характеристики	**Експлоатационни качества**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Реакция на огън	Клас Е	EN 15651-2:2012
Освобождаване на химикали, опасни за околната среда и човека	НОЕП (*)	
Водна плътност и въздушна плътност		
Загуба на обем	≤ 40 %	
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	
Адхезионни / кохезионни качества след излагане на нагряване, водно действие и изкуствена светлина	НП	
Еластични качества	≥ 60 %	
Якост на опън (коефициент на прекъсване) при използване в студени климатични зони (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Якост на опън при постоянно опъване за използване в студени климатични зони (-30°C)	НП	
Стабилност	Преминаване	

Материал: **Стъкло (без грунд)**
Анодизиран алуминий (без грунд)

Основни характеристики	Експлоатационни качества	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас E	EN 15651-3:2012
Освобождаване на химикали, опасни за околната среда и човека	НОЕП (*)	
Водна плътност и въздушна плътност		
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 30 %	
Якост на опън след накисване във вода (при 23°C)	≥ 25 %	
Развитие на микроорганизми	1	
Стабилност	Преминаване	

(*) Вижте Техническия лист за безопасност
НОЕП: Не са определяни експлоатационни показатели
НП: Не се поврежда
НИ: Не се изисква

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

неприложим

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011
(Nařízení o stavebních výrobcích)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [CS] - 001

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

fischer STAVEBNÍ SILIKON DBSI
fischer STAVEBNÝ SILIKÓN DBSI

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz informace na obale

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Tmely pro fasádní prvky:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (TŘÍDA 12,5E)
Tmely pro zasklívání:
EN 15651-2: G-CC
Tmely pro sanitární spoje:
EN 15651-3: S (TŘÍDA S1)

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3
Systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt SKZ – TeConA GmbH (1213) provedl počáteční zkoušky typu výrobku podle EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 a reakci na oheň v systému 3 a vydal: Protokol o zkoušce.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Kondicionování: **Metoda A (podle ISO 8340)**

Podklad: **Malta M2 (bez primeru)**
Sklo (bez primeru)
Eloxovaný hliník (bez primeru)

Základní charakteristiky	**Vlastnosti**	**Harmonizované technické specifikace**
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD (*)	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 25 %	
Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	NF	
Tahové vlastnosti (sekantový modul) pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NR	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NF	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Základní charakteristiky	**Vlastnosti**	**Harmonizované technické specifikace**
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-2:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD (*)	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Ztráta objemu	≤ 40 %	
Stékavost	≤ 3 mm	
Stanovení přilnavosti a soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla	NF	
Elastické zotavení	≥ 60 %	
Tahové vlastnosti (sekantový modul) pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NF	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podklad: **Sklo (bez primeru)**
Eloxovaný hliník (bez primeru)

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD (*)	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 30 %	
Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě (23°C)	≥ 25 %	
Mikroorganismy: Intenzita růstu	1	
Trvanlivost	Vyhovuje	

(*) Viz bezpečnostní list výrobku
NPD: No Performance Determined / Není stanoveno
NF: No Failure / Bez poruch
NR: Not required / Nevyžaduje se

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:

Není relevantní

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [DE] - 001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

fischer Dach- und Wandsilicon DBSI
fischer Building Silicone DBSI
fischer Bausilikon DBSI

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 12,5E)
Fugendichtstoffe für Verglasungen:
EN 15651-2: G-CC
Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich:
EN 15651-3: S (KLASSE S1)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3
System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle SKZ - TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes festgestellt: Prüfbericht.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Konditionierung: **Verfahren A (nach ISO 8340)**

Trägermaterial: **Mörtel M2 (ohne Primer)**
Glas (ohne Primer)
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NR	
Zugverhalten unten Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NF	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-2:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Volumenverlust	≤ 40 %	
Vertikales Standvermögen	≤ 3 mm	
Haft-und Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF	
Rückstellvermögen	≥ 60 %	
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Zugverhalten unten Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NF	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Trägermaterial: **Glas (ohne Primer)**

Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 30 %	
Haft- / Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	≥ 25 %	
Mikrobiologisches Wachstum	1	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt
NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt
NF: No Failure / Kein Versagen
NR: Not required / Nicht erforderlich

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: Nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
Internationales Anwendungs- und Produktmanagement
Fassadensysteme

Waldachtal, 06/2014

DECLARATION OF PERFORMANCE

In accordance with Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [EN] - 001

1. Unique identification code of the product-type:

fischer Dach- und Wandsilicon DBSI
fischer Building Silicone DBSI

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Batch number: See product packaging

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Sealants for façade elements:
EN 15651-1:2012: Type F -EXT-INT (Class: 7,5P)
Sealants for glazing:
EN 15651-2: G-CC
Sealants for sanitary joints:
EN 15651-3: S (CLASS S1)

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not relevant

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3
System 3 for reaction to fire

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

The notified body SKZ - TeConA GmbH (1213) performed the initial type testing according to EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 and reaction to fire under System 3 and issued: a test report.

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not relevant

9. Declared performance

Conditioning: **Procedure A (according to ISO 8340)**

Substrate: **Mortar M2 (without primer)**

Glass (without primer)

Anodised aluminium (without primer)

Essential characteristics	**Performance**	**Harmonized technical specification**
Reaction to fire	Class E	EN 15651-1:2012
Release of chemical dangerous to the environment and health	NPD (*)	
Water tightness and air tightness		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
Loss of volume	≤ 25 %	
Tensile properties at maintained extension after water immersion	NF	
Tensile properties (secant modulus) for use in cold climate areas (-30°C)	NR	
Tensile properties at maintained extension for use in cold climate areas (-30°C)	NF	
Durability	Pass	

Essential characteristics	**Performance**	**Harmonized technical specification**
Reaction to fire	Class E	EN 15651-2:2012
Release of chemical dangerous to the environment and health	NPD (*)	
Water tightness and air tightness		
Loss of volume	≤ 40 %	
Vertical flow resistance	≤ 3 mm	
Adhesion / cohesion properties after exposure to heat, water and artificial light	NF	
Elastic recovery	≥ 60 %	
Tensile properties (secant modulus) for use in cold climate areas (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Tensile properties at maintained extension for use in cold climate areas (-30°C)	NF	
Durability	Pass	

Substrate: **Glass (without primer)**
Anodised aluminium (without primer)

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class E	EN 15651-3:2012
Release of chemical dangerous to the environment and health	NPD (*)	
Water tightness and air tightness		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
Loss of volume	≤ 30 %	
Tensile properties after immersion in Water (at 23°C)	≥ 25 %	
Microbiological growth	1	
Durability	Pass	

(*) See material safety data sheet
NPD: No Performance Determined
NF: No Failure
NR: Not required

Where pursuant in Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

Not relevant

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Aneksu III Uredbe (EZ) br. 305/2011
(Uredba o građevnim proizvodima)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [HR] - 001

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

fischer Bausilikon DBSI
fischer GRADBENI SILIKON DBSI
fischer GRAĐEVINSKI SILIKON DBSI
fischer Строи телен Силикон DBSI

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Brtvila za elemente pročelja:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 12,5E)
Brtvila za staklene stijene:
EN 15651-2: G-CC
Brtvila za spojeve sanitarija:
EN 15651-3: S (KLASA S1)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: nije relevantno:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 3
Sustav 3 za reakciju na požar

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo - SKZ TeConA GmbH (1213) provelo je početno ispitivanje prema EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 i na reakciju na požar po sustavu 3 i izdalo: izvješće o ispitivanju

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. **Objavljeno svojstvo**:

Kondicioniranje: **Metoda A (prema ISO 8340)**

Podloga: **Mort M2 (bez predpremaza)**
Staklo (bez predpremaza)
Anodizirani aluminij (bez predpremaza)

Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírások**
Reakcija na požar	Klasa E	EN 15651-1:2012
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje	NPD (*)	
Vodonepropusnost i zrakonepropusnost		
Otpornost na tečenje	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 25 %	
Vlačna svojstva uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu	NF	
Vlačna svojstva (sekantni modul) za uporabu u hladnim klimatskim područjima (-30°C)	NR	
Vlačna svojstva uz pridržano istezanje za uporabu u hladnim klimatskim područjima (-30°C)	NF	
Trajnost	Prolaz	

Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírások**
Reakcija na požar	Klasa E	EN 15651-2:2012
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje	NPD (*)	
Vodonepropusnost i zrakonepropusnost		
Gubitak volumena	≤ 40 %	
Otpornost na tečenje	≤ 3 mm	
Svojstva adhezije / kohezije nakon izlaganja toplini, vodi i umjetnomu svjetlu	NF	
Elastični povrat	≥ 60 %	
Vlačna svojstva (sekantni modul) za uporabu u hladnim klimatskim područjima (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Vlačna svojstva uz pridržano istezanje za uporabu u hladnim klimatskim područjima (-30°C)	NF	
Trajnost	Prolaz	

Podloga: **Staklo (bez predpremaza)**
Anodizirani aluminij (bez predpremaza)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Reakcija na požar	Klasa E	EN 15651-3:2012
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš i zdravlje	NPD (*)	
Vodonepropusnost i zrakonepropusnost		
Otpornost na tečenje	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 30 %	
Vlačna svojstva nakon uranjanja u vodu (pri 23°C)	≥ 25 %	
Mikrobiološki rast	1	
Trajnost	Prolaz	

(*)Vidi Sigurnosno-tehnički list
NPD: No Performance Determined / Svojstvo nije određeno
NF: No Failure / Bez greške
NR: Not required / Nije zahtijevano

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen:

Nije relevantno

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az EU 305/2011. sz. rendeletének III. mellékletével összhangban
(Építési Termék Rendelet)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [HU] - 001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

fischer Építő Szilikon DBSI
fischer SILICON PENTRU CONSTRUCŢII DBSI

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Gyártási szám: lásd a csomagoláson

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Tömítőanyagok homlokzati elemekhez:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (12,5E OSZTÁLY)
Tömítőanyagok üvegezéshez:
EN 15651-2: G-CC
Tömítőanyagok egészségügyi berendezésekhez:
EN 15651-3: S (S1 OSZTÁLY)

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3 rendszer
3 rendszer a reakció tűz esetén

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A kijelölt szervezet, az SKZ - TeConA GmbH (1213) elvégezte az előzetes típusvizsgálatot az EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 és a reakció tűz esetén szóló System 3 szerint, és kiállította a következőt: Vizsgálati jelentés

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Feltétel: **Módszer A (ISO 8340 szerint)**

Alapfelület: **M2 habarcs (alapozó nélkül)**
Üveg (alapozó nélkül)
Anodizált alumínium (alapozó nélkül)

Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírások**
Reakció tűz esetén	E osztály	EN 15651-1:2012
A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (*)	
Vízzáróság és légzáróság		
Folyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogatváltozás	≤ 25 %	
Szakadási tulajdonságok megmaradása vízbe merítés után	NF	
Szakadási tulajdonságok (szekáns modulus) hideg időjárási körülmények között (-30°C)	NR	
Szakadási tulajdonságok megmaradása hideg időjárási körülmények között (-30°C)	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírások**
Reakció tűz esetén	E osztály	EN 15651-2:2012
A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (*)	
Vízzáróság és légzáróság		
Térfogatváltozás	≤ 40 %	
Folyási ellenállás	≤ 3 mm	
Tapadási / kohéziós tulaádonságok hő-, víz-, illetve mesterséges fényhatásnak kitéve	NF	
Rugalmasság helyreállása	≥ 60 %	
Szakadási tulajdonságok (szekáns modulus) hideg időjárási körülmények között (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Szakadási tulajdonságok megmaradása hideg időjárási körülmények között (-30°C)	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Alapfelület: **Üveg (alapozó nélkül)**
Anodizált alumínium (alapozó nélkül)

Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírások**
Reakció tűz esetén	E osztály	EN 15651-3:2012
A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása	NPD (*)	
Vízzáróság és légzáróság		
Folyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogatváltozás	≤ 30 %	
Szakadási tulajdonságok vízbe merítés után (23°C-on)	≥ 25 %	
Mikrobiológiai fejlődés	1	
Tartósság	Megfelelt	

(*) Lásd: Biztonsági adatlap
NPD: No Performance Determined / Nincs meghatározott teljesítmény
NF: No Failure / Hibamentes
NR: Not Required / Nem szükséges

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: Nem releváns

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

în conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011
(Regulament privind produsele pentru construcţii)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [RO] - 001

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

fischer Építő Szilikon DBSI
fischer SILICON PENTRU CONSTRUCŢII DBSI

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Numărul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Etanşanţi pentru elemente de fațadă:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASSA 12,5E)
Etanşanţi pentru sticlă:
EN 15651-2: G-CC
Etanşanţi pentru rosturi sanitare:
EN 15651-3: S (CLASSA S1)

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3
Sistem 3 pentru reacţie la foc

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat SKZ – TeConA GmbH (1213) a efectuat încercarea inițială de tip in conformitate cu EN 15651-1 / EN 15651-2 / 15651-3, precum şi reacţia la foc în conformitate cu sistemul 3 şi a emis: Rraport de încercare.

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: **Nu este relevant**

9. Performanţa declarată

Condiţionare: **Procedura A (in conformitate cu ISO 8340)**

Substrat: **Mortar M2 (fără amorsă)**

Sticlă (fără amorsă)

Aluminiu anodizat (fără amorsă)

Caracteristici esenţiale	**Performanţă**	**Specificaţie tehnică armonizată**
Reacţie la foc	Classa E	EN 15651-1:2012
Emisii de substanţe chimice periculoase pentru mediu şi sănătate	NPD (*)	
Etanşeitate la aer şi la apă		
Rezistenţă la curgere	≤ 3 mm	
Variaţiilor de volum	≤ 25 %	
Proprietăţi de adeziune / coeziune sub extensie menţinută după imersie in apă	NF	
Proprietăţi de adeziune / coeziune (modul secant) pentru utilizare in zonele cu climat rece (-30°C)	NR	
Proprietăţi de adeziune / coeziune sub extensie menţinută pentru utilizare in zonele cu climat rece (-30°C)	NF	
Durabilitate	Trecut	

Caracteristici esenţiale	**Performanţă**	**Specificaţie tehnică armonizată**
Reacţie la foc	Classa E	EN 15651-2:2012
Emisii de substanţe chimice periculoase pentru mediu şi sănătate	NPD (*)	
Etanşeitate la aer şi la apă		
Variaţiilor de volum	≤ 40 %	
Rezistenţă la curgere	≤ 3 mm	
Proprietăţi de adeziune / coeziune după expunere la căldură, apă şi lumină artificială	NF	
Revenire elastică	≥ 60 %	
Proprietăţi de adeziune / coeziune (modul secant) pentru utilizare in zonele cu climat rece (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Proprietăţi de adeziune / coeziune sub extensie menţinută pentru utilizare in zonele cu climat rece (-30°C)	NF	
Durabilitate	Trecut	

Substrat: **Sticlă (fără amorsă)**
Aluminiu anodizat (fără amorsă)

Caracteristici esenţiale	Performanţă	Specificaţie tehnică armonizată
Reacţie la foc	Classa E	EN 15651-3:2012
Emisii de substanţe chimice periculoase pentru mediu şi sănătate	NPD (*)	
Etanşeitate la aer şi la apă		
Rezistenţă la curgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 30 %	
Proprietăţi de adeziune / coeziune după imersie in apă (la 23°C)	≥ 25 %	
Creştere microbiologică	1	
Durabilitate	Trecut	

(*) Consultaţi Fişa cu date de Securitate

NPD: No Performance Determined / Nicio Performanță Determinată

NF: No Failure / Niciun Eşec

NR: Not required / Nu este necesar

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul:

Nu este relevant

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9 Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III Nariadením (EU) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [SK] - 001

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

fischer STAVEBNÍ SILIKON DBSI
fischer STAVEBNÝ SILIKÓN DBSI

2.Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: viď informácie na obale

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Tesniace tmely na fasádne prvky:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (TRIEDA 12,5E)
Tesniace tmely na zasklievanie:
EN 15651-2: G-CC
Tesniace tmely na sanitárne spoje:
EN 15651-3: S (TRIEDA S1)

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nie sú relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3
Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán SKZ – TeConA GmbH (1213) vykonal počiatočné skúšky typu výrobku podeľa EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 v systéme 3 a reakciu na oheň v systéme 3 a vydal: Protokol o skúške

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: **Nie sú relevantné**

9. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: **Metóda A (podľa ISO 8340)**

Podklad: **Malta M2 (bez základného náteru)**
Sklo (bez základného náteru)
Anodický hliník (bez základného náteru)

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakciu na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	NPD (*)	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 25 %	
Stanovenie priľnavosti a súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF	
Stanovenie přilnavosti / soudržnosti (sečnicový modul) na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NR	
Stanovenie priľnavosti / súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NF	
Trvanlivosť	Vyhovuje	

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakciu na oheň	Trieda E	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	NPD (*)	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Zmena objemu	≤ 40 %	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Stanovenie přilnavosti / soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo	NF	
Elastické zotavenie	≥ 60 %	
Stanovenie přilnavosti / soudržnosti (sečnicový modul) na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Stanovenie priľnavosti / súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NF	
Trvanlivosť	Vyhovuje	

Podklad: **Sklo (bez základného náteru)**
Anodický hliník (bez základného náteru)

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakciu na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	NPD (*)	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 30 %	
Stanovenie priľnavosti / súdržnosti po ponoření ve vodě (pri 23°C)	≥ 25 %	
Mikrobiologický rast	1	
Trvanlivosť	Vyhovuje	

(*) Vid karta bezpecnostných údajov
NPD: No Performance Determined / Parameter nie je deklarovaný
NF: No Failure / Bez porúch
NR: Not required / Nepožaduje sa

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:
Nie sú relevantné

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014

IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
(uredba gradbenih izdelkov)

DoP Nr. 0618-CPF-0008 - [SL] - 001

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

fischer Bausilikon DBSI
fischer GRADBENI SILIKON DBSI
fischer GRAĐEVINSKI SILIKON DBSI
fischer Строи телен Силикон DBSI

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka sarže: na embalaži

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Tesnilne mase za fasadne elemente:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 12,5E)
Tesnilne mase za zasteklitev:
EN 15651-2: G-CC
Tesnilne mase za stike v sanitarijah:
EN 15651-3: S (KLASA S1)

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Germany

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Ni bistveno

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3
Sistem 3 za odziv na ogenj

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Priglašen organ SKZ - TeConA GmbH (1213) je opravil začetni preskus tipa v skladu z EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 in reakcijo na ogenj v okviru sistema 3 ter izdal: poročilo o preizkusu.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni bistveno

9. Navedena lastnost:

Pogoji: **Postopek A (po ISO 8340)**

Podlaga: **Malta M2 (brez primerja)**

Steklo (brez primerja)

Anodiziran aluminij (brez primerja)

Bistvene karakteristike	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Klasa E	EN 15651-1:2012
Izpust kemikalij, nevarnih za okolje in zdravje	NPD (*)	
Vodotesno in zrakotesno		
Odpornost proti toku	≤ 3 mm	
Izguba volumna	≤ 25 %	
Natezne lastnosti pri ohranjeni razširitvi po potopitvi v vodo	NF	
Natezne lastnosti (sekant modulus) za uporabo v hladnih podnebnih področjih (-30°C)	NR	
Natezne lastnosti pri ohranjeni razširitvi za uporabo v hladnih podnebnih področjih (-30°C)	NF	
Trajnost	Uspešno opravljeno	

Bistvene karakteristike	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Klasa E	EN 15651-2:2012
Izpust kemikalij, nevarnih za okolje in zdravje	NPD (*)	
Vodotesno in zrakotesno		
Izguba volumna	≤ 40 %	
Odpornost proti toku	≤ 3 mm	
Oprijemljivost / kohezijske lastnosti po izpostavljenosti na vročino, vodo in umetno svetlobo	NF	
Sposobnost povrnitve	≥ 60 %	
Natezne lastnosti (sekant modulus) za uporabo v hladnih podnebnih področjih (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Natezne lastnosti pri ohranjeni razširitvi za uporabo v hladnih podnebnih področjih (-30°C)	NF	
Trajnost	Uspešno opravljeno	

Podlaga: **Steklo (brez primerja)**
Anodiziran aluminij (brez primerja)

Bistvene karakteristike	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Klasa E	EN 15651-3:2012
Izpust kemikalij, nevarnih za okolje in zdravje	NPD (*)	
Vodotesno in zrakotesno		
Odpornost proti toku	≤ 3 mm	
Izguba volumna	≤ 30 %	
Natezne lastnosti pri ohranjeni razširitvi po potopitvi v vodo	≥ 25 %	
Mikrobiološka rast	1	
Trajnost	Uspešno opravljeno	

(*) Glej varnostni list
NPD: No Performance Determined / Uspešnost ni zagotovljena
NF: No Failure / Ni neuspeha
NR: Not required / Ni potrebno

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 in 38 uporabila specifična tehnična dokumentacija:

Ni bistveno

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Dr. Martin Vogel
Manager Chemical Laboratory

i.A. Matthias Schühle
International Application- and Product Management
Façade Systems

Waldachtal, 06/2014