

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In accordo con l'Annesso III del Regolamento (UE) N. 305/2011
(Regolamento sui Prodotti da Costruzione)

DoP N. 1305-CPR-1230 – ECM [IT]

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

fischer MALTA EPOSSIDICA COLABILE ECM-X PLUS CE

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto: Vedere confezione del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Malta epossidica bi-componente colabile per la protezione e
la riparazione delle strutture di calcestruzzo tramite incollaggio strutturale**

- **Rinforzo con piastra aderente (metodo di riparazione 4.3)**
- **Malta o calcestruzzo adesivo (metodo di riparazione 4.4)**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

fischer Italia S.r.l. Unipersonale, Corso Stati Uniti 25, 35127 Padova, Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non rilevante

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**L'organismo notificato ICMQ (n° 1305) ha rilasciato certificato di conformità del controllo della
produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:**

- 1. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;**
 - 2. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;**
- ed ha rilasciato il certificato di controllo di produzione in fabbrica n. 1305-CPR-1230.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a trazione	> 18 N/mm ²	EN 1504-4:2004
Resistenza al taglio in compressione	50° – > 100 N/mm ²	EN 1504-4:2004
	60° – > 120 N/mm ²	
	70° – > 120 N/mm ²	
Ritiro	0%	EN 1504-4:2004
Lavorabilità	40 min a 20 °C	EN 1504-4:2004
Modulo di elasticità	> 5000 N/mm ²	EN 1504-4:2004
Coefficiente di espansione termica	< 50 × 10 ⁻⁶ 1/°C	EN 1504-4:2004
Temperatura di transizione vetrosa	> 60 °C	EN 1504-4:2004
Durabilità	Passa	EN 1504-4:2004
Sostanze pericolose	Conformi al punto 5.4 della norma	EN 1504-4:2004

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:



Massimo Fioraso
 Ingegnere
 Direttore Marketing
 Ufficio Marketing



Padova, 31/01/2018