

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DoP-Seal-00015-02

για fischer Multi MS, fischer DKM

EL

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του

DoP-Seal-00015-02

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων, EN 15651-1:2012: F-EXT-INT-CC (25HM)

Σφραγιστικά για αρμούς σε χώρους υγιεινής, EN 15651-3:2012: S (XS3)

Σφραγιστικά πεζοδρόμων, EN 15651-4:2012: PW-EXT-INT-CC (25HM)

3. Κατασκευαστής:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Γερμανία

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

–

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3, Αντίδραση σε φωτιά: Σύστημα 3

6. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012, EN 15651-4:2012

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

1213 - SKZ – TeConA GmbH

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία:

Διαδικασία B

Υπόστρωμα:

Κονίαμα M12 (με αστάρι P03) / Γυαλί (χωρίς αστάρι) / Ανοδιωμένο αλουμίνιο (χωρίς αστάρι)

Βασικά χαρακτηριστικά*	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
(11) Αντίδραση σε φωτιά	Κλάση Ε	EN 15651-1:2012
(12) Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία	NPD (*)	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
(13) Αντίσταση ροής	≤ 3 mm	
(14) Απώλεια όγκου	≤ 10 %	
(16) Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF	
(17) Ιδιότητες εφελκυσμού (τέμνουσας) για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NR	
(18) Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NF	
(19) Διάρκεια	Επιτυχής	

Υπόστρωμα:

Γυαλί (χωρίς αστάρι) / Ανοδιωμένο αλουμίνιο (χωρίς αστάρι)

Βασικά χαρακτηριστικά*	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
(31) Αντίδραση σε φωτιά	Κλάση E	EN 15651-3:2012
(32) Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία	NPD (*)	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
(33) Αντίσταση ροής	≤ 3 mm	
(34) Απώλεια όγκου	≤ 20 %	
(36) Tensile properties at maintained extension after water immersion	NF	
(37) Ανάπτυξη μικροοργανισμών	3	
(38) Διάρκεια	Επιτυχής	

Υπόστρωμα:

Κονίαμα M12 (με αστάρι P03)

Βασικά χαρακτηριστικά*	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
(41) Αντίδραση σε φωτιά	Κλάση Ε	EN 15651-4:2012
(42) Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία	NPD (*)	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
(43) Εφελκυστικές ιδιότητες υπό διατηρούμενη Τάνυση	NF	
(44) Απώλεια όγκου	≤ 10 %	
(45) Αντοχή στο σκίσιμο	NF	
(46) Προσδιορισμός ιδιοτήτων κόλλησης / αποκόλλησης σε συνεχή εφελκυσμό μετά από 28 μέρες εμβάπτιση σε νερό	NF / ≤ 50%	
(47) Προσδιορισμός ιδιοτήτων κόλλησης / αποκόλλησης σε συνεχή εφελκυσμό μετά από 28 μέρες εμβάπτιση σε θαλασσινό νερό	NF	
(48) Ιδιότητες εφελκυσμού (τέμνουσας) για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NR	
(49) Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση για χρήση σε παγωμένα κλίματα (-30°C)	NF	
(410) Διάρκεια	Επιτυχής	

*Αρίθμηση σύμφωνα με EN15651 με FEICA (Δημοσίευση: POP-EX-J12-035).

(*) Δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

NPD = No Performance Determined / Ακαθόριστες επιδόσεις

NF = No Failure / Δεν απέτυχε

NR = Not required / Δεν απαιτείται

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική –
τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 305/2011 με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Dr.-Ing. Oliver Geibig, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικών Μονάδων & Μηχανικής
Tumlingen, 2022-01-10



Jürgen Grün, Γενικός Διευθυντής Χημικών & Ποιότητας

Αυτή η Δήλωση Απόδοσης μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες. σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για τη μετάφραση η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει πάντα.