

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP nr 0756-CPD-0301 - ET

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Injection System fischer FIS V

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

ETA-02/0024, Lisa 1 – 7

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Toote tüüp	Keemiline ankrumass
kasutamiseks	mittemõrane betoon C20/25 - C50/60 (EN 206)
valik / kategooria	ETAG 001 - valik 7
laadimine	Staatiline ja kvaasstaatiline
materjal	Tsingitud teras kuivade sisetingimuste jaoks Suurused: Keermeslatt: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 sisekeermestatud ankrud: M8, M10, M12, M16, M20
	roostevaba teras Kasutamiseks sise- ja välistingimustes Suurused: Keermeslatt: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Sisekeermega ankur: M8, M10, M12, M16, M20 FRA M12, M16, M20, M24
	kõrge korrosioonitaluvusega teras Kasutamiseks agressiivsete sise- ja välistingimuste korral Suurused: Keermeslatt: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Sisekeermega ankur: M8, M10, M12, M16, M20 FRA C M12, M16, M20, M24
	Armatuurvarras Suurused: Armatuurvarras 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28
Kasutada temperatuurivahemikus	-40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Germany

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ---

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **1**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: ---

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) ning andis välja ETA-02/0024

alusel, ETAG 001-1, ETAG 001-5. ETAG 001 - valik 7

MPA Darmstadt 0756-CPD läbi

- i) tootetüübi kindlaksmääramine tüübikatsutuse (sealhulgas proovivõtt), tüübiarvutuse, tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel;
- ii) tootva tehase esmane ülevaatus ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus;
- iii) tehase tootmisohje pidev järelevalve ja hindamine.

süsteemi kohaselt **1** ning andis välja toimivuse püsivuse sertifikaat **0756-CPD-0301**.

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Projekteerimismeetod	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tõmbejõu näitaja	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Lisa 10, Lisa 13, Lisa 16, Lisa 19	ETAG 001-1
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Lisa 22, Lisa 24, Lisa 26, Lisa 28	
Lõikejõu näitaja	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Lisa 11, Lisa 14, Lisa 17, Lisa 20	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Lisa 23, Lisa 25, Lisa 27, Lisa 29	
Minimaalne paigalduskaugus ja minimaalne kaugus äärest	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 6, Lisa 7	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 6, Lisa 7	
Seaduse nõuetele vastav asendustooide	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Lisa 12, Lisa 15, Lisa 18, Lisa 21	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Lisa 12, Lisa 15, Lisa 18, Lisa 21	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher

Dipl.-Ing.

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-17