

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP Nro 0756-CPD-0062 - FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

fischer Kiila-ankkuri FAZ II

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

ETA-05/0069, Liite 1 – 3

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

yleinen tyyppi	Vääntömomentti kontrolloitu laajeneva ankkuri (kiila 4 tyyppi)
käytettäväksi	Halkeillut ja halkeilematon betoni C20/25 - C50/60 (EN 206)
vaihtoehto / luokka	ETAG 001 - vaihtoehto 1
kuormitus	Staattinen ja kvasistaattinen; Palo(EOTA TR020)
materiaali	Sinkittyä teräs:
	Ainoastaan kuiviin sisätiloihin
	Kattaa koot:
	M8, M10, M12, M16, M20, M24
	Ruostumaton teräs (merkintä A4):
	Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön erityisen aggressiivisissa olosuhteissa
	Kattaa koot:
	M8, M10, M12, M16, M20, M24
	hyvin korroosiota kestävä teräs (merkintä C):
	Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön erityisen aggressiivisissa olosuhteissa
	Kattaa koot:
	M8, M10, M12, M16, M20, M24

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Saksa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: ---

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **1**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: ---

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) antoi ETA-05/0069

joka perustuu ETAG 001-1. ETAG 001 - vaihtoehto 1

MPA Darmstadt 0756-CPD esitetty

- i) tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella;
ii) tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus;
iii) tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi.
järjestelmän 1 ja antoi sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä **0756-CPD-0062**.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	laskentamalli	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
ominaisarvo/ jännitys	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Liite 5	ETAG 001-1
ominaisarvo/ leikkaus	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Liite 6	
minimietäisyys ja minimi reunaetäisyys	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Liite 4	
Tilavuus asetetuissa raja-arvoissa	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Liite 5, Liite 6	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach

Dipl.-Ing, Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher

Dipl.-Ing.

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-05-14