

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP W0026

fischer OSB-levyruuville FOS CTD

FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: DoP W0026
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Puutavarakiinnikkeen tyyppi rakennustuotteille
3. Valmistaja: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Saksa
4. Valtuutettu edustaja: -
5. Suoritusasteon pvsyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: 3
6. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14592:2008 +A1:2012
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 1015, Strojirenský zkušební ústav, s. p.
7. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusasteot:
Mekaaninen kestävyys ja vakaus (BWR 1)
- Materiaali- ja korroosiosuojaus: Carbon steel
Mitat: Liite 1

		d= 4.5 mm
Tyypillinen tuottomäärä:	[Nmm]	4514
Tyypillinen vetäytymisparametri:		
Kohtisuora suunta	[N/mm ²]	16.56
Rinnakkainen suunta	[N/mm ²]	12.34
Tyypillinen puun tiheys:	[kg/m ³]	410
Tyypillinen kannan vetoparametri:	[N/mm ²]	24.09
Tyypillinen puun tiheys:	[kg/m ³]	410
Tyypillinen vetolujuus:	[kN]	7.56
Tyypillinen vääntösuhde:	[-]	2.8
Tyypillinen puun tiheys:	[kg/m ³]	450
Kestävyys palveluluokka EC5:	[-]	1-2

8. Asiainmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: -

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteojen joukon mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Dr. Ronald Mihala, Toimitusjohtaja Liiketoimintayksikkö & Suunnittelu
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Kansainvälisen tuotantoliiton ja laadunhallinnan johtaja

Tämä suoritusasteoilmoitus on laadittu useilla kielillä. Jos tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, englanninkielinen versio on aina katsottava ensisijaiseksi.

Lisäys sisältää vapaaehtoisesti ilmoitettua ja täydentävää englanninkielistä tietoa, joka ylittää (kielestä riippumatta määritellyt) lakisääteiset vaatimukset.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l_{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm