

DÉCLARATION DES PERFORMANCES**DoP-BS-018**

pour fischer CreNovate FCRM-G R4 AR

FR

1. Code d'identification unique du type de **DoP-BS-018**
2. Usage(s) prévu(s): **Produits d'ancrage pour le renforcement du béton au moyen d'armatures dans la construction et le génie civil, EN 1504-6; Méthode 4.2**
3. Fabricant: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Allemagne**
4. Mandataire: **-**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 2+ (pour utilisation dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil)
Système 4 (pour les utilisations soumises à la réglementation en matière de réaction au feu)**
6. Norme harmonisée: **EN 1504-6:2006**
Organisme(s) notifié(s): **0921 - Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (QDB)**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à l'arrachement	≤ 0,6 mm	Système 2+	EN 1504-6:2006
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %		
Température de transition vitreuse	NPD		
Réaction au feu	Classe E	Système 4	
Durabilité / Fluage	NPD	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD (*)		

(*) Voir fiche de données de sécurité.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **-**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Dr.-Ing. Ronald Mihala, Direction du développement et de la gestion de la production
Tumlingen, 2024-09-16



Jürgen Grün, Directeur Général Chimie & Qualité

Cette DoP a été préparée en plusieurs langues. En cas de différend relatif à l'interprétation, la version anglaise prévaudra.