

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP W0026

za vijak za OSB ploče fischer FOS CTD

HR

1. Jedinstveni identifikator tipa proizvoda: **DoP W0026**
2. Namjena korištenja: **Pričvrsnica za strukturne drvene proizvode**
3. Proizvođač: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Njemačka**
4. Ovlašteni zastupnik: **–**
5. Sistem/i od AVCP: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14592:2008 +A1:2012**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **1015, Strojirenský zkušební ústav, s. p.**
7. Objavljena svojstva:
Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1)
 - Materijal i zaštita od korozije: Carbon steel
 - Dimenzije: Priloge 1

		d= 4.5 mm
Karakterističan moment popuštanja:	[Nmm]	4514
Karakteristični parametar povlačenja:		
vlakno pod pravim kutom	[N/mm ²]	16.56
paralelna vlakna	[N/mm ²]	12.34
Karakteristična gustoća drva:	[kg/m ³]	410
Karakteristični parametar provlačenja glave:	[N/mm ²]	24.09
Karakteristična gustoća drva:	[kg/m ³]	410
Karakteristični vlačni kapacitet:	[kN]	7.56
Karakterističan omjer uvijanja:	[-]	2.8
Karakteristična gustoća drva:	[kg/m ³]	450
Klasa izdržljivosti EC5:	[-]	1-2

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **–**

Svojstva gore navedenog proizvoda su u skladu sa skupom izjava o svojstvima. Ova izjava o svojstvima se izdaje, u skladu sa Europskom regulativom (EU) Br. 305/2011, pod punom odgovornošću gore navedenog proizvođača

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Dr. Ronald Mihal, Generalni direktor poslovne jedinice i inženjering
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Voditelj Međunarodne federacije za proizvodnju i upravljanje kvalitetom

Ovaj DoP je pripremljen u različitim jezicima. U slučaju da postoji spor u tumačenju, engleska verzija će uvijek prevladati.

U aneksu se nalaze dodatni podaci na engleskom jeziku, koji ne podliježu zakonskoj regulativi.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l _{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm