

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP W0026

fischer FOS CTD OSB-lapcsavarhoz

HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: DoP W0026
2. Felhasználás célja(i): Tipli-típusú fa rögzítő mérnöki faszerkezetű termékekhez
3. Gyártó: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Németország
4. A meghatalmazott képviselő: –
5. Az AVCP-rendszer(ek): 3
6. Harmonizált szabvány: EN 14592:2008 +A1:2012
Bejelentett szerv(ek): 1015, Strojirenský zkušební ústav, s. p.
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
Mechanikus szilárdság és stabilitás (BWR 1)
 - Anyag-és korrózióvédelem Carbon steel
 - Méreték: Melléklet 1

	d= 4.5 mm
Csavar folyását okozó hajlítónyomaték karakterisztikus értéke: [Nmm]	4514
Menet extrakciós paraméter karakterisztikus értéke:	
Merőleges szálirány [N/mm ²]	16.56
Párhuzamos szálirány [N/mm ²]	12.34
Fa sűrűségének karakterisztikus értéke: [kg/m ³]	410
Fejáthúzási paraméter karakterisztikus értéke: [N/mm ²]	24.09
Fa sűrűségének karakterisztikus értéke: [kg/m ³]	410
Húzási ellenállás karakterisztikus értéke: [kN]	7.56
Csavarási arány karakterisztikus értéke: [-]	2.8
Fa sűrűségének karakterisztikus értéke: [kg/m ³]	450
EN1995-1-1 szerinti tartóssági osztály: [-]	1-2

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: –

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Dr. Ronald Mihala, Üzleti egységek és Mérnökségért felelős vezérigazgató
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Nemzetközi Termelési Szövetségért és Minőségért felelős vezérigazgató

Ez a Teljesítmény nyilatkozat különböző nyelveken elkészült. Vitis értelmezés esetén az angol verzió az irányadó.

A melléklet a (nyelvsemleges formában megadott) törvényi előírásokon túl önkéntesen megadott, kiegészítő információkat is tartalmaz angolul.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l_{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm