

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP sz. 0756-CPD-0490 - HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FSB fischer Superbond

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

ETA-12/0258, Melléklet 1 – 9

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

általános típus	ragasztott horgony
való használatra	Repedéses és Repedéses és repedésmentes betonban C12/15 – C50/60 (EN 206) repedésmentes betonban C20/25 - C50/60 (EN 206)
opció / kategória	ETAG 001 - opció 1
terhelés	Statikus és kvázi-statikus
anyag	Horganyzott acél/ Tüzhorganyzott acél Csak száraz beltéri helyiségekben Méretek: Menetes száruk: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Belső menetes horgonyok: M8, M10, M12, M16, M20
	Rozsdamentes acél Beltéri és kültéri alkalmazás különösen agresszív körülmények nélkül Méretek: Menetes száruk: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Belsőmenetes csapok: M8, M10, M12, M16, M20 FRA M12, M16, M20, M24
	Magas korrózióállóságú acél Beltéri és kültéri alkalmazás különösen agresszív körülmények között Méretek: Menetes száruk: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Belsőmenetes csapok: M8, M10, M12, M16, M20 FRA C M12, M16, M20, M24
	Betonacélok Méretezés az EOTA TRA 0029 szerint Méretek: Betonacélok 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32
hőmérséklet tartomány, ha alkalmazható	-40 °C – +40 °C; -40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C; -40 °C – +150 °C

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Németország

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: ---

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **1**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: ---

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) a következőt adta ki: ETA-12/0258

alapján ETAG 001-1, ETAG 001-5. ETAG 001 - opció 1

MPA Darmstadt 0756-CPD teljesített

i. a terméktípus meghatározása típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;

ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;

iii. az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

a rendszerben **1** és a következőt adta ki: a termék megfelelőségi tanúsítványa **0756-CPD-0490**.


9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	tervezési módszer	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
karakterisztikus ellenállás húzásra	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Melléklet 14, Melléklet 16, Melléklet 18, Melléklet 19, Melléklet 20, Melléklet 22	ETAG 001-1
karakterisztikus ellenállás nyírásra	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Melléklet 15, Melléklet 17, Melléklet 21, Melléklet 23	
minimális tengelytávolság és minimális peremtávolság	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Melléklet 4, Melléklet 5, Melléklet 8, Melléklet 9	
elmozdulás használhatósági határállapot	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Melléklet 15, Melléklet 17, Melléklet 21, Melléklet 23	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.



Andreas Bucher
Dipl.-Ing.



Zulassungen & Technische Dokumente

Forschung & Technologietransfer

Waldachtal, 2013-06-17