

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP-Seal-00015-03
fischer Multi MS 80 ml

HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DoP-Seal-00015-03
2. Felhasználás célja(i):

Tömítőanyagok homlokzati elemekhez, EN 15651-1:2012: F-EXT-INT-CC (20HM)
Tömítőanyagok szaniterhelyiségekben való használatra, EN 15651-3:2012: XS3
Tömítőanyagok járdákhoz, EN 15651-4:2012:EXT-INT-CC (20HM)
3. Gyártó:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Németország
4. A meghatalmazott képviselő:

–
5. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 3, Tűzzel szembeni viselkedés: Rendszer 3
6. Harmonizált szabvány:
Bejelentett szerv(ek):

EN 15651-1:2012
1023 - ITC
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
- Kondicionálás:

Módszer B
- Alapfelület:

alumínium

Alapvető jellemzők*	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
(11) Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	EN 15651-1:2012
(12) A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	
Vízzáróság és légzáróság		
(13) Áramlással szembeni ellenállás	≤ 3 mm	
(14) Térfogatváltozás	≤ 5 %	
(16) Szakadási tulajdonságok (megnyúlás) megmaradása vízbe merítés után	NF	
(17) Szakadási tulajdonságok (szekáns modulus) a nem szerkezeti kis modulusú tömítőanyagokhoz a hideg időjárási körülmények közötti felhasználásra (-30°C)	NR	
(18) Szakadási tulajdonságok (tartós megnyúlás) a nem szerkezeti tömítőanyagokhoz a hideg időjárási körülmények közötti felhasználásra (-30°C)	NF	
(19) Tartósság	megfelelt	

Módszer B

aluminium

Alapvető jellemzők*	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
(31) Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	EN 15651-3:2012
(32) A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	
Vízzáróság és légzáróság		
(33) Áramlással szembeni ellenállás	≤ 3 mm	
(34) Térfogatváltozás	≤ 5 %	
(36) Szakadási tulajdonságok (megnyúlás) megmaradása vízbe merítés után (XS osztály)	NF	
(37) Mikrobiológiai fejlődés	3	
(38) Tartósság	megfelelt	

Módszer B

aluminium

Alapvető jellemzők*	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
(41) Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	EN 15651-4:2012
(42) A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	
Vízzáróság és légzáróság		
(43) Szakadási tulajdonságok megmaradása	NF	
(44) Térfogatváltozás	≤ 5%	
(45) Szakadó ellenállás	NF	
(46) Tapadási / kohéziós tulajdonságok megmaradása 28 napos, tartós vízbemerítés után	NF	
(47) Tapadási / kohéziós tulajdonságok megmaradása 28 napos, tartós sós vízbe merítés után	NPD	
(48) Szakadási tulajdonságok (szekáns modulus) hideg időjárási körülmények között (-30 ± 2) °C	NR	
(49) Szakadási tulajdonságok megmaradása hideg időjárási körülmények között (-30 ± 2) °C	NF	
(410) Tartósság	megfelelt	

NR = Not Required / Nem szükséges

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Chil.

18.

Jürgen Grün, Vegyi és Minőségért felelős vezérigazgató

Ez a Teljesítmény nyilatkozat különböző nyelveken elkészült. Vitás értelmezés esetén az angol verzió az irányadó.