

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP n. 0756-CPD-0490 - IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Sistema fischer Superbond FSB

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

ETA-12/0258, Appendice 1 – 9

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

tipo generico	Ancorante chimico
per l'uso in	Calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 - C50/60 (EN 206)
opzione / Categoria	ETAG 001 - opzione 1
Carico	Statico e quasi-statico
materiale	Acciaio zincato a freddo / acciaio zincato a caldo: Solo in ambienti interni asciutti Dimensioni: Barre filettate: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Bussole filettate internamente: M8, M10, M12, M16, M20
	Acciaio inossidabile: Uso in ambienti interni ed esterni senza particolari condizioni aggressive Dimensioni: Barre filettate: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Ancoranti filettati internamente: M8, M10, M12, M16, M20 FRA M12, M16, M20, M24
	Acciaio altamente resistenze alla corrosione: Uso in ambienti interni ed esterni con particolari condizioni aggressive Dimensioni: Barre filettate: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Ancoranti filettati internamente: M8, M10, M12, M16, M20 FRA C M12, M16, M20, M24
	Barre di armatura: Progettazione secondo EOTA TR 029 Dimensioni: Barre di armatura 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32
Intervallo di temperatura, se applicabile	-40 °C – +40 °C; -40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C; -40 °C – +150 °C

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Germania

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: ---

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **1**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: ---
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) ha rilasciato ETA-12/0258
in base a ETAG 001-1, ETAG 001-5. ETAG 001 - opzione 1**

MPA Darmstadt 0756-CPD eseguita

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

secondo il sistema **1** e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione **0756-CPD-0490**.


9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Metodo di progettazione	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
resistenza caratteristica a trazione	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Appendice 14, Appendice 16, Appendice 18, Appendice 19, Appendice 20, Appendice 22	ETAG 001-1
resistenza caratteristica a taglio	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Appendice 15, Appendice 17, Appendice 21, Appendice 23	
interasse minimo e distanza dal bordo minima	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Appendice 4, Appendice 5, Appendice 8, Appendice 9	
spostamento per lo stato limite di esercizio	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Appendice 15, Appendice 17, Appendice 21, Appendice 23	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

 
Wolfgang Hengesbach Andreas Bucher



Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Zulassungen & Technische Dokumente

Dipl.-Ing.
Forschung & Technologietransfer

Waldachtal, 2013-06-17