

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****DoP-Seal-40096-01**

per fischer SA Rapid Color

IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DoP-Seal-40096-01**
2. Usi previsti: **Sigillanti per elementi di facciate, EN-15651-1:2012: F-INT**
3. Fabbricante: **fischer Italia S.r.l. Unipersonale, 35127 Padova - C.so Stati Uniti, 25 Z.I. Sud**
4. Mandatario: **-**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 4, Reazione al fuoco: Sistema 4**
6. Standard armonizzato: **EN 15651-1:2012**
Organismi notificati: **-**
7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo A
Substrato: - / Malta M2 (senza primer)

Caratteristiche essenziali*	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
(11) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
(12) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(13) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
(14) Perdita di volume	≤ 25%	
(15) Proprietà a trazione (cioè allungamento) dopo immersione in acqua (a 23 °C)	≥ 25%	
(19) Durabilità	Passa	



*Sistema di numerazione secondo EN 15651 con classificazione FEICA (Rif. Pubblicazione POP-EX-J12-035).

(*) Vedere Scheda di Sicurezza del prodotto.

NPD = No performance determined / Nessuna prestazione determinata

NF = No Failure / Nessuna rottura

NR = Not Required / Non richiesto

8. Documentazione tecnica appropriata e/o
documentazione tecnica specifica:

-

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Stefano Marzolla, Direttore Generale
Padova, 2025-10-27


Luigi Cazzadore, Responsabile Qualità & Ambiente

Questa Dichiarazione di Prestazione (DoP) è stata preparata in varie lingue. In caso di contestazioni sull'interpretazione, prevarrà sempre la versione inglese.