



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP-Seal-40083-01
per fischer SBM Colorato

IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DoP-Seal-40083-01
2. Usi previsti:

Sigillanti per elementi di facciate, EN-15651-1:2012: F-EXT-INT-CC
Sigillanti per vetrate, EN-15651-2:2012: G-CC
3. Fabbricante:

fischer Italia S.r.l. Unipersonale, 35127 Padova - C.so Stati Uniti, 25 Z.I. Sud
4. Mandatario:

-
5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3, Reazione al fuoco: Sistema 3
6. Standard armonizzato:
Organismi notificati:

EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012
1213 SKZ-TeConA GmbH
7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo B
Substrato: Vetro (senza primer) / Alluminio anodizzato (senza primer) / Malta M2 (senza primer) / Malta M1 (con primer)

Caratteristiche essenziali*	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
(11) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
(12) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(13) Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
(14) Perdita di volume	≤ 10%	
(16) Proprietà a trazione (cioè allungamento) in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	NF	
(17) Proprietà à trazione (cioè modulo secante) per sigillanti a basso modulo non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NR	
(18) Proprietà à trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta) per sigillanti non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NF	
(19) Durabilità	Passa	

- Condizionamento:

Metodo B
- Substrato:

Vetro (senza primer) / Alluminio anodizzato (senza primer) / Malta M2 (senza primer) / Malta M1 (con primer)

Caratteristiche essenziali*	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
(21) Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-2:2012
(22) Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
(23) Perdita di volume	≤ 10%	
(24) Resistenza al flusso verticale	≤ 3 mm	
(25) Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
(26) Recupero elastico	≥ 70%	
(27) Proprietà a trazione (cioè modulo secante) per sigillanti a basso modulo non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NR	
(28) Proprietà a trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta) per sigillanti non strutturali utilizzati nei giunti in aree a clima freddo (-30 °C)	NF	
(29) Durabilità	Passa	



NR = Not Required / Non richiesto

—

2 / 2