

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP Nr. 0756-CPD-0490 - LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

FSB - fischer Superbond

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

ETA-12/0258, Priedas 1 – 9

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendras tipas	Cheminis ankeris
naudojimui	Įtemtas ir neįtemptas betonas C20/25 - C50/60 (EN 206)
Savybė / Kategorija	ETAG 001 - Savybė 1
apkrova	Statinės ir kvazi-statinės
medžiaga	Cinkuotas plienas/ Karštai cinkuotas plienas Tik sausoms vidaus patalpoms Dydžiai: Srieginiai strypai: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Vidinio sriegio ankeriai: M8, M10, M12, M16, M20
	Nerūdijantis plienas: Naudojimui pastatų viduje ir išorėje, esant ne agresyvioms sąlygoms Dydžiai: Srieginiai strypai: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Vidinio sriegio ankeriai: M8, M10, M12, M16, M20 FRA M12, M16, M20, M24
	Aukšto atsparumo korozijai plienas Naudojimui pastatų viduje ir išorėje, esant agresyvioms sąlygoms Dydžiai: Srieginiai strypai: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 Vidinio sriegio ankeriai: M8, M10, M12, M16, M20 FRA C M12, M16, M20, M24
	Armatūra: Sertifikuotas pagal EOTA TR 029 Dydžiai: Armatūra 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32
temperatūros diapazonas jei taikytina	-40 °C – +40 °C; -40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C; -40 °C – +150 °C

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Germany

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: ---
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **1**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: ---
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) išdavė ETA-12/0258
remdamasi ETAG 001-1, ETAG 001-5. ETAG 001 - Savybė 1**

MPA Darmstadt 0756-CPD atlikti

- i) produkto vertinimas remiantis pavyzdžių atranka, skaičiavimais, bei lentelėse nurodytomis vertėmis ir produkto dokumentacija;
- ii) pradinė gamyklos inspekcija ir gamybos kontrolė;
- iii) nuolatinė gamybos kontrolė, priežiūra ir vertinimas.

pagal sistemą **1** ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą **0756-CPD-0490**.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Sertifikavimo metodas	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Charakterinė tempimo apkrova	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Priedas 14, Priedas 16, Priedas 18, Priedas 19, Priedas 20, Priedas 22	ETAG 001-1
Charakterinė kirpimo (šlyties) apkrova	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Priedas 15, Priedas 17, Priedas 21, Priedas 23	
Minimalus atstumas tarp ašių ir s ir minimalus atstumas nuo krašto	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Priedas 4, Priedas 5, Priedas 8, Priedas 9	
Poslinkis dėl darbingumo ribinio būvio	EOTA TR 029	ETA-12/0258, Priedas 15, Priedas 17, Priedas 21, Priedas 23	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

i. V. W. Kugel i. V. A. Buer

Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Zulassungen & Technische Dokumente

Andreas Bucher
Dipl.-Ing.
Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-17