

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DoP Nr. 0756-CPD-0062 - LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

fischer Anchor Bolt FAZ II

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

ETA-05/0069, Annex 1 – 3

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

vispārēja tipa	Griezes moments kontrolēta izplešanās enkuru (ķīlis tips)
izmantošanai	Krekinga un nesaplaisājušā betona C20/25 - C50/60 (EN 206)
variants / kategorija	ETAG 001 - variants 1
iekraušana	Statiskā un kvazistatiskām; Fire (EOTA TR020)
materiāls	Cinkota tērauda:
	Dry internal conditions only
	Segtās izmēri: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	Nerūsējošais tērauds (marķējums A4):
	Internal and external use without particular aggressive conditions
	Segtās izmēri: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	Ļoti izturīgs pret koroziju tērauda (marķējums C):
	Internal and external use with particular aggressive conditions
	Segtās izmēri: M8, M10, M12, M16, M20, M24

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: ---

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **1**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: ---

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) izdeva ETA-05/0069
pamatojoties zu ETAG 001-1. ETAG 001 - variants 1**

MPA Darmstadt 0756-CPD veikts

- i) izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp izlases pārbaudi), tipa aprēķinu, izstrādājuma specifikāciju tabulā norādītajām vērtībām vai apraksta dokumentāciju;
 - ii) ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu;
 - iii) ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudēm.
- atbilstīgi sistēmai **1** un izdeva pēc vajadzības – ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu **0756-CPD-0062**.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtieskie raksturlielumi	dizains metode	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
raksturīgo pretestību spriedzes	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Annex 5	ETAG 001-1
raksturīgo pretestību bīdes	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Annex 6	
Minimālais atstatums un minimālais attālums līdz malai	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Annex 4	
nobīde par robežstāvokļa	ETAG 001 annex C	ETA-05/0069, Annex 5, Annex 6	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing, Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher
Dipl.-Ing.
Forschung & Technologietransfer



Waldachthal, 2013-05-14