

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-Seal-00004-02

dla fischer DMS

PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **DoP-Seal-00004-02**
2. Zamierzone zastosowanie: **Uszczelniacze do elementów fasad, EN 15651-1:2012: F-EXT-INT-CC
Uszczelniacze sanitarne, EN 15651-3:2012: S (S1)**
3. Producent: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Niemcy**
4. Upoważniony przedstawiciel: **-**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości: **System 3, Reakcja na ogień: System 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1213 SKZ-Testings GmbH**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości charakterystyczne*	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
(11) Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
(12) Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	oceniany	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
(13) Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
(14) Utrata objętości	≤ 40 %	
(16) Właściwości rozciągające (tj. wydłużenie) przy utrzymywaniu wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
(17) Właściwości rozciągające niestrukturalnych, niskomodułowych uszczelniaczy do spoin, stosowanych w spoinach w obszarach o zimnym klimacie (-30°C).	≤ 0,9 MPa	
(18) Właściwości rozciągające (tj. przy utrzymywaniu rozciągnięciu) dla niestrukturalnych uszczelniaczy stosowanych w złączach w obszarach o zimnym klimacie (-30°C)	NF	
(19) Trwałość	Spełnia	

Właściwości charakterystyczne*	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
(31) Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-3:2012
(32) Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	oceniany	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
(33) Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
(34) Zmiana objętości	≤ 55 %	
(35) Właściwości rozciągające (tj. wydłużenie) po zanurzeniu w wodzie o temperaturze 23 °C (klasa S)	NF	
(37) Wzrost mikrobiologiczny	0	
(38) Trwałość	Spełnia	

*System numeracji wg. EN 15651 z klasyfikacją FEICA (ref. publikacji: POP-EX-J12-035).

NPD = No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

NF = No Failure / Brak uszkodzenia

NR = Not required / Nie wymagane

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub -
specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Dr.-Ing. Oliver Geibig, Dyrektor Zarządzający ds. Jednostek Biznesowych i Inżynierii
Tumlingen, 2022-01-11

Jürgen Grün, Dyrektor Zarządzający ds. Chemii i Jakości

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych została przygotowana w różnych językach. W razie wątpliwości w interpretacji, wersja angielska jest zawsze miarodajna.