

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr 0756-CPD-0081 - PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

kotwa typu Highbond fischer FHB II

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

ETA-05/0164, załącznik 1 – 3

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

typ ogólny	kotwa wklejana rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcania
do zastosowania w	beton zarysowany i niezarysowany C20/25 - C50/60 (EN 206)
opcja / kategoria	ETAG 001 - opcja 1
obciążenie	statyczne lub quasi-statyczne
materiał	stal ocynkowana:
	tylko w suchych pomieszczeniach wewnątrz budynków
	o rozmiarach: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	stal nierdzewna (oznaczenie A4):
	do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, bez narażenia na szczególnie agresywne środowisko
	o rozmiarach: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	stal o wysokiej odporności na korozję (oznaczenie C):
	do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, z narażeniem na szczególnie agresywne środowisko
	o rozmiarach: M8, M10, M12, M16, M20, M24

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: ---

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **1**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: ---

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) wydał(-a/-o) ETA-05/0164

na podstawie ETAG 001-1, ETAG 001-5; EOTA TR 018. ETAG 001 - opcja 1

MPA Darmstadt 0756-CPD o właściwościach

(i) ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;

(ii) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;

(iii) stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

w systemie 1 i wydał(-a/-o) certyfikat stałości właściwości użytkowych **0756-CPD-0081**.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	metoda projektowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
nośność charakterystyczna na wrywanie	ETAG 001 Annex C	ETA-05/0164, załącznik 7	ETAG 001-1
nośność charakterystyczna na ścinanie	ETAG 001 Annex C	ETA-05/0164, załącznik 8	
minimalne odległości osiowe i od krawędzi	ETAG 001 Annex C	ETA-05/0164, załącznik 4	
przesunięcie w stanie granicznym użytkowania	ETAG 001 Annex C	ETA-05/0164, załącznik 9	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher

Dipl.-Ing.

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-12