

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr 0756-CPD-0331 - PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

kotwa gwoździowa fischer FNA II

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

ETA-06/0175, załącznik 1 – 2

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

typ ogólny	kotwa z kontrolowanym obciążaniem do zastosowania jako wielopunktowe zamocowanie systemów nienośnych
do zastosowania w	beton zarysowany i niezarysowany C20/25 - C50/60 (EN 206)
obciążenie	statyczne lub quasi-statyczne; ogień (EOTA TR020)
materiał	stal ocynkowana:
	tylko w suchych pomieszczeniach wewnątrz budynków
	o rozmiarach: FNA II
	stal nierdzewna (oznaczenie A4):
	do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, bez narażenia na szczególnie agresywne środowisko
	o rozmiarach: FNA II
	stal o wysokiej odporności na korozję (oznaczenie C):
	do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, z narażeniem na szczególnie agresywne środowisko
	o rozmiarach: FNA II

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Niemcy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: ---

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **2+**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: ---

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) wydał(-a/-o) ETA-06/0175
na podstawie ETAG 001-1; ETAG 001-6.**

MPA Darmstadt 0756-CPD o właściwościach

- (i) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
- (ii) stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

w systemie **2+** i wydał(-a/-o) certyfikat stałości właściwości użytkowych **0756-CPD-0331**.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	metoda projektowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
nośność charakterystyczna na wrywanie	ETAG 001 Annex C	ETA-06/0175, załącznik 3	ETAG 001-6
nośność charakterystyczna na ścinanie	ETAG 001 Annex C	ETA-06/0175, załącznik 3	
minimalne odległości osiowe i od krawędzi	ETAG 001 Annex C	ETA-06/0175, załącznik 3	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher
Dipl.-Ing.
Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-12