

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP W0026

do wkrętu do płyt OSB fischer FOS CTD

PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **DoP W0026**
2. Zamierzone zastosowanie: **Łącznik do drewna typu kołek do wyrobów z drewna konstrukcyjnego**
3. Producent: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Niemcy**
4. Upoważniony przedstawiciel: **–**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14592:2008 +A1:2012**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1015, Strojirenský zkušební ústav, s. p.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wytrzymałość mechaniczna i stabilność osadzenia (BWR 1)

- Materiał i ochrona antykorozyjna: Carbon steel
- Wymiary: Aneksy 1

	d= 4.5 mm
Charakterystyczny moment plastyczności: [Nmm]	4514
Charakterystyczny parametr ekstrakcji:	
Prostopadłe włókno: [N/mm ²]	16.56
Równoległe włókno: [N/mm ²]	12.34
Charakterystyczna gęstość drewna: [kg/m ³]	410
Charakterystyczny parametr przeciągania lba: [N/mm ²]	24.09
Charakterystyczna gęstość drewna: [kg/m ³]	410
Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie: [kN]	7.56
Charakterystyczny współczynnik skręcania: [-]	2.8
Charakterystyczna gęstość drewna: [kg/m ³]	450
Klasa trwałości usługi EN1995-1-1: [-]	1-2

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **–**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Dr. Ronald Mihala, Dyrektor Zarządzający ds. Jednostek Biznesowych i Inżynierii
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Kierownik Międzynarodowej Federacji Produkcji i Zarządzania Jakością

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych została przygotowana w różnych językach. W razie wątpliwości w interpretacji, wersja angielska jest zawsze miarodajna.

Załącznik zawiera dobrowolne i uzupełniające informacje w języku angielskim (neutralne językowo), a wykraczające poza wymagania prawne.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l_{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm