

517.959, 517.961, 517.963, 517.964



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011
 (Reglamento de Productos de Construcción)

SILICONA FAST

DoP 0618-CPF-0043

1. Código de identificación única del producto tipo:
 Silicona Fast
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
 Lote número: ver impresión envase
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
EN-15651-1: F-EXT-INT-CC: Sellantes para elementos de fachadas
EN-15651-2: G-CC: Sellantes para acristalamiento
EN-15651-3: S: Sellantes para juntas sanitarias
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
 Fischer Ibérica, S.A.U., C/Klaus Fischer, 1, 43300-Mont Roig del Camp - Tarragona
5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
 Sistema 3
 Sistema 3 para reacción al fuego
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
 EN-15651-1, EN-15651-2, EN-15651-3.
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante
9. Prestaciones declaradas:
 Acondicionamiento: Procedimiento A (de acuerdo con ISO 8340)
 Superficie: Vidrio (sin imprimador) y aluminio (con imprimador)

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de productos químicos peligrosos para el	Ninguno	Ver Ficha de

medio ambiente y la salud		Seguridad
Estanqueidad al agua y al aire		
Resistencia a la fluencia	m3 mm	EN-15651-1,2,3
Perdida de volumen	m25 %	EN-15651-1,2,3
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua	NF	EN-15651-1,3
Propiedades de tracción (módulo secante) para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	NF	EN-15651-1,2
Propiedades de tracción después de exposición a calor, agua y luz artificial	Pasa en vidrio	EN-15651-2
Recuperación elástica	~ 60%	EN-15651-2
Crecimiento microbiológico	1	EN-15651-3
Durabilidad	Pasa	EN-15651-1,2,3

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

p.o. M. A. Olmo
PM-Química para la Construcción



Mon-Roig del Camp, 04/2014