

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP W0026

pre skrutku do OSB dosiek fischer FOS CTD

SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **DoP W0026**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Skrutka/klinec pre nosné konštrukcie z dreva**
3. Výrobca: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Nemecko**
4. Spinomocnený zástupca: **–**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 14592:2008 +A1:2012**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **1015, Strojírenský zkušební ústav, s. p.**
7. Deklarované parametre:
Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1)
 - Materiál a ochrana proti korózii: Carbon steel
 - Rozmery: Prílohy 1

		d= 4.5 mm
Charakteristická medza kizu	[Nmm]	4514
Charakteristický parameter vytiahnutia:		
kolmé vlákno	[N/mm ²]	16.56
pozdižne vlákno	[N/mm ²]	12.34
Charakteristická hustota dreva:	[kg/m ³]	410
Charakteristický parameter pretiahnutia hlavy:	[N/mm ²]	24.09
Charakteristická hustota dreva:	[kg/m ³]	410
Charakteristická kapacita v ťahu:	[kN]	7.56
Charakteristický torzný koeicient:	[-]	2.8
Charakteristická hustota dreva:	[kg/m ³]	450
Trieda odolnosti EN1995-1-1:	[-]	1-2

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **–**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:



Dr. Ronald Mihala, konateľ oddelenia Produkt management & vývoj
 Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Vedúci Medzinárodnej produkčnej federácie a riadenia kvality

Toto vyhlásenie o vlastnostiach bolo vyhotovené v rôznych jazykoch. V prípade, že dôjde k rozdielnemu výkladu má anglická verzia vždy prednosť.

Príloha obsahuje dobrovoľné a dopĺňujúce informácie v anglickom jazyku. Tieto vychádzajú zo zákonom stanovených požiadaviek (jazykovo neutrálnych).

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l _{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm