

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-Seal-00012-02

pre fischer Multi AC

SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **DoP-Seal-00012-02**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Tesniace tmely na fasádne prvky, EN 15651-1:2012: F-EXT-INT (7,5P)**
3. Výrobca: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Nemecko**
4. Splnomocnený zástupca: **–**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti **Systém 3, Reakcia na oheň: Systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 15651-1:2012**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **1213 SKZ-TeConA GmbH**
7. Deklarované parametre:

Kondicionovanie: Metóda A (ISO 8339)
 Podklad: Malta M2 (bez primeru)

Základné vlastnosti*	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
(11) Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012
(12) Uvoľňovanie chemikálií škodlivých pre zdravie a životné prostredie	NPD (*)	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
(13) Stekavosť	≤ 3 mm	
(14) Zmena objemu	≤ 25 %	
(15) Stanovenie príľnavosti / soudržnosti po ponoření ve vodě (pri 23°C)	≥ 25%	
(16) Stanovenie príľnavosti a súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NR	
(17) Stanovenie príľnavosti / soudržnosti (sečnicový modul) na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NR	
(18) Stanovenie príľnavosti / súdržnosti pri udržiavanom pretiahnutí na použitie v chladnom podnebí (-30°C)	NR	
(19) životnosť	Vyhovuje	

*Systém číslovania podľa podľa EN 15651 s klasifikáciou FEICA (Referenčné číslo publikácie: POP-EX-J12-035).

(*) Vid karta bezpečnostných údajov.

NPD = No Performance Determined / Parameter nie je deklarovaný

NF = No Failure / Bez porúch

NR = Not required / Nepožaduje sa

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **–**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Dr.-Ing. Oliver Geibig, konateľ oddelenia Produkt management & vývoj
 Tümlingen, 2023-10-06



Jürgen Grün, konateľ oddelenia Chemická výroba & kvalita

Toto vyhlásenie o vlastnostiach bolo vyhotovené v rôznych jazykoch. V prípade, že dôjde k rozdielnemu výkladu má anglická verzia vždy prednosť.