

PRESTANDADECLARATION

DoP Nr 0756-CPD-0301 - SV

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Injection System fischer FIS V

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

ETA-02/0024, Bilaga 1 – 7

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

generisk typ	Kemiskt ankare
för användning i	Ickesprucken betong C20/25 - C50/60 (EN 206)
Alternativet / kategori	ETAG 001 - Alternativet 7
Belastning	Statisk och kvasi-statiska
material	Förzinkat stål:
	Enbart torrt inomhusklimat
	Täckta storlekar: Gängstänger: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 invändigt gängat ankare: M8, M10, M12, M16, M20
	Rostfritt stål:
	Invändigt och utvändigt användande, ej utsatt för markant aggressiv miljö Täckta storlekar: Gängstänger: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 invändigt gängat ankare: M8, M10, M12, M16, M20 FRA M12, M16, M20, M24
material	Mycket korrosionsbeständigt stål
	Invändigt och utvändigt användande, utsatt för markant aggressiv miljö
	Täckta storlekar: Gängstänger: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 invändigt gängat ankare: M8, M10, M12, M16, M20 FRA C M12, M16, M20, M24
	Armeringsjärn:
	Täckta storlekar: Armeringsjärn 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28
temperaturområde om tillämpligt	-40 °C – +80 °C; -40 °C – +120 °C

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Germany

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: ---

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: ---

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) har utfärdat ETA-02/0024
på grundval av ETAG 001-1, ETAG 001-5. ETAG 001 - Alternativet 7**

MPA Darmstadt 0756-CPD utfört

i) bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten,

ii) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik,

iii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

enligt system **1** och har utfärdat intyg om kontinuitet för produktens prestanda **0756-CPD-0301**.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Design Metod	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
karakteristiska bärförmågan för spänning	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Bilaga 10, Bilaga 13, Bilaga 16, Bilaga 19	ETAG 001-1
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Bilaga 22, Bilaga 24, Bilaga 26, Bilaga 28	
karakteristiska bärförmågan för skjuvning	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Bilaga 11, Bilaga 14, Bilaga 17, Bilaga 20	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Bilaga 23, Bilaga 25, Bilaga 27, Bilaga 29	
minsta avstånd och minsta kantavstånd	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 6, Bilaga 7	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 6, Bilaga 7	
förskjutning för bruksgränstillstånd	EOTA TR 029	ETA-02/0024, Bilaga 12, Bilaga 15, Bilaga 18, Bilaga 21	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA-02/0024, Bilaga 12, Bilaga 15, Bilaga 18, Bilaga 21	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

i.V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

i.V. A. Bucher

Andreas Bucher

Dipl.-Ing.

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-17