

PRESTANDEKLARATION

DoP W0026

för fischer OSB-skivskruv FOS CTD

SV

1. Produkttypens unika identifikationskod: DoP W0026
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Träplugg för infästning av bärande trädelar
3. Tillverkare: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Tyskland
4. Tillverkarens representant: –
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: 3
6. Harmoniserad standard: EN 14592:2008 +A1:2012
Anmält/anmälda organ: 1015, Strojírenský zkušební ústav, s. p.

7. Angiven prestanda:

Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)

- Material och korrosionsskydd: Carbon steel
- Dimensioner: Bilagor 1

		d= 4.5 mm
Karaktäristiskt flymotstånd	[Nmm]	4514
Karaktäristisk utdragsparameter:		
Vinkelräta räfflor	[N/mm ²]	16.56
Parallella räfflor	[N/mm ²]	12.34
Karaktäristisk trädensitet:	[kg/m ³]	410
Karaktäristisk huvudgenomgångsparameter:	[N/mm ²]	24.09
Karaktäristisk trädensitet:	[kg/m ³]	410
Karaktäristisk draglastskapacitet:	[kN]	7.56
Karaktäristisk vridkraft:	[-]	2.8
Karaktäristisk trädensitet:	[kg/m ³]	450
Hållbarhetsklass EC5:	[-]	1-2

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: –

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Dr. Ronald Mihala, Verkställande direktör affärsenheter och teknik
Tumlingen, 2026-02-02




Dieter Pfaff, Chef för Internationella Produktionsfederationen och Kvalitetsledning

Denna DoP har förberetts på olika språk. I händelse av tvist om tolkningen ska den engelska versionen alltid råda.

Bilagan innehåller frivilliga och kompletterande information på engelska som överskrider (det specifika språkets) lagkrav.

Terrace screw - Self-drilling screw - Cylinder head with partial thread



Drive PZ



Drive TX

Figure not to scale

- Carbon Steel

Nominal diameter	4,5
d Outer thread diameter	4,50
d1 Inner thread diameter	3,00
dh Head diameter	8,50
Drive TX	25
Screw length ls	Standard thread length lgp =Partial thread
Nominal length	l _{gp}
50	30
60	30
70	30

All sizes in mm