

PRESTANDEKLARATION

DoP Nr 0756-CPD-0289 - SV

1. Produkttypens unika identifikationskod:

fischer-Heavy-duty anchor TA M, TA M S, TA M T

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

ETA-04/0003, Bilaga 1 – 3

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

generisk typ	Vridmoment expander (hylsa)
för användning i	Ickesprucken betong C20/25 - C50/60 (EN 206)
Alternativet / kategori	ETAG 001 - Alternativet 7
Belastning	Statisk och kvasi-statiska
material	Förzinkat stål:
	Enbart torrt inomhusklimat
	Täckta storlekar: M6, M8, M10, M12

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: ---

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: ---

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) har utfärdat ETA-04/0003

på grundval av ETAG 001-1, ETAG 001-2. ETAG 001 - Alternativet 7

MPA Darmstadt 0756-CPD utfört

i) bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten,

ii) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik,

iii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik.

enligt system **1** och har utfärdat intyg om kontinuitet för produktens prestanda **0756-CPD-0289**.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Design Metod	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
karaktēristiska bārfōrmāgan fōr spānning	ETAG 001 Annex C	ETA-04/0003, Bilaga 6	ETAG 001-1
karaktēristiska bārfōrmāgan fōr skjuvning	ETAG 001 Annex C	ETA-04/0003, Bilaga 7	
minsta avstånd och minsta kantavstånd	ETAG 001 Annex C	ETA-04/0003, Bilaga 5	
fōrskjutning fōr bruksgrānstillstånd	ETAG 001 Annex C	ETA-04/0003, Bilaga 6, Bilaga 7	

10. Prestandan fōr den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ōverensstāmmar med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfārdas pā eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat fōr tillverkaren av:

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher

Dipl.-Ing.

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-17