

## ODJELJAK 1: Identifikacija paketa

### 1.1 Identifikator paketa

Naziv proizvoda : FIS RC II Low Speed 360 S / 410 C / 825 S  
Broj artikla : 00567519

### 1.2 Pojediniosti dobavljača Kit sigurnosno tehničkog lista

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal - Njemačka  
T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de) - [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

## ODJELJAK 2: Opći podatci/informacije

Pohrana : 5 - 25°C


Priložen je sigurnosno-tehnički list za svaku od tih komponenti. Nemojte odvajati bilo koji sigurnosno-tehnički list komponente od ove naslovnice

Ovaj proizvod je paket koji se sastoji od nekoliko zasebno pakiranih komponenti

S ovim paketom treba postupati u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i treba koristiti primjerena osobna zaštitna sredstva

## ODJELJAK 3: Sadržaj paketa

| Naziv                                                             | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)   | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                    |
| FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener) | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |



### ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

#### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Proizvod u obliku | : Smjesa                                                          |
| Naziv proizvoda   | : FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter) |
| UFI               | : 3YX0-T0NM-Y00A-PGSV                                             |
| Broj artikla      | : M194                                                            |

#### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

##### Utvrđene relevantne uporabe

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Namijenjeno široj javnosti      |                                                            |
| Glavna primjena vrste           | : Uporaba potrošača, Stručna uporaba, Industrijske uporabe |
| Upotreba materijala / pripravka | : Kemijski ubrizgavanje                                    |

##### Uporabe koje se ne preporučuju

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Ograničena uporaba | : Uzmite u obzir sigurnosno-tehnički list |
|--------------------|-------------------------------------------|

#### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

##### Proizvođač

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Njemačka  
T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

#### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Broj hitne pomoći | : +49(0)6132-84463 (24h) |
|-------------------|--------------------------|

### ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

#### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Skin Irrit. 2                                                      | H315 |
| Skin Sens. 1                                                       | H317 |
| Puni tekst klasa opasnosti H- i EUH-oznaka: pogledajte odjeljak 16 |      |

##### Štetni fiziokemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoliš

Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka.

#### 2.2. Elementi označivanja

##### Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

##### Piktogrami opasnosti (CLP)



GHS07

##### Oznaka opasnosti (CLP)

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sadržaj | : tetramethylene dimethacrylate; 2-hidroksipropil metakrilata; Portland cement |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|

##### Oznake upozorenja (CLP)

- : H315 - Nadražuje kožu.
- : H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- : P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
- : P102 - Čuvati izvan dohvata djece.
- : P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu sluha.
- : P501 - Odložiti sadržaj i spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

##### Oznake obavijesti (CLP)

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### 2.3. Ostale opasnosti

Ne sadrži PBT i/ili vPvB tvari ≥ 0,1% procijenjeno u skladu s REACH Dodatkom XIII

Smjesa ne sadrži tvar(e) uključenu(e) u popis uspostavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe REACH za svojstva endokrinog poremećaja ili tvar(e) nije identificirana kao supstanca(e) koja ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s postavljenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 %

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.2. Smjese

| Naziv                                                                           | Identifikacijska oznaka proizvoda                                    | %           | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Portland cement<br>sastojak s ograničenjem(ima) izlaganja na radnom mjestu (HR) | CAS br: 65997-15-1<br>EZ-br: 266-043-4                               | ≥ 15 – < 20 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 |
| tetramethylene dimethacrylate                                                   | CAS br: 2082-81-7<br>EZ-br: 218-218-1<br>REACH-br: 01-2119967415-30  | ≥ 10 – < 15 | Skin Sens. 1B, H317                                        |
| 2-hidroksipropil metakrilata                                                    | CAS br: 27813-02-1<br>EZ-br: 248-666-3<br>REACH-br: 01-2119490226-37 | ≥ 5 – < 10  | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                  |

Cjelokupan tekst oznaka H i EUH potražite u dijelu 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                        |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjere prve pomoći nakon udisanja       | : Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.                                                                |
| Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom | : Oprati kožu s puno vode. Skinuti zagađenu odjeću. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                    |
| Mjere prve pomoći nakon dodira s očima | : Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite liječnika. |
| Mjere prve pomoći nakon gutanja        | : U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.                                                                             |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Simptomi/učinci nakon kontakta s kožom | : Nadraživanje. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. |
| Simptomi/učinci nakon kontakta s očima | : Ozbiljno oštećenje očiju.                                |

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prikladna sredstva za gašenje   | : Vodeni aerosol. Suhi prah. Pjena. Ugljični dioksid. |
| Neprikladna sredstva za gašenje | : Snažni mlaz vode.                                   |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspada u slučaju požara | : Može doći do otpuštanja otrovnih plinova. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neprikladno sredstva | : Ne poduzimajte nikakve mjere bez prikladne zaštitne opreme. Samostalan uređaj za disanje. Kompletna zaštitna odjeća.          |
| Ostale informacije   | : Ne dozvolite da voda korištena za gašenje požara uđe u odvode, tlo ili vodene putove. Izbjegavajte ispuštanje u kanalizaciju. |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

#### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

##### Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Planovi za prvu pomoć : Prozračivati područje prosipanja. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/para/aerosola.

##### Za interventno osoblje

Zaštitna oprema : Ne poduzimajte nikakve mjere bez prikladne zaštitne opreme. Za daljnje informacije pogledajte i odjeljak 8.: "Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita".

#### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

#### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Postupci čišćenja : Prolivenu tekućinu pokupiti upijajućim materijalom.  
Ostale informacije : Odlazite materijale ili čvrste ostatke na ovlaštenom mjestu.

#### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Za daljnje informacije pogledajte odjeljak 13.

### ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

#### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Dodatne opasnosti nakon obrade : Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost. U slučaju da se stvara prašina i/ili sitne čestice ovog proizvoda, pametno je smanjiti dugotrajno udisanje te izlaganje tim oblicima tvari da se ne prijeđe granica profesionalne izloženosti.  
Mjere opreza za sigurno rukovanje : Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Nositi osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/para/aerosola.  
Higijenske mjere : Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Nakon rukovanja s proizvodom uvijek operite ruke.

#### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja : Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

#### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Dodatne informacije nisu dostupne

### ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

#### 8.1. Nadzorni parametri

##### Nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu i biološke granične vrijednosti

| Portland cement (65997-15-1)             |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrvatska - Stručna ograničenja izlaganja |                                                                                                                                                                |
| Lokalni naziv                            | Prašina portland cementa                                                                                                                                       |
| GVI (OEL TWA)                            | 10 mg/m <sup>3</sup> U (ukupna prašina)<br>4 mg/m <sup>3</sup> R (respirabilna prašina)                                                                        |
| Zakonska referenca                       | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023) |

#### 8.2. Nadzor nad izloženosti

##### Prikladan tehnički nadzor

##### Prikladan tehnički nadzor:

Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta.

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### Osobna zaštitna oprema

Oznake osobne zaštitne opreme:



### Zaštitu očiju i lica

**Zaštita očiju:**

Sigurnosne naočale

### Zaštitu kože

**Zaštita kože i tijela:**

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću

**Zaštita ruku:**

Zaštitne rukavice. Vrijeme prodiranja: pogledajte preporuke dobavljača. Molimo da se pridržavate uputa proizvođača u vezi s propusnošću i vremenom prodora

| Zaštita ruku                     |                                   |                 |               |            |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| vrsta                            | Materijal                         | Prožimanje      | Debljina (mm) | Prodiranje | Standard |
| Rukavice za jednokratnu upotrebu | Nitrilna guma (NBR), butilna guma | 2 (> 30 Minuta) |               |            |          |

### Nadzor nad izloženošću okoliša

**Nadzor nad izloženošću okoliša:**

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva dišnog sustava

### Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu

**Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu:**

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                                  | : Kruto                                            |
| Boja                                              | : svijetlo smeđe.                                  |
| Izgled                                            | : Smjesa.                                          |
| Miris                                             | : blago.                                           |
| Prag mirisa                                       | : Nije dostupno                                    |
| Talište                                           | : Nije primjenjivo                                 |
| Ledište                                           | : Nije dostupno                                    |
| Forráspont                                        | : Nije dostupno                                    |
| Zapaljivost                                       | : Nije primjenjivo                                 |
| Donja granica eksplozivnosti                      | : Nije primjenjivo                                 |
| Gornja granica eksplozivnosti                     | : Nije primjenjivo                                 |
| Plamište                                          | : > 100 °C                                         |
| Temperatura samozapaljenja                        | : Nije primjenjivo                                 |
| Temperatura raspadanja                            | : Nije dostupno                                    |
| pH                                                | : Nije primjenjivo - Gotovo nemješljivo : Voda     |
| pH rješenje                                       | : Nicht anwendbar - Praktisch unlöslich in: Wasser |
| Viskoznost, kinematička                           | : 5555,556 – 100000 mm²/s                          |
| Viskoznost, dinamičan                             | : 100000 – 170000 mPa·s pri 20°C                   |
| Topljivost                                        | : Nije dostupno                                    |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Kow) | : Nije dostupno                                    |
| Tlak pare                                         | : Nije dostupno                                    |
| Tlak pare na 50°C                                 | : Nije dostupno                                    |
| Gustoća                                           | : 1,7 – 1,8 g/ml pri 20°C                          |
| Relativna gustoća                                 | : Nije dostupno                                    |
| Relativna gustoća pare kod 20°C                   | : Nije primjenjivo                                 |
| Veličina čestice                                  | : Nije dostupno                                    |

### 9.2. Ostale informacije

Dodatne informacije nisu dostupne

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

#### 10.1. Reaktivnost

Proizvod je ne-reaktivan pod normalnim uvjetima korištenja, skladištenja i transporta.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan pod normalnim uvjetima.

#### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije u normalnim uvjetima korištenja.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Za nijedno ne postoje preporučeni uvjeti skladištenja i rukovanja (pogledati odjeljak 7).

#### 10.5. Inkompatibilni materijali

Dodatne informacije nisu dostupne

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, ne bi smjelo doći do stvaranja opasnih proizvoda raspadanja.

### ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost (oralno) : Nisu razvrstane

Akutna toksičnost (dermalno) : Nisu razvrstane

Akutna toksičnost (inhalacijska) : Nisu razvrstane

##### tetramethylene dimethacrylate (2082-81-7)

LD50 oralni štakor 10066 mg / kg tjelesne težine (OECD 401 metoda)

LD50 dermalni kunić > 3000 mg / kg tjelesne težine

##### 2-hidroksipropil metakrilata (27813-02-1)

LD50 oralni štakor > 2000 mg / kg tjelesne težine (OECD-Methode 401)

LD50 dermalni kunić > 5000 mg / kg tjelesne težine

##### Portland cement (65997-15-1)

LD50 dermalni kunić > 2000 mg / kg tjelesne težine Kod zadane doze nije uočena smrtnost ni klinički simptomi toksičnosti

LC50 Udisanje - Štakor > 5 g/m<sup>3</sup> Kod zadane doze nije uočena smrtnost ni klinički simptomi toksičnosti

Nagrizanje/nadraživanje kože : Nadražuje kožu.  
pH: Nije primjenjivo - Gotovo nemješljivo : Voda

##### Portland cement (65997-15-1)

pH 12

Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju : Nisu razvrstane (Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni).

pH: Nije primjenjivo - Gotovo nemješljivo : Voda

dodatne obavijesti : (OECD 492 metoda)

##### Portland cement (65997-15-1)

pH 12

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože : Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Mutageni učinak na zametne stanice : Nisu razvrstane

Karcinogenost : Nisu razvrstane

Reproduktivna toksičnost : Nisu razvrstane

STOT – jednokratno izlaganje : Nisu razvrstane

##### Portland cement (65997-15-1)

STOT – jednokratno izlaganje Može nadražiti dišni sustav.

STOT – ponavljano izlaganje : Nisu razvrstane

##### tetramethylene dimethacrylate (2082-81-7)

LOAEC (udisaje, štakor, plina, 90 danima) 350 ppm

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

| tetramethylene dimethacrylate (2082-81-7)  |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| NOAEL (oralni, štakor, 90 danima)          | 300 mg / kg tjelesne težine           |
| 2-hidroksipropil metakrilata (27813-02-1)  |                                       |
| LOAEC (udisanje, štakor, plina, 90 danima) | 300 ppm štakor (OECD 413 metoda) 90 d |
| NOAEL (oralni, štakor, 90 danima)          | 300 mg / kg tjelesne težine           |
| NOAEC (udisanje, štakor, plina, 90 danima) | 100 ppm                               |
| Opasnost od aspiracije                     | : Nisu razvrstane                     |

| FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter) |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Viskoznost, kinematička                                         | 55555,556 – 100000 mm²/s      |
| tetramethylene dimethacrylate (2082-81-7)                       |                               |
| Viskoznost, kinematička                                         | 5,29 mm²/s 20°C               |
| 2-hidroksipropil metakrilata (27813-02-1)                       |                               |
| Viskoznost, kinematička                                         | 8,88 mm²/s (20°C) (DIN 51562) |

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija - opće                               | : Proizvod se ne smatra štetnim za vodene organizme, niti uzrokuje dugoročne štetne učinke na okoliš. |
| Opasno za vodeni okoliš, kratkotrajnu (akutnu) | : Nisu razvrstane                                                                                     |
| Opasno za vodeni okoliš, dugotrajnu (kroničnu) | : Nisu razvrstane                                                                                     |

| tetramethylene dimethacrylate (2082-81-7) |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Rakovi [1]                         | 28,4 mg/l Daphnia magna (vodenbuha)                               |
| EC50 72h - Alge [1]                       | 9,79 mg/l Desmodesmus subspicatus                                 |
| LOEC (kronično)                           | 13,5 mg/l Daphnia magna (vodenbuha) 21 d                          |
| NOEC kronični rakovi                      | 5,09 mg/l Daphnia magna (vodenbuha)                               |
| NOEC kronične alge                        | 4,97 mg/l Desmodesmus subspicatus                                 |
| 2-hidroksipropil metakrilata (27813-02-1) |                                                                   |
| LC50 - Riba [1]                           | 493 mg/l Leuciscus idus (zlatna haringa) 48 h                     |
| EC50 - Rakovi [1]                         | > 143 mg/l Daphnia magna (vodenbuha), (OECD 202 metoda)           |
| EC50 72h - Alge [1]                       | > 97,2 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201 metoda)     |
| NOEC kronični rakovi                      | 45,2 mg/l Daphnia magna (vodenbuha) (OECD 201 metoda) 21 d        |
| NOEC kronične alge                        | 97,2 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-Methode 201) 72 h |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

| FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter) |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Postojanost i razgradivost                                      | Nije brzo razgradivo |
| tetramethylene dimethacrylate (2082-81-7)                       |                      |
| Postojanost i razgradivost                                      | Brzo razgradivo      |
| 2-hidroksipropil metakrilata (27813-02-1)                       |                      |
| Postojanost i razgradivost                                      | Brzo razgradivo      |
| Portland cement (65997-15-1)                                    |                      |
| Postojanost i razgradivost                                      | Nije brzo razgradivo |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

#### tetramethylene dimethacrylate (2082-81-7)

Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Pow) 3,1 20°C

#### 2-hidroksipropil metakrilata (27813-02-1)

Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Pow) 0,97 literatura

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.7. Ostali štetni učinci

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Metode obrade otpada : Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s uputama za razvrstavanje ovlaštenog prikupljača otpada.  
Preporuke za zbrinjavanje proizvoda/ambalaže : Reciklirajte samo prazne spremnike/ambalaže.  
dodatne obavijesti : Ne klasificira se kao opasan otpad ako se dio A i dio B miješaju i potpuno stvrdnu.  
Europski popis otpada (LoW, EC 2000/532) : 08 04 09\* - Otpadna ljepljiva i sredstva za brtvljenje koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari  
20 01 27\* - Boje, tinta, ljepljiva i smole koje sadrže opasne tvari

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

U skladu s ADR / IMDG / IATA

| ADR                                            | IMDG       | IATA       |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>14.1. UN broj ili identifikacijski broj</b> |            |            |
| Neopasni teret obzirom na transportne propise  |            |            |
| <b>14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  |            |            |
| Neodređeno                                     | Neodređeno | Neodređeno |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> |            |            |
| Neodređeno                                     | Neodređeno | Neodređeno |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 |            |            |
| Neodređeno                                     | Neodređeno | Neodređeno |
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>               |            |            |
| Neodređeno                                     | Neodređeno | Neodređeno |

Dodatne informacije nisu dostupne

### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Transport kopnom

Neodređeno

Prijevoz morem

Neodređeno

Zračni prijevoz

Neodređeno

### 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### ODJELJAK 15: Informacije o propisima

#### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

##### EU-uredbe

##### REACH Prilog XVII (Uvjeti ograničenja)

Ne sadrži tvar(i) navedene u Prilogu XVII REACH-a (Uvjeti ograničenja)

##### REACH Aneks XIV (Popis odobrenja)

Ne sadrži tvar(i) navedene u Prilogu XIV REACH-a (Popis za autorizaciju)

##### REACH-ov popis kandidata (SVHC)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu kandidata uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, prethodni informirani pristanak)

Ne sadrži tvar(i) navedene na PIC popisu (Uredba EU 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija)

##### Uredba o POP (EU 2019/1021, postojani organski zagađivači)

Ne sadrži tvar(i) navedene na POP popisu (Uredba EU 2019/1021 o postojanim organskim zagađivačima)

##### Uredba o ozonu (2024/590)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu tvari koje oštećuju ozon (Uredba EU 2024/590 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač)

##### Uredba Vijeća (EZ) za kontrolu robe s dvojnog namjenom

Ne sadrži tvari koje podliježu UREDBI VIJEĆA (EZ) za kontrolu predmeta dvojne namjene

##### Uredba o prekursorima eksploziva (EU 2019/1148)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu prekursora eksploziva (Uredba EU 2019/1148 o marketingu i upotrebi prekursora eksploziva)

##### Uredba o prekursorima lijeka (EZ 273/2004)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu prekursora droga (Uredba EC 273/2004 o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari)

#### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije izvršena procjena kemijske sigurnosti

### ODJELJAK 16: Ostale informacije

| Kratice i akronimi:                |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                | Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodenim putovima |
| ADR                                | Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari                             |
| ATE                                | Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti                                                     |
| BCF                                | Biokoncentracijski faktor                                                                      |
| BLV (Biolška granična vrijednost)  | Biolška granična vrijednost                                                                    |
| BOD (Biokemijska potrošnja kisika) | Biokemijska potrošnja kisika (BPK)                                                             |
| COD (Kemijska potrošnja kisika)    | Kemijska potrošnja kisika (KPK)                                                                |
| DMEL                               | Derivirana minimalna razina učinka                                                             |
| DNEL                               | Izvedena razina izloženosti bez učinka                                                         |
| EZ-br                              | Broj EZ                                                                                        |
| EC50                               | Srednja efektivna koncentracija                                                                |
| EN                                 | Europski standard                                                                              |
| IARC                               | Međunarodna agencija za istraživanje raka                                                      |
| IATA                               | Međunarodna udruga zračnih prijevoznika                                                        |
| IMDG                               | Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem                                                       |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta A (Malter)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

| Kratice i akronimi: |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LC50                | Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama                 |
| LD50                | Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama (medijan)                |
| LOAEL               | Lowest Observed Adverse Effect Level                                 |
| NOAEC               | Koncentracija pri kojoj nije uočen nikakav štetni učinak             |
| NOAEL               | Razina pri kojoj nije uočen nikakav štetni učinak                    |
| NOEC                | Koncentracija bez zapaženog učinka                                   |
| OECD                | Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj                        |
| OEL                 | Ograničenja izlaganja na radnome mjestu                              |
| PBT                 | Postojana, bioakumulativna i toksična tvar                           |
| PNEC                | Predviđene koncentracije bez učinka                                  |
| RID                 | Uredbe koje se tiču međunarodnog prijevoza opasnih tvari željeznicom |
| STL                 | Sigurnosno-Tehnički List                                             |
| STP                 | Postrojenje za pročišćavanje                                         |
| TPK                 | Teorijska potrošnja kisika (TPK)                                     |
| TLM                 | Srednja vrijednost granične količine                                 |
| VOC                 | Hlapivi organski spojevi                                             |
| CAS br              | Broj CAS (Služba za podatke o kemijskim tvarima) kemikalije          |
| N.D.N.              | Nije naveden drugačije                                               |
| vPvB                | Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno                                |
| ED                  | Endokrini disruptor                                                  |

| Puni tekst H-oznaka i EUH: |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1                 | Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 1. kategorija                                                        |
| Eye Irrit. 2               | Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 2. kategorija                                                        |
| Skin Irrit. 2              | Nagrizajuće/nadražujuće za kožu, 2. kategorija                                                             |
| Skin Sens. 1               | Preosjetljivost kože, 1. kategorija                                                                        |
| Skin Sens. 1B              | Preosjetljivost kože, 1.B Kategorija                                                                       |
| STOT SE 3                  | Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, 3. kategorija, nadraživanje dišnog trakta |
| H315                       | Nadražuje kožu.                                                                                            |
| H317                       | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                                                                 |
| H318                       | Uzrokuje teške ozljede oka.                                                                                |
| H319                       | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                                            |
| H335                       | Može nadražiti dišni sustav.                                                                               |

| Klasifikacija i postupak koji se koristi za dobivanje klasifikacije za smjesu u skladu s Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]: |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                          | H315 | Računska metoda |
| Skin Sens. 1                                                                                                           | H317 | Računska metoda |

Ove informacije temelje se na našem sadašnjem znanju te služe za opis proizvoda koji se tiču samo zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških zahtjeva. Stoga ne bi smjele biti navedene tako da predstavljaju jamstvo bilo kojeg svojstva proizvoda.

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

Datum izdavanja: 17.10.2025. Verzija: 1.0

### ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

#### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Proizvod u obliku | : Smjesa                                                            |
| Naziv proizvoda   | : FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener) |
| UFI               | : WAY0-U0E7-6009-AV44                                               |
| Broj artikla      | : M195                                                              |

#### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

##### Utvrđene relevantne uporabe

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Namijenjeno široj javnosti      |                                                            |
| Glavna primjena vrste           | : Industrijske uporabe, Stručna uporaba, Uporaba potrošača |
| Upotreba materijala / pripravka | : Kemijski ubrizgavanje                                    |

##### Uporabe koje se ne preporučuju

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Ograničena uporaba | : Uzmite u obzir sigurnosno-tehnički list |
|--------------------|-------------------------------------------|

#### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Dodatne informacije nisu dostupne

#### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Dodatne informacije nisu dostupne

### ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

#### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Eye Irrit. 2                                                       | H319 |
| Skin Sens. 1                                                       | H317 |
| Aquatic Acute 1                                                    | H400 |
| Aquatic Chronic 1                                                  | H410 |
| Puni tekst klasa opasnosti H- i EUH-oznaka: pogledajte odjeljak 16 |      |

##### Štetni fiziokemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoliš

Dodatne informacije nisu dostupne

#### 2.2. Elementi označivanja

##### Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami opasnosti (CLP)



GHS07

GHS09

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Oznaka opasnosti (CLP) | : Upozorenje                                    |
| Sadrži                 | : 2-metilizotiazol-3(2H)-on; dibenzoil peroksid |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznake upozorenja (CLP) | : H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži.<br>H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka.<br>H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.                                                                                                                                                                          |
| Oznake obavijesti (CLP) | : P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.<br>P102 - Čuvati izvan dohvata djece.<br>P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš.<br>P280 - Nositi zaštitu za oči, zaštitne rukavice.<br>P391 - Sakupiti proliveno/rasuto.<br>P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad. |

#### 2.3. Ostale opasnosti

Ne sadrži PBT i/ili vPvB tvari  $\geq 0,1\%$  procijenjeno u skladu s REACH Dodatkom XIII

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

Smjesa ne sadrži tvar(e) uključenu(e) u popis uspostavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe REACH za svojstva endokrinog poremećaja ili tvar(e) nije identificirana kao supstanca(e) koja ima svojstva endokrinog poremećaja u skladu s postavljenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 %

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.2. Smjese

| Naziv                                                                              | Identifikacijska oznaka proizvoda                                                              | %                 | Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dibenzoil peroksid<br>sastojak s ograničenjem(ima) izlaganja na radnom mjestu (HR) | CAS br: 94-36-0<br>EZ-br: 202-327-6<br>INDEKS br: 617-008-00-0<br>REACH-br: 01-2119511472-50   | ≥ 10 – < 15       | Org. Perox. B, H241<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)                                                                                                                                                                                                  |
| 2-metilizotiazol-3(2H)-on                                                          | CAS br: 2682-20-4<br>EZ-br: 220-239-6<br>INDEKS br: 613-326-00-9<br>REACH-br: 01-2120764690-50 | ≥ 0,0015 – < 0,01 | Acute Tox. 3 (Oralno), H301 (ATE=100 mg / kg tjelesne težine)<br>Acute Tox. 3 (Dermalno), H311 (ATE=300 mg / kg tjelesne težine)<br>Acute Tox. 2 (Udisanje), H330 (ATE=0,384 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH071 |

| Specifična koncentracijska ograničenja: |                                                                                                |                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                                   | Identifikacijska oznaka proizvoda                                                              | Specifična koncentracijska ograničenja (%) |
| 2-metilizotiazol-3(2H)-on               | CAS br: 2682-20-4<br>EZ-br: 220-239-6<br>INDEKS br: 613-326-00-9<br>REACH-br: 01-2120764690-50 | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317     |

Cjelokupan tekst oznaka H i EUH potražite u dijelu 16

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                        |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjere prve pomoći nakon udisanja       | : Premjestiti nesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.                                                                |
| Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom | : Oprati kožu s puno vode. Skinuti zagađenu odjeću. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                    |
| Mjere prve pomoći nakon dodira s očima | : Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite liječnika. |
| Mjere prve pomoći nakon gutanja        | : U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.                                                                             |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Simptomi/učinci nakon kontakta s kožom | : Nadraživanje. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. |
| Simptomi/učinci nakon kontakta s očima | : Ozbiljno oštećenje očiju.                                |

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječiti simptomatski.

### ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Prikladna sredstva za gašenje   | : Vodeni aerosol. Suhi prah. Pjena. |
| Neprikladna sredstva za gašenje | : Snažni mlaz vode.                 |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni proizvodi raspada u slučaju požara : Može doći do otpuštanja otrovnih plinova.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Neprikladno sredstva : Ne poduzimajte nikakve mjere bez prikladne zaštitne opreme. Samostalan uređaj za disanje. Kompletna zaštitna odjeća.

Ostale informacije : Ne dozvolite da voda korištena za gašenje požara uđe u odvođe, tlo ili vodene putove. Izbjegavajte ispuštanje u kanalizaciju.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

#### Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Planovi za prvu pomoć : Prozračivati područje prosipanja. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/para/aerosola.

#### Za interventno osoblje

Zaštitna oprema : Ne poduzimajte nikakve mjere bez prikladne zaštitne opreme. Za daljnje informacije pogledajte i odjeljak 8.: "Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita".

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Postupci čišćenja : Mehanički prikupite proizvod.

Ostale informacije : Odlazite materijale ili čvrste ostatke na ovlaštenom mjestu.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Za daljnje informacije pogledajte odjeljak 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Dodatne opasnosti nakon obrade : Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost. U slučaju da se stvara prašina i/ili sitne čestice ovog proizvoda, pametno je smanjiti dugotrajno udisanje te izlaganje tim oblicima tvari da se ne prijeđe granica profesionalne izloženosti.

Mjere opreza za sigurno rukovanje : Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Nositi osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati udisanje para.

Higijenske mjere : Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Nakon rukovanja s proizvodom uvijek operite ruke.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja : Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu i biološke granične vrijednosti

| dibenzoil peroksid (94-36-0)             |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hrvatska - Stručna ograničenja izlaganja |                                                                           |
| Lokalni naziv                            | Dibenzoil peroksid; benzoil peroksid                                      |
| GVI (OEL TWA)                            | 5 mg/m³                                                                   |
| Napomena                                 | Alergen koža (tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317)) |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### dibenzoil peroksid (94-36-0)

Zakonska referenca

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Prikladan tehnički nadzor

#### Prikladan tehnički nadzor:

Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta.

### Osobna zaštitna oprema

#### Oznake osobne zaštitne opreme:



### Zaštitu očiju i lica

#### Zaštita očiju:

Sigurnosne naočale

### Zaštitu kože

#### Zaštita kože i tijela:

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću

#### Zaštita ruku:

Zaštitne rukavice. Vrijeme prodiranja: pogledajte preporuke dobavljača. Molimo da se pridržavate uputa proizvođača u vezi s propusnošću i vremenom prodora

#### Zaštita ruku

| vrsta                            | Materijal                         | Prožimanje      | Debljina (mm) | Prodiranje | Standard |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| Rukavice za jednokratnu upotrebu | Nitrilna guma (NBR), butilna guma | 2 (> 30 Minuta) |               |            |          |

## Nadzor nad izloženošću okoliša

### Nadzor nad izloženošću okoliša:

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva dišnog sustava

## Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu

### Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu:

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Agregatno stanje              | : Kruto            |
| Boja                          | : Crno.            |
| Izgled                        | : Smjesa.          |
| Miris                         | : blago.           |
| Prag mirisa                   | : Nije dostupno    |
| Talište                       | : Nije dostupno    |
| Ledište                       | : Nije dostupno    |
| Forráspont                    | : Nije dostupno    |
| Zapaljivost                   | : Nije dostupno    |
| Donja granica eksplozivnosti  | : Nije primjenjivo |
| Gornja granica eksplozivnosti | : Nije primjenjivo |
| Plamište                      | : > 100 °C         |
| Temperatura samozapaljenja    | : Nije primjenjivo |
| Temperatura raspadanja        | : Nije dostupno    |
| pH                            | : Nije dostupno    |
| pH rješenje                   | : Nije dostupno    |
| Viskoznost, kinematička       | : Nije primjenjivo |
| Viskoznost, dinamičan         | : > 80000 mPa·s    |
| Topljivost                    | : Nije dostupno    |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Kow) | : Nije dostupno               |
| Tlak pare                                         | : Nije dostupno               |
| Tlak pare na 50°C                                 | : Nije dostupno               |
| Gustoća                                           | : 1,5 – 1,7 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativna gustoća                                 | : Nije dostupno               |
| Relativna gustoća pare kod 20°C                   | : Nije primjenjivo            |
| Veličina čestice                                  | : Nije dostupno               |

### 9.2. Ostale informacije

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Proizvod je ne-reaktivan pod normalnim uvjetima korištenja, skladištenja i transporta.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije u normalnim uvjetima korištenja.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Za nijedno ne postoje preporučeni uvjeti skladištenja i rukovanja (pogledati odjeljak 7).

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Dodatne informacije nisu dostupne

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, ne bi smjelo doći do stvaranja opasnih proizvoda raspadanja.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Akutna toksičnost (oralno)       | : Nisu razvrstane |
| Akutna toksičnost (dermalno)     | : Nisu razvrstane |
| Akutna toksičnost (inhalacijska) | : Nisu razvrstane |

#### 2-metilizotiazol-3(2H)-on (2682-20-4)

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| LC50 Udisanje - Štakor | 0,384 mg/l (OECD 403 metoda) |
|------------------------|------------------------------|

#### dibenzoil peroksid (94-36-0)

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| LD50 oralni štakor | > 5000 mg/kg (OECD 401 metoda) |
|--------------------|--------------------------------|

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| LC50 Udisanje - Štakor | > 24,3 mg/l (OECD 403 metoda) |
|------------------------|-------------------------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nagrizanje/nadraživanje kože | : Nisu razvrstane |
|------------------------------|-------------------|

#### 2-metilizotiazol-3(2H)-on (2682-20-4)

|    |      |
|----|------|
| pH | 2,58 |
|----|------|

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju | : Uzrokuje jako nadraživanje oka. |
|------------------------------------------|-----------------------------------|

#### 2-metilizotiazol-3(2H)-on (2682-20-4)

|    |      |
|----|------|
| pH | 2,58 |
|----|------|

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | : Može izazvati alergijsku reakciju na koži. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Mutageni učinak na zametne stanice | : Nisu razvrstane |
|------------------------------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Karcinogenost | : Nisu razvrstane |
|---------------|-------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Reproduktivna toksičnost | : Nisu razvrstane |
|--------------------------|-------------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| STOT – jednokratno izlaganje | : Nisu razvrstane |
|------------------------------|-------------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| STOT – ponavljano izlaganje | : Nisu razvrstane |
|-----------------------------|-------------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Opasnost od aspiracije | : Nisu razvrstane |
|------------------------|-------------------|

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Opasno za vodeni okoliš, kratkotrajnu (akutnu) : Vrlo otrovno za vodeni okoliš.  
Opasno za vodeni okoliš, dugotrajnu (kroničnu) : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

#### 2-metilizotiazol-3(2H)-on (2682-20-4)

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| LC50 - Riba [1]      | 4,77 mg/l (OECD 203 metoda)  |
| EC50 - Rakovi [1]    | 0,934 mg/l (OECD 202 metoda) |
| EC50 72h - Alge [1]  | 0,103 mg/l (OECD 201 metoda) |
| NOEC kronične ribe   | 4,93 mg/l (OECD 210 metoda)  |
| NOEC kronični rakovi | 0,044 mg/l (OECD 211 metoda) |
| NOEC kronične alge   | 0,05 mg/l (OECD 201 metoda)  |

#### dibenzoil peroksid (94-36-0)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50 - Riba [1]     | 0,0602 mg/l Oncorhynchus mykiss (kalifornijska pastrva) |
| EC50 - Rakovi [1]   | 0,11 mg/l Daphnia magna (vodenbuha)                     |
| EC50 72h - Alge [1] | 0,06 mg/l                                               |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

Postojanost i razgradivost : Nije brzo razgradivo

#### 2-metilizotiazol-3(2H)-on (2682-20-4)

Postojanost i razgradivost : Brzo razgradivo

#### dibenzoil peroksid (94-36-0)

Postojanost i razgradivost : Nije brzo razgradivo

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.7. Ostali štetni učinci

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Metode obrade otpada : Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s uputama za razvrstavanje ovlaštenog prikupljača otpada.  
Preporuke za zbrinjavanje proizvoda/ambalaže : Reciklirajte samo prazne spremnike/ambalaže.  
dodatne obavijesti : Ne klasificira se kao opasan otpad ako se dio A i dio B miješaju i potpuno stvrdnu.  
Europski popis otpada (LoW, EC 2000/532) : 08 04 09\* - Otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari  
20 01 27\* - Boje, tinta, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

U skladu s ADR / IMDG / IATA

| ADR                                        | IMDG                                       | IATA                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Primijenjena(e) posebna(e) odredba(e): 375 | Primijenjena(e) posebna(e) odredba(e): 969 | Primijenjena(e) posebna(e) odredba(e): A197 |

Ove tvari kada se prevoze u pojedinačnoj ili kombiniranoj ambalaži koja sadrži neto količinu po pojedinačnoj ili unutarnjoj ambalaži od 5 l ili manje za tekućine ili imaju neto masu po pojedinačnoj ili unutarnjoj ambalaži od 5 kg ili manje za krute tvari, ne podliježu nikakvim drugim odredbama transportnih propisa pod uvjetom da ambalaža ispunjava opće odredbe.

#### 14.1. UN broj ili identifikacijski broj

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| UN 3077 | UN 3077 | UN 3077 |
|---------|---------|---------|

#### 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

|                                                                 |                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TVARI OPASNE PO OKOLIŠ, KRUTINE, N.D.N.<br>(dibenzoil peroksid) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,<br>SOLID, N.O.S. (dibenzoyl peroxide) | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.<br>(dibenzoyl peroxide) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### Opis dokumenata za transport

|                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN 3077 TVARI OPASNE PO OKOLIŠ, KRUTINE,<br>N.D.N. (dibenzoil peroksid), 9, III, (-) | UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (dibenzoyl peroxide), 9,<br>III, MARINE POLLUTANT | UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid,<br>n.o.s. (dibenzoyl peroxide), 9, III |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9<br> | 9<br> | 9<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14.4. Skupina pakiranja

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| III | III | III |
|-----|-----|-----|

#### 14.5. Opasnosti za okoliš


|                      |                                                                                              |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Opasno za okoliš: Da | Opasno za okoliš: Da<br>Zagađivač mora: Da<br>EmS-br. (vatra): F-A<br>EmS-br. (izljevi): S-F | Opasno za okoliš: Da |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Dodatne informacije nisu dostupne

#### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

##### Transport kopnom

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| klasifikacijski kod (ADR)                     | : M7                      |
| Posebne odredbe (ADR)                         | : 274, 335, 375, 601      |
| Ograničene količine (ADR)                     | : 5kg                     |
| Izuzete količine (ADR)                        | : E1                      |
| Upute za pakiranje (ADR)                      | : P002, IBC08, LP02, R001 |
| Posebne odredbe o pakiranju (ADR)             | : PP12, B3                |
| Odredbe o mješovitom pakiranju (ADR)          | : MP10                    |
| Prijevozna skupina (ADR)                      | : 3                       |
| Posebne odredbe za prijevoz - pakovanja (ADR) | : V13                     |
| Narančasta ploča                              | :                         |



Tunelska restriksijska oznaka (ADR)

: -

##### Prijevoz morem

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Posebna odredba (IMDG)              | : 274, 335, 966, 967, 969 |
| Ograničene količine (IMDG)          | : 5 kg                    |
| Upute za pakiranje (IMDG)           | : LP02, P002              |
| Posebne odredbe za pakiranje (IMDG) | : PP12                    |

##### Zračni prijevoz

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Upute za pakiranje PCA (IATA)       | : 956   |
| Maksimalna neto količina PCA (IATA) | : 400kg |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Upute za pakiranje CAO (IATA)       | : 956                         |
| Maksimalna neto količina CAO (IATA) | : 400kg                       |
| Posebne odredbe (IATA)              | : A97, A158, A179, A197, A215 |
| ERG šifra (IATA)                    | : 9L                          |

### 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### EU-uredbe

##### REACH Prilog XVII (Uvjeti ograničenja)

Ne sadrži tvar(i) navedene u Prilogu XVII REACH-a (Uvjeti ograničenja)

##### REACH Aneks XIV (Popis odobrenja)

Ne sadrži tvar(i) navedene u Prilogu XIV REACH-a (Popis za autorizaciju)

##### REACH-ov popis kandidata (SVHC)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu kandidata uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, prethodni informirani pristanak)

Ne sadrži tvar(i) navedene na PIC popisu (Uredba EU 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija)

##### Uredba o POP (EU 2019/1021, postojani organski zagađivači)

Ne sadrži tvar(i) navedene na POP popisu (Uredba EU 2019/1021 o postojanim organskim zagađivačima)

##### Uredba o ozonu (2024/590)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu tvari koje oštećuju ozon (Uredba EU 2024/590 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač)

##### Uredba Vijeća (EZ) za kontrolu robe s dvojnog namjenom

Ne sadrži tvari koje podliježu UREDBI VIJEĆA (EZ) za kontrolu predmeta dvojne namjene

##### Uredba o prekursorima eksploziva (EU 2019/1148)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu prekursora eksploziva (Uredba EU 2019/1148 o marketingu i upotrebi prekursora eksploziva)

##### Uredba o prekursorima lijeka (EZ 273/2004)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu prekursora droga (Uredba EC 273/2004 o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari)

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

| Upute za promjenu |                                 |             |
|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Odjeljak          | Promijenjena stavka             | Komentari   |
| 2.2               | Oznake obavijesti (CLP)         | Izmijenjeno |
| 3                 | Sastav/informacije o sastojcima | Izmijenjeno |

| Kratice i akronimi:                |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                | Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodenim putovima |
| ADR                                | Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari                             |
| ATE                                | Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti                                                     |
| BCF                                | Biokoncentracijski faktor                                                                      |
| BLV (Biološka granična vrijednost) | Biološka granična vrijednost                                                                   |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

| Kratice i akronimi:                |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BOD (Biokemijska potrošnja kisika) | Biokemijska potrošnja kisika (BPK)                                   |
| COD (Kemijska potrošnja kisika)    | Kemijska potrošnja kisika (KPK)                                      |
| DREL                               | Derivirana minimalna razina učinka                                   |
| DNEL                               | Izvedena razina izloženosti bez učinka                               |
| EZ-br                              | Broj EZ                                                              |
| EC50                               | Srednja efektivna koncentracija                                      |
| EN                                 | Europski standard                                                    |
| IARC                               | Međunarodna agencija za istraživanje raka                            |
| IATA                               | Međunarodna udruga zračnih prijevoznika                              |
| IMDG                               | Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem                             |
| LC50                               | Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama                 |
| LD50                               | Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama (medijan)                |
| LOAEL                              | Lowest Observed Adverse Effect Level                                 |
| NOAEC                              | Koncentracija pri kojoj nije uočen nikakav štetni učinak             |
| NOAEL                              | Razina pri kojoj nije uočen nikakav štetni učinak                    |
| NOEC                               | Koncentracija bez zapaženog učinka                                   |
| OECD                               | Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj                        |
| OEL                                | Ograničenja izlaganja na radnome mjestu                              |
| PBT                                | Postojana, bioakumulativna i toksična tvar                           |
| PNEC                               | Predviđene koncentracije bez učinka                                  |
| RID                                | Uredbe koje se tiču međunarodnog prijevoza opasnih tvari željeznicom |
| STL                                | Sigurnosno-Tehnički List                                             |
| STP                                | Postrojenje za pročišćavanje                                         |
| TPK                                | Teorijska potrošnja kisika (TPK)                                     |
| TLM                                | Srednja vrijednost granične količine                                 |
| VOC                                | Hlapivi organski spojevi                                             |
| CAS br                             | Broj CAS (Služba za podatke o kemijskim tvarima) kemikalije          |
| N.D.N.                             | Nije naveden drugačije                                               |
| vPvB                               | Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno                                |
| ED                                 | Endokrini disruptor                                                  |

| Puni tekst H-oznaka i EUH: |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Udisanje)    | Akutna toksičnost (inhal.), 2. kategorija                        |
| Acute Tox. 3 (Dermalno)    | Akutna toksičnost (preko kože), 3. kategorija                    |
| Acute Tox. 3 (Oralno)      | Akutna toksičnost (gutanje), 3. kategorija                       |
| Aquatic Acute 1            | Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija         |
| Aquatic Chronic 1          | Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija       |
| Eye Dam. 1                 | Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 1. kategorija              |
| Eye Irrit. 2               | Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 2. kategorija              |
| Org. Perox. B              | Organski peroksidi, tip B                                        |
| Skin Corr. 1B              | Nagrizajuće/nadražujuće za kožu, 1 kategorija, potkategorija 1.B |
| Skin Sens. 1               | Preosjetljivost kože, 1. kategorija                              |

# FIS RC II Low Speed 410 C / 360 S / 825 S Komponenta B (Hardener)

## Sigurnosno-Tehnički List

sukladno uredbi REACH 1907/2006/EZ, uz dopunu Uredbe 2020/878/EU

| Puni tekst H-oznaka i EUH: |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1A              | Preosjetljivost kože, 1.A Kategorija                   |
| H241                       | Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.     |
| H301                       | Otrovno ako se proguta.                                |
| H311                       | Otrovno u dodiru s kožom.                              |
| H314                       | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.            |
| H317                       | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.             |
| H318                       | Uzrokuje teške ozljede oka.                            |
| H319                       | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                        |
| H330                       | Smrtonosno ako se udiše.                               |
| H400                       | Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                         |
| H410                       | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. |
| EUH071                     | Nagrizajuće za dišni sustav.                           |

| Klasifikacija i postupak koji se koristi za dobivanje klasifikacije za smjesu u skladu s Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]: |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                           | H319 | Računska metoda |
| Skin Sens. 1                                                                                                           | H317 | Računska metoda |
| Aquatic Acute 1                                                                                                        | H400 | Računska metoda |
| Aquatic Chronic 1                                                                                                      | H410 | Računska metoda |

Ove informacije temelje se na našem sadašnjem znanju te služe za opis proizvoda koji se tiču samo zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških zahtjeva. Stoga ne bi smjele biti navedene tako da predstavljaju jamstvo bilo kojeg svojstva proizvoda.