

## ABSCHNITT 1: Kit Identifizierung

### 1.1 Kit Identifikator

Handelsname : FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S

Artikelnummer : 00575313

### 1.2 Einzelheiten zum Lieferanten der das Kit-Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

fischerwerke GmbH & Co. KG

Klaus-Fischer-Straße 1

72178 Waldachtal - Deutschland

T +49(0)7443 12-0 - F +49(0)7443 12-4222

[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de) - [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

## ABSCHNITT 2: Allgemeine Hinweise

Lagerung : 5 - 25°C

Ein SDB für jede dieser Komponenten wurde einbezogen. Bitte trennen Sie kein Komponente-SDB aus diesem Deckblatt. Dieses Produkt ist ein Kit, das aus mehreren unabhängig voneinander verpackten Komponenten besteht

Dieses Kit muss in Übereinstimmung mit der guten Laborpraxis verwendet werden und geeignete persönliche Schutzausrüstung muss getragen werden.

## ABSCHNITT 3: Kit Inhalt

| Name                                                       | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel) | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter) | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412                                     |



300ml 390 ml · 585 ml · 1500 ml

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktform   | : Gemisch                                                    |
| Handelsname   | : FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel) |
| UFI           | : EH20-U0SK-X00Y-08A7                                        |
| Artikelnummer | : M141                                                       |

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hauptverwendungskategorie          | : Industrielle Verwendung, Gewerbliche Nutzung |
| Verwendung des Stoffs/des Gemischs | : Verbundmörtel                                |

##### Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Einschränkungen der Anwendung | : Technisches Datenblatt beachten, Nur für gewerbliche Anwender |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Hersteller

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Deutschland  
T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

##### Inverkehrbringer

fischer cobemabel s.n.c  
Schaliënhoeverdreef 20 D  
2800 Mechelen  
Belgien  
T +32 15 28 47 00, F +32 15 28 47 10  
[info@fischer.be](mailto:info@fischer.be), [www.fischer.be](http://www.fischer.be)

#### 1.4. Notrufnummer

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Notrufnummer | : +49(0)6132-84463 (24h) |
|--------------|--------------------------|

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Skin Corr. 1C     | H314  |
| Eye Dam. 1        | H318  |
| Skin Sens. 1      | H317  |
| Muta. 2           | H341  |
| Repr. 1B          | H360F |
| STOT SE 3         | H335  |
| Aquatic Chronic 2 | H411  |

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Gefahrenpiktogramme (CLP)



##### Signalwort (CLP)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enthält                | : Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gefahrenhinweise (CLP) | : Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts $\leq 700$ ); Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht $\leq 700$ ; Trimethylolpropantriglycidether; (3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan; Portlandzement |
|                        | : H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | : H335 - Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | : H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Sicherheitshinweise (CLP)

- H360F - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen.
- P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Name                                                                                                                           | Produktidentifikator                                                                                  | %                | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portlandzement<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE)                                                              | CAS-Nr.: 65997-15-1<br>EG-Nr.: 266-043-4                                                              | $\geq 30 - < 40$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                                   |
| Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz<br>(durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts $\leq 700$ ) | CAS-Nr.: 25068-38-6<br>EG-Nr.: 500-033-5<br>EG Index-Nr.: 603-074-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119456619-26 | $\geq 30 - < 40$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                   |
| Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit<br>durchschnittlichem Molekulargewicht $\leq 700$                        | CAS-Nr.: 9003-36-5<br>EG-Nr.: 500-006-8<br>REACH-Nr.: 01-2119454392-40                                | $\geq 10 - < 15$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                        |
| Trimethylolpropantriglycidether                                                                                                | CAS-Nr.: 30499-70-8                                                                                   | $\geq 10 - < 15$ | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Repr. 1B, H360F<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| (3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan                                                                                   | CAS-Nr.: 2530-83-8<br>EG-Nr.: 219-784-2<br>REACH-Nr.: 01-2119513212-58                                | $\geq 5 - < 10$  | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                  |

| Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                                                                                                           | Produktidentifikator                                                                                  | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)                                                  |
| Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz<br>(durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts $\leq 700$ ) | CAS-Nr.: 25068-38-6<br>EG-Nr.: 500-033-5<br>EG Index-Nr.: 603-074-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119456619-26 | ( $5 \leq C \leq 100$ ) Eye Irrit. 2; H319<br>( $5 \leq C \leq 100$ ) Skin Irrit. 2; H315 |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum.  
Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.  
Sonstige Angaben : Kein Löschwasser in Abflüsse, Boden oder Wasserwege gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

#### Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen.  
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. Falls Staub oder feine Partikel mit diesem Produkt erzeugt werden, ist es ratsam, größere inhalative Exposition so weit zu reduzieren, dass der Arbeitsplatzgrenzwert nicht überschritten wird.  
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Einatmen von Dampf vermeiden.  
Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Portlandzement (65997-15-1)                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                  | Ciment portland (poussières alvéolaires) # Portlandcement (inadembaar stof)                                                |
| OEL TWA                                             | 1 mg/m³ (sans fibres d'amiante et < 1 % silices cristallines) # (zonder asbestvezels en < 1 % kristallijn siliciumdioxide) |
| Rechtlicher Bezug                                   | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                                                                 |

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:**  
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



**Augen- und Gesichtsschutz**

**Augenschutz:**  
Sicherheitsbrille

**Hautschutz**

**Haut- und Körperschutz:**  
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

**Handschutz:**  
Schutzhandschuhe. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeit

| Handschutz       |                                          |                  |            |               |      |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------|
| Typ              | Material                                 | Permeation       | Dicke (mm) | Durchdringung | Norm |
| Einweghandschuhe | Nitrilkautschuk (NBR),<br>Butylkautschuk | 2 (> 30 Minuten) |            |               |      |

**Atemschutz**

**Atemschutz:**  
Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Aggregatzustand | : Fest            |
| Farbe           | : Hellgrau.       |
| Aussehen        | : Paste.          |
| Geruch          | : Leicht.         |
| Geruchsschwelle | : Nicht verfügbar |
| Schmelzpunkt    | : Nicht verfügbar |
| Gefrierpunkt    | : Nicht verfügbar |
| Siedepunkt      | : Nicht verfügbar |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht verfügbar         |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht anwendbar         |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht anwendbar         |
| Flammpunkt                                        | : > 100 °C                |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht anwendbar         |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar         |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar         |
| pH Lösung                                         | : Nicht verfügbar         |
| Viskosität, kinematisch                           | : 37500 – 85714,286 mm²/s |
| Viskosität, dynamisch                             | : 60 – 120 Pa·s           |
| Löslichkeit                                       | : Nicht verfügbar         |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar         |
| Dampfdruck                                        | : Nicht verfügbar         |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar         |
| Dichte                                            | : 1,4 – 1,6 g/cm³         |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar         |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht anwendbar         |
| Partikelgröße                                     | : Nicht verfügbar         |

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft |

**Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700) (25068-38-6)**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte) | > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD-Methode 402) |
|--------------------|-----------------------------------------------|

**Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700 (9003-36-5)**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte) | > 5000 mg/kg (OECD-Methode 401) |
|--------------------|---------------------------------|

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| LD50 (dermal, Ratte) | > 2000 mg/kg (OECD-Methode 401) |
|----------------------|---------------------------------|

**Trimethylolpropantriglycidether (30499-70-8)**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte) | 3398 mg/kg (OECD-Methode 401) |
|--------------------|-------------------------------|

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| LD50 dermal | > 3170 mg/kg (OECD-Methode 402) |
|-------------|---------------------------------|

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                   |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan (2530-83-8)</b>   |                                                                                                                              |
| LD50 (oral, Ratte)                                                | 8025 mg/kg                                                                                                                   |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                          | > 2000 mg/kg                                                                                                                 |
| LC50 inhalativ - Ratte                                            | > 5,3 mg/l/4h (OECD-Methode 403)                                                                                             |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                          | > 2000 mg/kg Körpergewicht Bei der gegebenen Dosis wurden weder Mortalität noch klinische Anzeichen von Toxizität beobachtet |
| LC50 inhalativ - Ratte                                            | > 5 g/m³ Bei der gegebenen Dosis wurden weder Mortalität noch klinische Anzeichen von Toxizität beobachtet                   |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                     | : Verursacht schwere Verätzungen der Haut.                                                                                   |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| pH-Wert                                                           | 12                                                                                                                           |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                  | : Verursacht schwere Augenschäden.                                                                                           |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| pH-Wert                                                           | 12                                                                                                                           |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                                | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                               |
| Keimzellmutagenität                                               | : Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.                                                                            |
| Karzinogenität                                                    | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| Reproduktionstoxizität                                            | : Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.                                                                                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition         | : Kann die Atemwege reizen.                                                                                                  |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition         | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition       | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| <b>(3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan (2530-83-8)</b>   |                                                                                                                              |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                      | ≥ 1000 mg/kg Körpergewicht                                                                                                   |
| Aspirationsgefahr                                                 | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| <b>FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)</b> |                                                                                                                              |
| Viskosität, kinematisch                                           | 37500 – 85714,286 mm²/s                                                                                                      |
| <b>(3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan (2530-83-8)</b>   |                                                                                                                              |
| Viskosität, kinematisch                                           | 3,43 mm²/s                                                                                                                   |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|                                                                                                                                           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700) (25068-38-6)</b> |                                                |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                                                          | 2 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                                                                     | 1,8 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)            |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                                                                       | 9,1 mg/l                                       |
| ErC50 Algen                                                                                                                               | 11 mg/l                                        |
| <b>Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700 (9003-36-5)</b>                        |                                                |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                                                          | 2,54 mg/l                                      |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                                                                     | 2,55 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)           |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                                                                       | > 1,8 mg/l (OECD-Methode 201)                  |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700 (9003-36-5) |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOEC chronisch Krustentier                                                                                   | 0,3 mg/l                                                    |
| Trimethylolpropantriglycidether (30499-70-8)                                                                 |                                                             |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                             | 75 mg/l (OECD-Methode 203)                                  |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                                        | 3,7 mg/l                                                    |
| ErC50 Algen                                                                                                  | 9 mg/l                                                      |
| NOEC chronisch Algen                                                                                         | 2,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-Methode 201) |
| (3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan (2530-83-8)                                                     |                                                             |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                             | 55 mg/l Cyprinus carpio (Karpfen)                           |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                                        | 324 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)                         |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                                          | 255 mg/l                                                    |
| LOEC (chronisch)                                                                                             | > 100 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) - 21 d                |
| NOEC (chronisch)                                                                                             | ≥ 100 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) - 21 d                |
| NOEC chronisch Krustentier                                                                                   | ≥ 100 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) (OECD-Methode 202)    |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)                                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                                                        | Nicht schnell abbaubar        |
| Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700) (25068-38-6) |                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                                                        | Schnell abbaubar              |
| Biologischer Abbau                                                                                                                 | 12 % 28 d (OECD-Methode 302B) |
| Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700 (9003-36-5)                       |                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                                                        | Nicht schnell abbaubar        |
| Trimethylolpropantriglycidether (30499-70-8)                                                                                       |                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                                                        | Nicht schnell abbaubar        |
| Biologischer Abbau                                                                                                                 | 25 % (OECD-Methode 302B)      |
| (3-(2, 3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan (2530-83-8)                                                                           |                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                                                        | Nicht schnell abbaubar        |
| Portlandzement (65997-15-1)                                                                                                        |                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                                                        | Nicht schnell abbaubar        |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700 (9003-36-5) |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                                            | 3,6 (OECD-Methode 117) |

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahren der Abfallbehandlung                                 | : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.                                                                                                                              |
| Empfehlungen für die Produkt-/Verpackungs-<br>Abfallentsorgung | : Nur leere Behältnisse/Verpackungen zum Recycling geben.                                                                                                                                                           |
| Zusätzliche Hinweise                                           | : Wird nicht als gefährlicher Abfall eingestuft, wenn Teil A und Teil B gemischt und vollständig ausgehärtet sind.                                                                                                  |
| Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EC 2000/532)              | : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten<br>20 01 27* - Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                                          | IMDG                                                                                                                     | IATA                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                              |
| UN 1759                                                                                                      | UN 1759                                                                                                                  | UN 1759                                                                                                      |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                              |
| ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.<br>(Trimethylolpropantriglycidether)                                           | ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.<br>(Trimethylolpropantriglycidether)                                                       | Corrosive solid, n.o.s. (trimethylolpropane triglycidyl ether)                                               |
| <b>Eintragung in das Beförderungspapier</b>                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                              |
| UN 1759 ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.<br>(Trimethylolpropantriglycidether), 8, III, (E),<br>UMWELTGEFÄHRDEND | UN 1759 ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.<br>(Trimethylolpropantriglycidether), 8, III,<br>MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND | UN 1759 Corrosive solid, n.o.s. (trimethylolpropane triglycidyl ether), 8, III, ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                              |
| 8                                                                                                            | 8                                                                                                                        | 8                                                                                                            |
|                           |                                       |                         |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                              |
| III                                                                                                          | III                                                                                                                      | III                                                                                                          |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                              |
| Umweltgefährlich: Ja                                                                                         | Umweltgefährlich: Ja<br>Meeresschadstoff: Ja<br>EmS-Nr. (Brand): F-A<br>EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung): S-B       | Umweltgefährlich: Ja                                                                                         |

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                       | : C10                     |
| Sondervorschriften (ADR)                         | : 274                     |
| Begrenzte Mengen (ADR)                           | : 5kg                     |
| Freigestellte Mengen (ADR)                       | : E1                      |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                     | : P002, IBC08, LP02, R001 |
| Sondervorschriften für die Verpackung (ADR)      | : B3                      |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR) | : MP10                    |
| Beförderungskategorie (ADR)                      | : 3                       |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Orangefarbene Tafeln

:



Tunnelbeschränkungscode (ADR)

:

E

### Seeschifftransport

Sonderbestimmung (IMDG)

:

223, 274

Begrenzte Mengen (IMDG)

:

5 kg

Verpackungsanweisungen (IMDG)

:

P002, LP02

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

:

Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute.

### Lufttransport

PCA Verpackungsvorschriften (IATA)

:

860

PCA Max. Nettomenge (IATA)

:

25kg

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)

:

864

CAO Max. Nettomenge (IATA)

:

100kg

Sondervorschriften (IATA)

:

A3, A803

ERG-Code (IATA)

:

8L

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

##### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

##### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

##### Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

##### Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind.

##### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

##### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                                                    |
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                      |
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                                                         |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung                                                |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                                                         |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                                                           |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                                                          |
| EN                        | Europäische Norm                                                                                          |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                                                                 |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                                                             |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport                                                |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                                                      |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)                                       |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                                                    |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                        |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                                |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung                                        |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                           |
| AGW                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                     |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                                                      |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                   |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                                    |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt                                                                                     |
| STP                       | Kläranlage                                                                                                |
| ThSB                      | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)                                                                     |
| TLM                       | Median Toleranzgrenze                                                                                     |
| VOC                       | Flüchtige organische Verbindungen                                                                         |
| CAS-Nr.                   | Chemical Abstract Service - Nummer                                                                        |
| N.A.G.                    | Nicht Anderweitig Genannt                                                                                 |
| vPvB                      | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                                 |
| ED                        | Endokriner Disruptor                                                                                      |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2         |
| Aquatic Chronic 3                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3         |
| Eye Dam. 1                                   | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 |
| Muta. 2                                      | Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2                 |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente A (Mörtel)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Repr. 1B                                     | Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B                                                 |
| Skin Corr. 1C                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C                           |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                              |
| Skin Sens. 1                                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                               |
| Skin Sens. 1A                                | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                                              |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung |
| H314                                         | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                    |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                                            |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                         |
| H318                                         | Verursacht schwere Augenschäden.                                                     |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                     |
| H335                                         | Kann die Atemwege reizen.                                                            |
| H341                                         | Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.                                      |
| H360F                                        | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.                                              |
| H411                                         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                              |
| H412                                         | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                           |

| Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: |       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Skin Corr. 1C                                                                                                              | H314  | Berechnungsmethoden |
| Eye Dam. 1                                                                                                                 | H318  | Berechnungsmethoden |
| Skin Sens. 1                                                                                                               | H317  | Berechnungsmethoden |
| Muta. 2                                                                                                                    | H341  | Berechnungsmethoden |
| Repr. 1B                                                                                                                   | H360F | Berechnungsmethoden |
| STOT SE 3                                                                                                                  | H335  | Berechnungsmethoden |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                          | H411  | Berechnungsmethoden |

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktform   | : Gemisch                                                    |
| Handelsname   | : FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter) |
| UFI           | : MK20-C0G0-800F-PKW9                                        |
| Artikelnummer | : M48                                                        |

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hauptverwendungskategorie          | : Industrielle Verwendung, Gewerbliche Nutzung |
| Verwendung des Stoffs/des Gemischs | : Verbundmörtel                                |

##### Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Einschränkungen der Anwendung | : Technisches Datenblatt beachten, Nur für gewerbliche Anwender |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Hersteller

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Deutschland  
T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

##### Inverkehrbringer

fischer cobemabel s.n.c  
Schaliënhoeverdreef 20 D  
2800 Mechelen  
Belgien  
T +32 15 28 47 00, F +32 15 28 47 10  
[info@fischer.be](mailto:info@fischer.be), [www.fischer.be](http://www.fischer.be)

#### 1.4. Notrufnummer

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Notrufnummer | : +49(0)6132-84463 (24h) |
|--------------|--------------------------|

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



GHS05

GHS07

Signalwort (CLP)

: Gefahr

Enthält

: m-Phenylbis(methylamin); Benzylalkohol; 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol; Portlandzement

Gefahrenhinweise (CLP)

: H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 - Kann die Atemwege reizen.

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP)

: P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Schutzkleidung tragen.

P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Name                                                                       | Produktidentifikator                                                                                | %                 | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m-Phenylbis(methylamin)<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE) | CAS-Nr.: 1477-55-0<br>EG-Nr.: 216-032-5<br>REACH-Nr.: 01-2119480150-50                              | $\geq 30 - < 40$  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=930 mg/kg Körpergewicht)<br>Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel), H332 (ATE=2,4 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH071 |
| Portlandzement<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE)          | CAS-Nr.: 65997-15-1<br>EG-Nr.: 266-043-4                                                            | $\geq 30 - < 40$  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                                  |
| Aliphatisches Polyamin                                                     | -                                                                                                   | $\geq 15 - < 25$  | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                     |
| Benzylalkohol                                                              | CAS-Nr.: 100-51-6<br>EG-Nr.: 202-859-9<br>EG Index-Nr.: 603-057-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119492630-38 | $\geq 2,5 - < 10$ | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1580 mg/kg Körpergewicht)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                       |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol                                      | CAS-Nr.: 90-72-2<br>EG-Nr.: 202-013-9<br>EG Index-Nr.: 603-069-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119560597-27  | $\geq 2,5 - < 5$  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg Körpergewicht)<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                           |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen
- : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt
- : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt
- : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken
- : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt
- : Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt
- : Schwere Augenschäden.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel
- : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum.

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Ungeeignete Löschmittel : Wasser im Vollstrahl.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben : Kein Löschwasser in Abflüsse, Boden oder Wasserwege gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

#### Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. Falls Staub oder feine Partikel mit diesem Produkt erzeugt werden, ist es ratsam, größere inhalative Exposition so weit zu reduzieren, dass der Arbeitsplatzgrenzwert nicht überschritten wird.

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Einatmen von Dampf vermeiden.

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

##### m-Phenylendis(methylamin) (1477-55-0)

##### Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Lokale Bezeichnung | m-Xylène α, α'-diamine # m-Xylen α, α'-diamine |
| OEL STEL           | 0,1 mg/m³                                      |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| m-Phenylenbis(methylamin) (1477-55-0) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung                             | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air, M: la mention "M" indique que lors d'une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d'intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que l'exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période d'échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période d'échantillonnage. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht, M: de vermelding "M" duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkproces moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode. |
| Rechtlicher Bezug                     | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Portlandzement (65997-15-1)                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                           |
| Lokale Bezeichnung                                  | Ciment portland (poussières alvéolaires) # Portlandcement (inadembaar stof)                                               |
| OEL TWA                                             | 1 mg/m³ (sans fibres d'amiant et < 1 % silices cristallines) # (zonder asbestvezels en < 1 % kristallijn siliciumdioxide) |
| Rechtlicher Bezug                                   | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                                                                |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:  
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

#### Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



#### Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:  
Sicherheitsbrille

#### Hautschutz

Haut- und Körperschutz:  
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

#### Handschutz:

Schutzhandschuhe. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeit

| Handschutz       |                                          |                  |            |               |      |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------|
| Typ              | Material                                 | Permeation       | Dicke (mm) | Durchdringung | Norm |
| Einweghandschuhe | Nitrilkautschuk (NBR),<br>Butylkautschuk | 2 (> 30 Minuten) |            |               |      |

#### Atemschutz

Atemschutz:  
Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Fest                         |
| Farbe                                             | : Schwarz.                     |
| Geruch                                            | : Aminartig.                   |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar              |
| Schmelzpunkt                                      | : Nicht verfügbar              |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar              |
| Siedepunkt                                        | : Nicht verfügbar              |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht verfügbar              |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht anwendbar              |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht anwendbar              |
| Flammpunkt                                        | : Nicht anwendbar              |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht anwendbar              |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar              |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar              |
| pH Lösung                                         | : Nicht verfügbar              |
| Viskosität, kinematisch                           | : 55172,414 – 133333,333 mm²/s |
| Viskosität, dynamisch                             | : 80 – 180 Pa·s                |
| Löslichkeit                                       | : Nicht verfügbar              |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar              |
| Dampfdruck                                        | : Nicht verfügbar              |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar              |
| Dichte                                            | : 1,35 – 1,45 g/cm³            |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar              |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht anwendbar              |
| Partikelgröße                                     | : Nicht verfügbar              |

#### 9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft |

#### m-Phenylenbis(methylamin) (1477-55-0)

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)   | 930 mg/kg                  |
| LD50 (dermal, Ratte) | > 3100 mg/kg Körpergewicht |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                   |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>m-Phenylenbis(methylamin) (1477-55-0)</b>                      |                                                                                                                              |
| LC50 inhalativ - Ratte (Staub/Nebel)                              | 2,4 mg/l/4h                                                                                                                  |
| <b>Benzylalkohol (100-51-6)</b>                                   |                                                                                                                              |
| LD50 oral                                                         | 1580 mg/kg Körpergewicht Maus (OECD-Methode 401)                                                                             |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                          | > 2000 mg/kg Körpergewicht                                                                                                   |
| LC50 inhalativ - Ratte                                            | > 4178 mg/l/4h (OECD-Methode 403)                                                                                            |
| <b>2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2)</b>            |                                                                                                                              |
| LD50 (oral, Ratte)                                                | 2169 mg/kg Körpergewicht (OECD-Methode 401)                                                                                  |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                          | > 2000 mg/kg Körpergewicht Bei der gegebenen Dosis wurden weder Mortalität noch klinische Anzeichen von Toxizität beobachtet |
| LC50 inhalativ - Ratte                                            | > 5 g/m³ Bei der gegebenen Dosis wurden weder Mortalität noch klinische Anzeichen von Toxizität beobachtet                   |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                     | : Verursacht schwere Verätzungen der Haut.                                                                                   |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| pH-Wert                                                           | 12                                                                                                                           |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                  | : Verursacht schwere Augenschäden.                                                                                           |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| pH-Wert                                                           | 12                                                                                                                           |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                                | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                               |
| Keimzellmutagenität                                               | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| Karzinogenität                                                    | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| Reproduktionstoxizität                                            | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition         | : Kann die Atemwege reizen.                                                                                                  |
| <b>Portlandzement (65997-15-1)</b>                                |                                                                                                                              |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition         | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition       | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| <b>Benzylalkohol (100-51-6)</b>                                   |                                                                                                                              |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                      | 400 mg/kg Körpergewicht/Tag (OECD-Methode 451)                                                                               |
| Aspirationsgefahr                                                 | : Nicht eingestuft                                                                                                           |
| <b>FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)</b> |                                                                                                                              |
| Viskosität, kinematisch                                           | 55172,414 – 133333,333 mm²/s                                                                                                 |
| <b>Benzylalkohol (100-51-6)</b>                                   |                                                                                                                              |
| Viskosität, kinematisch                                           | 0,005 mm²/s                                                                                                                  |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>m-Phenylenbis(methylamin) (1477-55-0)</b> |                                           |
| LC50 - Fisch [1]                             | 87,6 mg/l Oryzias latipes (Reiskärpfling) |
| EC50 - Krebstiere [1]                        | 15,2 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)      |
| EC50 72h - Alge [1]                          | 20,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| EC50 72h - Alge [2]                          | 33,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| LOEC (chronisch)                             | 15 mg/l                                   |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| m-Phenylenbis(methylamin) (1477-55-0)           |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NOEC (chronisch)                                | 4,7 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)      |
| NOEC chronisch Krustentier                      | 4,7 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)      |
| Benzylalkohol (100-51-6)                        |                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                | 460 mg/l Pimephales promelas             |
| EC50 - Krebstiere [1]                           | 230 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)      |
| EC50 72h - Alge [1]                             | 770 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| EC50 72h - Alge [2]                             | 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC chronisch Fische                           | 48,9 mg/l                                |
| NOEC chronisch Krustentier                      | 51 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)       |
| NOEC chronisch Algen                            | 310 mg/l Desmodesmus subspicatus         |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2) |                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                | > 100 mg/l Cyprinus carpio (Karpfen)     |
| EC50 - Krebstiere [1]                           | > 100 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)    |
| EC50 72h - Alge [1]                             | 84 mg/l (OECD-Methode 201)               |
| NOEC (chronisch)                                | 2 mg/l                                   |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter) |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit                                | Nicht schnell abbaubar |
| m-Phenylenbis(methylamin) (1477-55-0)                      |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                | Nicht schnell abbaubar |
| Benzylalkohol (100-51-6)                                   |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                | Schnell abbaubar       |
| Aliphatisches Polyamin                                     |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                | Nicht schnell abbaubar |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (90-72-2)            |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                | Schnell abbaubar       |
| Portlandzement (65997-15-1)                                |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                | Nicht schnell abbaubar |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahren der Abfallbehandlung                            | : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.                                                                                                                              |
| Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung | : Nur leere Behältnisse/Verpackungen zum Recycling geben.                                                                                                                                                           |
| Zusätzliche Hinweise                                      | : Wird nicht als gefährlicher Abfall eingestuft, wenn Teil A und Teil B gemischt und vollständig ausgehärtet sind.                                                                                                  |
| Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EC 2000/532)         | : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten<br>20 01 27* - Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten |

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                      | IMDG                                                                                                                   | IATA                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |
| UN 3259                                                                                  | UN 3259                                                                                                                | UN 3259                                                                                    |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                        |                                                                                                                        |                                                                                            |
| AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G. (m-Phenylbis(methylamin))                                    | AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G. (m-Phenylbis(methylamin))                                                                  | Amines, solid, corrosive, n.o.s. (m-phenylenebis(methylamine))                             |
| <b>Eintragung in das Beförderungspapier</b>                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |
| UN 3259 AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G. (m-Phenylbis(methylamin)), 8, II, (E)                | UN 3259 AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G. (m-Phenylbis(methylamin)), 8, II                                                   | UN 3259 Amines, solid, corrosive, n.o.s. (m-phenylenebis(methylamine)), 8, II              |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |
| 8<br> | 8<br>                               | 8<br> |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                           |                                                                                                                        |                                                                                            |
| II                                                                                       | II                                                                                                                     | II                                                                                         |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |
| Umweltgefährlich: Nein                                                                   | Umweltgefährlich: Nein<br>Meeresschadstoff: Nein<br>EmS-Nr. (Brand): F-A<br>EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung): S-B | Umweltgefährlich: Nein                                                                     |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar                                               |                                                                                                                        |                                                                                            |

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

##### Landtransport

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                                   | : C8          |
| Sondervorschriften (ADR)                                     | : 274         |
| Begrenzte Mengen (ADR)                                       | : 1kg         |
| Freigestellte Mengen (ADR)                                   | : E2          |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                                 | : P002, IBC08 |
| Sondervorschriften für die Verpackung (ADR)                  | : B4          |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)             | : MP10        |
| Beförderungskategorie (ADR)                                  | : 2           |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR) | : V11         |
| Orangefarbene Tafeln                                         | :             |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tunnelbeschränkungscode (ADR) | : E |
|-------------------------------|-----|

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Seeschifftransport

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonderbestimmung (IMDG)              | : 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Begrenzte Mengen (IMDG)              | : 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsanweisungen (IMDG)        | : P002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) | : Farblose bis gelbliche feste Stoffe, mit stechendem Geruch. Mischbar mit oder löslich in Wasser. Entwickeln unter Feuereinwirkung giftige Gase. Greifen die meisten Metalle an, insbesondere Kupfer und seine Legierungen. Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Reagieren heftig mit Säuren. |

### Lufttransport

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| PCA Verpackungsvorschriften (IATA) | : 859      |
| PCA Max. Nettomenge (IATA)         | : 15kg     |
| CAO Verpackungsvorschriften (IATA) | : 863      |
| CAO Max. Nettomenge (IATA)         | : 50kg     |
| Sondervorschriften (IATA)          | : A3, A803 |
| ERG-Code (IATA)                    | : 8L       |

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

##### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

##### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

##### Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

##### Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind.

##### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

##### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Abkürzungen und Akronyme:

|     |                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                        |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                 |
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                   |
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                      |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung             |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                      |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                        |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                       |
| EN                        | Europäische Norm                                                       |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                              |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                          |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport             |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                   |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)    |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                 |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                     |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                             |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung     |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung        |
| AGW                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                  |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                   |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt                                                  |
| STP                       | Kläranlage                                                             |
| ThSB                      | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)                                  |
| TLM                       | Median Toleranzgrenze                                                  |
| VOC                       | Flüchtige organische Verbindungen                                      |
| CAS-Nr.                   | Chemical Abstract Service - Nummer                                     |
| N.A.G.                    | Nicht Anderweitig Genannt                                              |
| vPvB                      | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                              |
| ED                        | Endokriner Disruptor                                                   |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel)       | Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 4     |
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                        |
| Aquatic Chronic 3                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3                  |
| Aquatic Chronic 4                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 4                  |
| Eye Dam. 1                                   | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1          |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2          |
| Skin Corr. 1                                 | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1                    |
| Skin Corr. 1B                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B |

# FIS EM PLUS 300 T/390 S/585 S/1500 S Komponente B (Härter)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                              |
| Skin Sens. 1                                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                               |
| Skin Sens. 1B                                | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B                                              |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                               |
| H314                                         | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                    |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                                            |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                         |
| H318                                         | Verursacht schwere Augenschäden.                                                     |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                     |
| H332                                         | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                   |
| H335                                         | Kann die Atemwege reizen.                                                            |
| H412                                         | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                           |
| H413                                         | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.                 |
| EUH071                                       | Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                                       |

| Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: |      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Skin Corr. 1B                                                                                                              | H314 | Berechnungsmethoden |
| Eye Dam. 1                                                                                                                 | H318 | Berechnungsmethoden |
| Skin Sens. 1                                                                                                               | H317 | Berechnungsmethoden |
| STOT SE 3                                                                                                                  | H335 | Berechnungsmethoden |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                          | H412 | Berechnungsmethoden |

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.