

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/im- presa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale **FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)**

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati Iniezione chimica

Restrizioni raccomandate Consulta la scheda tecnica.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefono: +49(0)7443 12-0
Telefax: +49(0)7443 12-4222
E-mail: info-sdb@fischer.de
Internet: www.fischer.de

Mettere in circolazione SFS unimarket AG - Befestigungstechnik
Rosenbergsaustrasse 4
CH-9435 Heerbrugg
Telefono: +41 71 727 52 00
Telefax: +41 71 727 58 70
E-mail: info@sfs.ch
Internet: www.sfs.ch

1.4 Numero telefonico di emergenza

Svizzera Centro Svizzero d' Informazione Tossicologica +41 44 251 66 66 / Numero di emergenza nazionale 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogramma di pericolo



GHS05



GHS07

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Avvertenza	Pericolo
Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta	cemento portland , 1,4-butandiol dimethacrilato , metacrilato di 2-idrossipropile
Frase H	H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Frase P	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

2.3 Altri pericoli

Rischio di danni per la salute	Non ci sono informazioni disponibili.
Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente	Non ci sono informazioni disponibili.
Indicazione di pericolo	Non ci sono informazioni disponibili.
Indicazioni sui pericoli	Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi

Sostanza contenuta	No. CAS	Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	No. CAS: 41637-38-1 No. CE: 246-263-7 No. REACH: 01-2119980659-17	Aquatic Chronic 4; H413	10.0 - 25.0 peso%
cemento portland	No. CAS: 65997-15-1 No. CE: 266-043-4 No. REACH: La sostanza non deve essere registrata conformemente al direttive (CE) n. 1907/2006 [REACH].	Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3;H335	>= 10.0 - 20.0 %
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	No. CE: 911-490-9 No. REACH: 01-2119979579-10	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	< 2.5 peso%
1,4-butandiol dimethacrilato	No. CAS: 2082-81-7 No. CE: 218-218-1 No. REACH: 01-2119967415-30	Skin Sens. 1B;H317	>= 1.0 - 100.0 %

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Sostanza contenuta	No. CAS	Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
metacrilato di 2-idrossi-propile	No. CAS: 27813-02-1 No. CE: 248-666-3 No. REACH: 01-2119490226-37	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319	>= 1.0 - 10.0 %

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale	Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).
Se inalato	Provvedere all' apporto di aria fresca. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle	In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non usare solventi o diluenti.
In caso di contatto con gli occhi	Eliminare le lenti a contatto. in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.
Se ingerito	Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico. Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). NON provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi	Non ci sono informazioni disponibili.
---------	---------------------------------------

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Assistenza medica immediata	In caso di svenimento, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.
Particolari cure mediche	Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati	nebulizzazione, (acqua), Irrorazione con acqua, schiuma resistente all' alcohol, biossido di carbonio (anidride carbonica), Estintore a polvere
Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza	Pieno getto d'acqua

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati	Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.
---	--

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio	In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica. Per proteggersi dal contatto con la pelle necessita una protezione del corpo (oltre ai normali vestiti da lavoro).
---	---

Altri dati per la lotta antincendio	Eliminare gas/vapori/nebbie con getti d'acqua. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.
-------------------------------------	--

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone	Per chi non interviene direttamente Misure in caso di rilascio accidentale: Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8). Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.
----------------------------	---

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali	Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).
------------------------	---

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica	Lasciare irrigidire. Raccogliere meccanicamente. Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo ""smaltimento"".
--------------------	---

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni	Riferimento ad altre sezioni : 7 / 8 / 13
------------------------------	---

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro	Conservare il recipiente ben chiuso. Misure di igiene: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
----------------------------------	--

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Indicazioni contro incendi ed esplosioni Attenzione: durante la lavorazione allo stato indurito prodotta polvere.
Non sono necessarie misure speciali.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.
Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidità.
Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.

Materiali non idonei per i contenitori Conservare soltanto nel contenitore originale.

Indicazioni per il magazzino vario Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Classe tedesca di stoccaggio 10-13 (TRGS 510)

Temperatura di stoccaggio consigliata: +5 - 25 °C

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

cemento portland

Svizzera

Valore a lungo termine / mg/m ³	Fonte
5e	dati aziendali

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Protezione delle mani Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale.
In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.

 Materiali idonei Guanti di protezione secondo la norma EN 374. Butil gomma elastica, CR (policloroprene, caucciù di cloroprene), NBR (Cauciù di nitrile), Gomma fluorata

 Materiali non-idonei Non si raccomanda l'uso di guanti in PVC o in gomma.

 Spessore materiale adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

 Tempo di penetrazione adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

 Osservazioni Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

 suggerimento Sostituire ai primi segni di usura!

Protezione degli occhi In caso di spruzzi indossare occhiali protettivi impermeabili.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Protezione della pelle e del corpo	Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166
Notano	Vestiaro con maniche lunghe
Norme generali protettive e di igiene del lavoro	Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare una crema protettiva per la pelle prima di maneggiare il prodotto.
Informazioni sulle normative di tutela ambientale	Non sono necessarie misure speciali. vedere la sezione 6/7
Dati di progetto	Provvedere ad una sufficiente aerazione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma fisica	Pasta
Colore	grigio
Odore	caratteristico
Soglia odore :	non determinato
Punto di fusione [°C] / Punto di congelamento [°C]	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione [°C]	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità [°C]	> 100
Tasso di evaporazione [kg/(s*m²)]	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosione [Vol-%]	
Osservazioni	Nessun dato disponibile
Tensione di vapore [kPa]	Nessun dato disponibile
Densità di vapore	Nessun dato disponibile
Densità [g/cm³]	1,7 - 1,8
Temperatura	23 °C
Densità relativa	Nessun dato disponibile
Solubilità	Nessun dato disponibile
Idrosolubilità [g/l]	Nessun dato disponibile

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Solubilità [g/l]	Nessun dato disponibile
Coefficiente di distribuzione (n-ottanolo/acqua) (log P O/W)	Nessun dato disponibile
Autoinfiammabilità	non auto-infiammabile
Temperatura di decomposizione [°C]	Nessun dato disponibile
Viscosità dinamica [kg/(m*s)]	100 - 160
Temperatura	23 °C
Proprietà esplosive	non esplosivo.
Proprietà ossidanti	No

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Reattività Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile se si applicano le norme di stoccaggio e manipolazione raccomandate. Altre informazioni sul magazzino corretto: vedi sezione 7.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la miscela è chimicamente stabile.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Acidi forti e con agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità orale [mg/kg]

Ingredienti pericolosi

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Osservazioni	Fonte

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

> 2000	DL50	ratto	OCSE 423	dati aziendali
--------	------	-------	----------	----------------

cemento portland			
Valore	Criterio di test	Osservazioni	Fonte
> 2000	DL50	valori di riferimento	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-			
Valore	Criterio di test	Osservazioni	Fonte
619	DL50	OCSE 401	dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato			
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
>5000	DL50	Ratto	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Osservazioni	Fonte
> 2000	DL50	ratto	OCSE 401 Limit Test.	dati aziendali

Tossicità cutanea [mg/kg]**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat			
Valore	Criterio di test	Osservazioni	Fonte
> 2000	DL50	OCSE 402	dati aziendali

cemento portland				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Osservazioni	Fonte
> 2000	DL50	su coniglio	Prova limite 2000 mg / kg	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-			
Valore	Criterio di test	Osservazioni	Fonte
> 2000	DL50		dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato			
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
>3000	DL50	Coniglio	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile			
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 5000	DL50	su coniglio	dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

cemento portland				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Notano	Fonte
> 5	LC50	ratto	Saggio limite 5 g/m ³	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

LC50 Inalazione 1h per gas [ppmV]**Ingredienti pericolosi**

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

LC50 Inalazione 4h per gas / ppmV**Ingredienti pericolosi**

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

LC50 Inalazione 1h per vapori [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

LC50 Inalazione 4h per vapori [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali
--	----------------

LC50 Inalazione 4h per polveri e nebbie [mg/l]

Ingredienti pericolosi

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

LC50 Inalazione 1h per polveri e nebbie [mg/l]

Ingredienti pericolosi

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

Irritazione della pelle

Ingredienti pericolosi

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat			
Valore	Tipo di misurazione	Saggio sulla specie	Fonte
Nessuna irritazione della pelle	OECD TG 404	su coniglio	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Irritante	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl][(4-methylphenyl)amino]-		
Valore	Tipo di misurazione	Fonte
Irritante	OECD 439	dati aziendali

1,4-butandiol dimethacrilato				
Valore	Tipo di misurazione	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
non irritante.	FDA 1959	Coniglio	24 h	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile		
Valore	Tipo di misurazione	Fonte
Nessuna irritazione della pelle	OECD TG 404	dati aziendali

Irritazione degli occhi

Ingredienti pericolosi

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Nessuna irritazione agli occhi	dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

cemento portland	
Valore	Fonte
Provoca gravi lesioni oculari.	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-		
Valore	Tipo di misurazione	Fonte
Irritante per gli occhi.	OCSE 405	dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato			
Valore	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
non irritante.	Coniglio	24 h	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile		
Valore	Tipo di misurazione	Fonte
irritante	OCSE 405	dati aziendali

Irritazione delle vie respiratorie**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato			
Valore	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
non irritante.	Topo	24 h	dati aziendali

Sensibilizzazione**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat			
Valore	Tipo di misurazione	Saggio sulla specie	Fonte
Nessun effetto conosciuto.	OECD 429 LLNA	Topo	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Nessuna reazione di sensibilizzazione è stata osservata.	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-		
Valore	Tipo di misurazione	Fonte

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Sensibilizzante della pelle	OECD 429	dati aziendali
-----------------------------	----------	----------------

1,4-butandiol dimethacrilato			
Valore	Tipo di misurazione	Saggio sulla specie	Fonte
Sensibilizzazione della pelle	OCSE 429	Topo	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile	
Valore	Fonte
Sensibilizzante della pelle	dati aziendali

Effetti cancerogeni .**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

Mutagenicit **Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Test Ames negativo.	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile		
Valore	Osservazioni	Fonte
Non applicabile.	OECD 471 (Ames Test) / OECD 476.	dati aziendali

Tossicità di riproduzione**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Non ha manifestato effetti mutageni o teratogeni in esperimenti condotti su animali.	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile		
Valore	Osservazioni	Fonte
Non applicabile.	OCSE 422	dati aziendali

Azione corrosiva**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali
--	----------------

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
non una Corrosione	dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato			
Valore	Tipo di misurazione	Saggio sulla specie	Fonte
non irritante.	FDA 1959	Coniglio	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

Tossicità specifica per l'organo (esposizione singola) [mg/kg]

Ingredienti pericolosi

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Effetti specifici	Fonte
non una	dati aziendali

cemento portland	
Effetti specifici	Fonte
Irritante per le vie respiratorie. (polvere)	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Osservazioni	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato	
Osservazioni	Fonte
*1)	dati aziendali

*1): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

metacrilato di 2-idrossipropile	
Osservazioni	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

Tossicità specifica per l'organo (esposizione ripetuta) [mg/kg]

Ingredienti pericolosi

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Effetti specifici	Fonte
non una	dati aziendali

cemento portland	
Osservazioni	Fonte

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

*1)	dati aziendali
-----	----------------

*1): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl][(4-methylphenyl)amino]-	
Osservazioni	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato	
Osservazioni	Fonte
*1)	dati aziendali

*1): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

metacrilato di 2-idrossipropile	
Osservazioni	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per i pesci [mg/l]

Ingredienti pericolosi

ethoxiliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat		
Valore	Criterio di test	Fonte
> 100	LC50	dati aziendali

cemento portland		
Valore	Criterio di test	Fonte
> 100	LC50	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl][(4-methylphenyl)amino]-				
Valore	Criterio di test	Tipo di misurazione	Durata dell'esposizione	Fonte
> 100	LC50	OECD TG 203	96 h	dati aziendali

1,4-butandiolo dimetacrilato						
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Tipo di misurazione	Durata dell'esposizione	Osservazioni	Fonte
32,5	LC50:	Leuciscus idus (Leucisco dorato)	DIN 38412 / parte 15	48 h	Conclusione analogica	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Tipo di misurazione	Durata dell'esposizione	Fonte
493	LC50	Leuciscus idus (Leucisco dorato)	DIN 38412	48 h	dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte	
> 100	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48 h	dati aziendali	

cemento portland					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte		
> 100	LC50	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	dati aziendali		

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Tipo di misurazione	Fonte
48	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48	OECD TG 202	dati aziendali

1,4-butandiolo dimethacrilato					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Tipo di misurazione	Fonte
7,51	EC10	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48 h	OCSE 211	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Tipo di misurazione	Fonte
> 130	EC50	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	48 h	OECD TG 202	dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat					
---	--	--	--	--	--

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 100	ErC50:	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	dati aziendali

cemento portland				
Valore	Criterio di test			Fonte
> 100	EC50			dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-				
Valore	Criterio di test	Tipo di misurazione	Fonte	
> 100	EC50	OECD TG 201	dati aziendali	

1,4-butandiol dimethacrilato					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Tipo di misurazione	Fonte
9,78	EC50	Desmodesmus subspicatus	72 h	OCSE 201	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Tipo di misurazione	Fonte
> 97,2	EC50	Selenastrum capricornutum	72 h	OECD TG 201	dati aziendali

NOEC (Pesce) [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
20	dati aziendali

NOEC (Dafnia) [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
20	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Tipo di misurazione	Fonte
24,1	NOEC	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	OCSE 202	dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

NOEC (Alga) [mg/l]

Ingredienti pericolosi

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
20	dati aziendali

12.2 Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità

Ingredienti pericolosi

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Non immediatamente biodegradabile.	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Non applicabile. (non organico)	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
Non immediatamente biodegradabile.	dati aziendali

1,4-butandiol dimethacrilato	
Osservazioni	Fonte
*1)	dati aziendali

*1): Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

metacrilato di 2-idrossipropile	
Valore	Fonte
Rapidamente biodegradabile.	dati aziendali

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione

Ingredienti pericolosi

cemento portland	
Valore	Fonte
Non applicabile. (non organico)	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-		
Valore	Osservazioni	Fonte
log Pow 2,17	*1)	dati aziendali

*1): Dato il coefficiente di distribuzione n-ottanolo/acqua è improbabile che ci sia una concentrazione all'interno di organismi.

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Dato il coefficiente di distribuzione n-ottanolo/acqua è improbabile che ci sia una concentrazione all'interno di organismi.	dati aziendali
--	----------------

metacrilato di 2-idrossipropile	
Valore	Fonte
nessun dato disponibile	dati aziendali

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità

Ingredienti pericolosi

cemento portland	
Valore	Fonte
Non applicabile. (non organico)	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
log Koc: 2,33 (20 °C)	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il risultato del rilevamento delle proprietà PBT

Ingredienti pericolosi

ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

cemento portland	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

1,4-butandiol dimethacrilato	
Valore	Fonte
Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.	dati aziendali

metacrilato di 2-idrossipropile	
---------------------------------	--

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservazioni sullo smaltimento	Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Svuotare i contenuti residui. Imballaggi vuoti: Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. prodotto: Può essere smaltito come rifiuto solido o incenerito in impianto adatto secondo le leggi locali.
No. (codice) del rifiuto smaltito	Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti: Prodotto (Malta e Indurente) 200127 - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 080409 - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose . materiale indurito e cartucce completamente spremuti 200000 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/IATA
14.1 No UN	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.2 Descrizione delle merci	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.4 Gruppo d'imballaggio	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.5 Pericoli per l'ambiente	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.2 Nome di spedizione dell'ONU		Non dangerous good	Non dangerous good

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni	Non è richiesta alcuna misura speciale.
-------------	---

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttiva Decopaint	trascurabile
Sostanza pericolosa cancerogena sec. Appendice II Dir.Sost.Per.	No
Limiti al lavoro.	nessuna restrizione
Classe pericolosità acque	1

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza	Per questa preparazione non è stata eseguita una valutazione di sicurezza. Questa scheda di sicurezza contiene più di uno scenario di esposizione nella forma integrata. I contenuti degli scenari di esposizione sono stati inclusi nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15 e 16.
Regolamenti supplementari	La scheda di dati di sicurezza corrisponde REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H - frasi	H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie respiratorie. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Testo delle classi di pericolo	Aquatic Chronic: Pericoloso per l'ambiente acquatico Skin Irrit.: Irritazione cutanea Eye Dam.: Lesioni oculari gravi STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Acute Tox.: Tossicità acuta

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente A (Malta)

Data di revisione: 28.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Skin Sens.: Sensibilizzazione cutanea

Eye Irrit.: Irritazione oculare

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione	Valutazione
Skin Irrit. 2; H315	calcolato
Eye Dam. 1; H318	calcolato
Skin Sens. 1; H317	calcolato

Restrizioni raccomandate

Consulta la scheda tecnica.

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con *.

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/im- presa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale **FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)**

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati Iniezione chimica

Restrizioni raccomandate Consulta la scheda tecnica.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefono: +49(0)7443 12-0
Telefax: +49(0)7443 12-4222
E-mail: info-sdb@fischer.de
Internet: www.fischer.de

Mettere in circolazione SFS unimarket AG - Befestigungstechnik
Rosenbergsaustrasse 4
CH-9435 Heerbrugg
Telefono: +41 71 727 52 00
Telefax: +41 71 727 58 70
E-mail: info@sfs.ch
Internet: www.sfs.ch

1.4 Numero telefonico di emergenza

Svizzera Centro Svizzero d' Informazione Tossicologica +41 44 251 66 66 / Numero di emergenza nazionale 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogramma di pericolo



GHS07



GHS09

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Avvertenza

Attenzione

Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta

perossido di dibenzoile , 2-metilisotiazol-3(2H)-one

Frase H

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Frase P

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

2.3 Altri pericoli

Rischio di danni per la salute

Non ci sono informazioni disponibili.

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo et l'ambiente

Non ci sono informazioni disponibili.

Indicazione di pericolo

Non ci sono informazioni disponibili.

Indicazioni sui pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Sostanza contenuta	No. CAS	Classificazione 1272/2008/CE	Concentrazione
perossido di dibenzoile	No. CAS: 94-36-0 No. CE: 202-327-6 No. INDICE: 617-008-00-0 No. REACH: 01-2119511472-50	Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 10.0 - 100.0 %
glicol etilenico etilen glicol	No. CAS: 107-21-1 No. CE: 203-473-3 No. INDICE: 603-027-00-1 No. REACH: 01-2119456816-28	Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373	2.5 - 10.0 peso%
2-metilisotiazol-3(2H)-one	No. CAS: 2682-20-4 No. CE: 220-239-6 No. INDICE: 613-326-00-9 No. REACH: 01-2120764690-50	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Sens. 1A; H317	>= 0.0015 - 0.25 %

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale

Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

	Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).
Se inalato	Provvedere all' apporto di aria fresca. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle	In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non usare solventi o diluenti.
In caso di contatto con gli occhi	Eliminare le lenti a contatto. in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.
Se ingerito	Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico. Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). NON provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi Non ci sono informazioni disponibili.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Assistenza medica immediata In caso di svenimento, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

Particolari cure mediche Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati nebulizzazione, (acqua), Irrorazione con acqua, schiuma resistente all' alcohol, biossido di carbonio (anidride carbonica), Estintore a polvere

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza Pieno getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici.
Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.
Per proteggersi dal contatto con la pelle necessita una protezione del corpo (oltre ai normali vestiti da lavoro).

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Altri dati per la lotta antincendio Eliminare gas/vapori/nebbie con getti d'acqua.
Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone Per chi non interviene direttamente
Misure in caso di rilascio accidentale:
Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).
Eliminare tutte le sorgenti di accensione.
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica Lasciare irrigidire. Raccogliere meccanicamente.
Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo ""smaltimento"".

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Riferimento ad altre sezioni : 7 / 8 / 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro Conservare il recipiente ben chiuso.
Misure di igiene: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Attenzione: durante la lavorazione allo stato indurito prodotta polvere.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni Non sono necessarie misure speciali.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.
Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidità.
Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.

Materiali non idonei per i contenitori Conservare soltanto nel contenitore originale.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Indicazioni per il magazzinaggio vario Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Classe tedesca di stoccaggio 10-13 (TRGS 510)

Temperatura di stoccaggio consigliata: +5 - 25 °C

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

perossido di dibenzoile

Svizzera

Valore a lungo termine / mg/m3	Valore a breve termine / mg/m3	tossicità critical	Tipo di misurazione	Osservazioni	Fonte
5 e	5 e	Pelle OAW	NIOSH	(vedere 1.9.4)	SUVA Svizzera 2017

glicol etilenico etilen glicol

Svizzera

Valore a lungo termine / ppm	Valore a lungo termine / mg/m3	Valore a breve termine / ppm	Valore a breve termine / mg/m3	notazioni	tossicità critical	Osservazioni	Fonte
10	26	20	52	H SSC	occhio OAW	*1) (vedere 1.10.3)	SUVA Svizzera 2017

*1): Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen.

Europa

Valore a lungo termine / mg/m3	Valore a lungo termine / ppm	Valore a breve termine / mg/m3	Valore a breve termine / ppm	Notano	Data dell'edizione	Fonte
52	20	104	40	Pelle	2000/39	DIRETTIVA 2009/161/UE

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Protezione delle mani Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale. In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.

Materiali idonei Guanti di protezione secondo la norma EN 374. Butil gomma elastica, CR (policloroprene, caucciù di cloroprene), NBR (Caucciù di nitrile), Gomma fluorata

Materiali non-idonei Non si raccomanda l'uso di guanti in PVC o in gomma.

Spessore materiale adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

Tempo di penetrazione adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Osservazioni	Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).
suggerimento	Sostituire ai primi segni di usura!
Protezione degli occhi	In caso di spruzzi indossare occhiali protettivi impermeabili. Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166
Protezione della pelle e del corpo	Vestiaro con maniche lunghe
Notano	Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
Norme generali protettive e di igiene del lavoro	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare una crema protettiva per la pelle prima di maneggiare il prodotto.
Informazioni sulle normative di tutela ambientale	Non sono necessarie misure speciali. vedere la sezione 6/7
Dati di progetto	Provvedere ad una sufficiente aerazione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma fisica	Pasta
Colore	grigio
Odore	caratteristico
Soglia odore :	non determinato
Punto di fusione [°C] / Punto di congelamento [°C]	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione [°C]	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità [°C]	> 100
Tasso di evaporazione [kg/(s*m²)]	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosione [Vol-%]	
Osservazioni	Nessun dato disponibile
Tensione di vapore [kPa]	Nessun dato disponibile
Densità di vapore	Nessun dato disponibile
Densità [g/cm³]	1,7 - 1,8

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Temperatura	23 °C
Densità relativa	Nessun dato disponibile
Solubilità	Nessun dato disponibile
Idrosolubilità [g/l]	Nessun dato disponibile
Solubilità [g/l]	Nessun dato disponibile
Coefficiente di distribuzione (n-ottano/acqua) (log P O/W)	Nessun dato disponibile
Autoinfiammabilità	non auto-infiammabile
Temperatura di decomposizione [°C]	Nessun dato disponibile
Viscosità dinamica [kg/(m*s)]	100 - 160
Temperatura	23 °C
Proprietà esplosive	non esplosivo.
Proprietà ossidanti	No

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Reattività Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile se si applicano le norme di stoccaggio e manipolazione raccomandate. Altre informazioni sul magazzinaggio corretto: vedi sezione 7.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la miscela è chimicamente stabile.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Acidi forti e con agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità orale [mg/kg]

Ingredienti pericolosi

perossido di dibenzoile			
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 5000	DL50	ratto	dati aziendali

glicol etilenico etilen glicol				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Osservazioni	Fonte
5840	DL50	Ratto	*1)	dati aziendali

*1): Classificazione armonizzata (legale). Nocivo per ingestione.

2-metilisotiazol-3(2H)-one			
Valore	Criterio di test	Fonte	
600	LC50	dati aziendali	

Tossicità cutanea [mg/kg]

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol			
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 3500	DL50	su coniglio	dati aziendali

2-metilisotiazol-3(2H)-one		
Valore	Criterio di test	Fonte
> 5000	DL50	dati aziendali

Tossicità inalatoria [mg/l]

Ingredienti pericolosi

perossido di dibenzoile			
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 24300	LC50	ratto	dati aziendali

glicol etilenico etilen glicol			
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 5	LC50	ratto	dati aziendali

Irritazione della pelle

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

Irritazione degli occhi

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

Sensibilizzazione

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
non sensibilizzante. Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti	dati aziendali

2-metilisotiazol-3(2H)-one			
Valore	Tipo di misurazione	Saggio sulla specie	Fonte
Sensibilizzazione della pelle	OCSE 429	Topo	dati aziendali

Effetti cancerogeni .

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Non contiene ingredienti inclusi nella lista dei prodotti cancerogeni	dati aziendali

Mutagenicità

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

Tossicità di riproduzione

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

Azione corrosiva

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Nessun dato disponibile	dati aziendali

Tossicità specifica per l'organo (esposizione singola) [mg/kg]

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Osservazioni	Fonte
*1)	dati aziendali

*1): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Tossicità specifica per l'organo (esposizione ripetuta) [mg/kg]**Ingredienti pericolosi**

glicol etilenico etilen glicol			
Modalità di assunzione	Organi colpiti	Effetti specifici	Fonte
Ingestione	In caso di ingestione può danneggiare i reni.	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	dati aziendali
Contatto con la pelle	A contatto con la pelle può danneggiare i reni.	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	dati aziendali

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità****Tossicità per i pesci [mg/l]****Ingredienti pericolosi**

perossido di dibenzoile			
Valore	Criterio di test	Durata dell'esposizione	Fonte
0,06	LC50	96 h	dati aziendali

glicol etilenico etilen glicol				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
72860	LC50	Pimephales promelas	96 h	dati aziendali

2-metilisotiazol-3(2H)-one					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Tipo di misurazione	Durata dell'esposizione	Fonte
30	LC50	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	OCSE 203	96 h	dati aziendali

Tossicità per Daphnia [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

perossido di dibenzoile				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
0,11	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48 h	dati aziendali

glicol etilenico etilen glicol				
--------------------------------	--	--	--	--

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 100	EC50	Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	48 h	dati aziendali

2-metilisotiazol-3(2H)-one					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Tipo di misurazione	Fonte
8,4	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48 h	OCSE 202	dati aziendali

Tossicità per le alghe [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

perossido di dibenzoile				
Valore	Criterio di test	Durata dell'esposizione	Fonte	
0,06	EC50	72 h	dati aziendali	

glicol etilenico etilen glicol				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 6500	EC50	Selenastrum capricornutum	96 h	dati aziendali

2-metilisotiazol-3(2H)-one					
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Tipo di misurazione	Fonte
0,79	IC50:	Pseudokirchneriella subcapitata	72 h	OCSE 201	dati aziendali

NOEC (Pesce) [mg/l]**Ingredienti pericolosi**

glicol etilenico etilen glicol				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte	
15380	NOEC	Pimephales promelas (Cavedano americano)	dati aziendali	

2-metilisotiazol-3(2H)-one				
Valore	Criterio di test	Saggio sulla specie	Tipo di misurazione	Fonte
11,9	NOEC	Pimephales promelas	OCSE 210	dati aziendali

NOEC (Dafnia) [mg/l]

1

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Criterio di test	NOEC
Saggio sulla specie	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)
Tipo di misurazione	OCSE 202
Osservazioni	Informazioni sulla miscela (Dati sperimentali)

NOEC (Alga) [mg/l] 0,5

Criterio di test	NOEC
Saggio sulla specie	Pseudokirchneriella subcapitata
Tipo di misurazione	OCSE 201
Osservazioni	Informazioni sulla miscela (Dati sperimentali)

12.2 Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol		
Osservazioni	Valore	Fonte
Rapidamente biodegradabile.	90 - 100 %	dati aziendali

2-metilisotiazol-3(2H)-one	
Valore	Fonte
Rapidamente biodegradabile.	dati aziendali

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
La bioaccumulazione è improbabile.	dati aziendali

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il risultato del rilevamento delle proprietà PBT

Ingredienti pericolosi

glicol etilenico etilen glicol	
Valore	Fonte
Non applicabile.	dati aziendali

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservazioni sullo smaltimento	Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Svuotare i contenuti residui. Imballaggi vuoti: Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. prodotto: Può essere smaltito come rifiuto solido o incenerito in impianto adatto secondo le leggi locali.
No. (codice) del rifiuto smaltito	Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti: Prodotto (Malta e Indurente) 200127 - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 080409 - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose . materiale indurito e cartucce completamente spremuti 200000 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/IATA
14.1 No UN	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.2 Descrizione delle merci	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.4 Gruppo d'imballaggio	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.5 Pericoli per l'ambiente	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
14.2 Nome di spedizione dell'ONU		Non dangerous good	Non dangerous good

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni Non è richiesta alcuna misura speciale.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC non applicabile

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it

fischer 

Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttiva Decopaint	trascurabile
Sostanza pericolosa cancerogena sec. Appendice II Dir.Sost.Per.	No
Limiti al lavoro.	nessuna restrizione
Classe pericolosità acque	1

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza	Per questa preparazione non è stata eseguita una valutazione di sicurezza. Questa scheda di sicurezza contiene più di uno scenario di esposizione nella forma integrata. I contenuti degli scenari di esposizione sono stati inclusi nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15 e 16.
Regolamenti supplementari	La scheda di dati di sicurezza corrisponde REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle H - frasi	H241: Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. H301: Tossico se ingerito. H302: Nocivo se ingerito. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H319: Provoca grave irritazione oculare. H330: Letale se inalato. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Testo delle classi di pericolo	Eye Irrit.: Irritazione oculare Skin Sens.: Sensibilizzazione cutanea Aquatic Acute: Pericoloso per l'ambiente acquatico Aquatic Chronic: Pericoloso per l'ambiente acquatico Acute Tox.: Tossicità acuta STOT RE: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Eye Dam.: Lesioni oculari gravi

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: FIS VW Plus 360 S - Componente B (Indurente)

Data di revisione: 27.10.2020

Versione: 2/it



Versione sostitutiva di: 15.09.2020

Data della stampa: 28.10.2020

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione	Valutazione
Eye Irrit. 2; H319	calcolato
Skin Sens. 1A; H317	calcolato
Aquatic Acute 1; H400	calcolato
Aquatic Chronic 1; H410	calcolato

Restrizioni raccomandate

Consulta la scheda tecnica.

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con *.

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.