1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Termék kereskedelmi neve	**FTC-CP Corrosion Protection Spray 500 ml**

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Fontos, meghatározott felhasználások	korróziióvédelem
Ajánlott korlátozások	Szokásos feldolgozásnál semmi sem szükséges. A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cím	fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D-72178 Waldachtal Telefon : +49(0)7443 12-0 Fax : +49(0)7443 12-4222 E-mail : info-sdb@fischer.de Internet : www.fischer.de
Forgalomba hozó	fischer HUNGÁRIA Bt. Szerémi út 7. 1117 Budapest, Hungary Telefon : +36 1347 9755 Fax : +36 1347 9765 E-mail : info@fischerhungary.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

Segélykérő telefonszám	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Tel.: (1) 476-6464, 24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet szerint	Flam. Aerosol 1; H222 H229 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411

2.2 Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram

GHS02

GHS07

GHS09

Figyelmeztetés	Veszély
Veszélyt meghatározó komponens	Kohlenwasserstoffe , C9 , Aromaten , Kohlenwasserstoffe , C7-C9 , n-Alkane , Isoalkane , Cycloalkane
H - mondat(ok)	H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229: Pressurised container: May burst if heated. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P - mondat(ok)	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: speciális hulladék kezelése P210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P410+P412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Kiegészítő információk	EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation.

2.3 Egyéb veszélyek

Különleges utalások a környezet és az ember veszélyeztetésének megelőzéséhez	Nyomás alatt lévő tartály. Napfénytől védeni kell és nem szabad 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek kitenni. Használat után sem szabad erővel kinyitni vagy elégetni. Nem szabad nyilt lángra vagy bármilyen más izzó anyagra permetezni. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani - Dohányozni tilos. Gyermekektől távol kell tartani. Senki által nem ismert.
Veszélyjel	Senki által nem ismert.
Veszélyességi adatok	Senki által nem ismert.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Veszélyes komponensek

Összetevő		Besorolás 1272/2008/EK	Koncentráció
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten	EC szám : 918-668-5 REACH-szám : 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 STOT SE 3; H335 H336	10.0 - 25.0 %

Összetevő		Besorolás 1272/2008/EK	Koncentráció
és izobután	CAS-szám : 75-28-5 EC szám : 200-857-2 Sorszám : 601-004-00-0 REACH-szám : 01-2119485395-27	Flam. Gas 1; H220 Compr. Gas; H280	10.0 - 25.0 %
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclo-alkane	EC szám : 920-750-0 REACH-szám : 01-2119473851-33	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 STOT SE 3; H336	10.0 - 25.0 %
propán	CAS-szám : 74-98-6 EC szám : 200-827-9 Sorszám : 601-003-00-5 REACH-szám : 01-2119486944-21	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280	2.5 - 10.0 %
bután	CAS-szám : 106-97-8 EC szám : 203-448-7 Sorszám : 601-004-00-0 REACH-szám : 01-2119474691-32	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H220	2.5 - 10.0 %
metanol	CAS-szám : 67-56-1 EC szám : 200-659-6 Sorszám : 603-001-00-X	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3 ; H331 Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H301 STOT SE 1; H370	< 2.5 %

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
Az összes szennyezett ruhát azonnal el kell távolítani/le kell venni.

Belélegzés esetén

BELÉGZÉS ESETÉN: Friss levegőre kell vinni az áldozatot és egy légzés-re alkalmas pozícióban nyugalomban kell tartani.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.

Bőrrel való érintkezés esetén

HA BŐRRE KERÜL: Finoman le kell mosni szappannal és sok vízzel.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe került, a kontaktlencséket el kell távolítani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.

Lenyelés esetén

Lenyelés esetén azonnal orvos tanácsát kell kérni és meg kell mutatni ezt a tartályt vagy cimkét.
A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. 1 vagy 2 pohár vizet kell inni.
Hánytatni tilos.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnali orvosi segítség

Nem állnak rendelkezésre adatok

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

Szén-dioxid (CO2)
Száraz por
Hab

	Tűzoltó fecskendő
Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható	Nagy térfogatú vízsugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Maga az anyag vagy készítmény, az égéstermékei vagy a belőle kibocsátott gázok különleges expozíciós veszélyt jelentenek	A tartály hevítésre eltörhet. Melegítés vagy tűz hatására mérgező gázok szabadulhatnak fel. Levegőn robbanékony keveréket alkothat.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során	Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.
Egyéb tűzoltási adatok	A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. A tartályokat és a környezetet vízpermettel kell hűteni. A tartály hevítésre eltörhet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések	Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani - Dohányozni tilos. A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezeti óvintézkedések	A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. Meg kell akadályozni, hogy nagy területen elterjedjen (pl. elszigeteléssel vagy olaj gátakkal).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek	Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más fejezetekre	Lásd a következo számú fejezetben: 8/13

6.5 Kiegészítő adatok

Egyéb adatok	A visszanyert anyagot a "Hulladékelhelyezési szempontok" részben leírtak szerint kell kezelni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok	A tartályt óvatosan kell kezelni és kinyitni. A dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén. FIGYELEM: Az aeroszol nyomás alatt van. Közvetlen napsugárzástól, 50 °C fölötti hőmérséklettől távol kell tartani. Használat után tilos felnyitni vagy tűzbe dobni. Lángba vagy vörösen izzó tárgyra permetezni tilos.
Tűz- és robbanásvédelmi előírások	Nyomás alatt lévő tartály. Napfénytől védeni kell és nem szabad 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek kitenni. Használat után sem szabad erővel kinyitni vagy elégetni. A sztatikus feltöltődés ellen óvintézkedéseket kell tenni. Nem szabad nyilt lángra vagy bármilyen más izzó anyagra permetezni. A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani - Dohányozni tilos.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Raktárterekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény	A tartályokat hűvös, jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A tartály hevítésre eltörhet. A helyi szabályozásnak megfelelően kell tárolni.
TRGS 510	2B Aeroszolok

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

BUTÁN

Magyarország

Hosszú távú érték / mg/m3	Rövid távú érték/ mg/m3	Megjegyzések	Forrás
2350	9400	IV.	31

Forrás : 31 - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (2014.II.14.)

METANOL

Magyarország

Hosszú távú érték / mg/m3	Megjegyzés	Megjegyzések	Forrás
260	b, i	II.1. EU2	31

Forrás : 31 - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (2014.II.14.)

Európa

Hosszú távú érték / mg/m3	Hosszú távú érték / ppm	Megjegyzés	Kibocsátás dátuma	Forrás
260	200	bőr	2006/15	24

Forrás : 24 - A BIZOTTSÁG 2009/161/EU IRÁNYELVE

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Légzés védelem	Nem megfelelő szellőzés esetén légzőkészüléket kell viselni.
Kézvédelem	Védőkesztyűt kell viselni.
Megfelelő anyag :	butilkaucsuk, Kloroprén, Nitril-kaucsuk
Nem megfelelő anyag :	Eldobható PVC kesztyű
Anyagvastagság :	>= 0,5 mm
Áttörési idő :	>120 min
Megjegyzések :	Elhasználódás esetén kicserélendő. Figyelembe kell venni, hogy napi használat során a kémiailag ellenálló védőkesztyű tartóssága jelentősen rövidebb lehet, mint az EN 374 alapján mért áthatolási idő, a számtalan külső befolyás miatt (pl. hőmérséklet).
Szemvédelem	Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg
Bőr- és testvédelem	Megfelelő védőfelszerelést kell viselni.
Megjegyzés :	A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani.
Általános biztonsági és higiéniai előírások	A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A gőz/gáz/köd permetet nem szabad belégezni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani. A termék kezelése előtt bőrvédő krémet kell használni.
Környezetvédelmi rendelkezéseket érintő információk	Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.
Műszaki intézkedések	Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot	Aeroszol
Szín	fekete
Szag	oldószer-

A szag feljegyezhetőségi határa	nincs meghatározva
pH	nincs meghatározva
Olvadáspont [°C] / Fagyáspont [°C]	nincs meghatározva
Forráspont [°C]	nem használható (Aerosol)
Lobbanáspont [°C]	nem használható (aeroszol)
Párolgási sebesség [kg/(s*m2)]	Nem állnak rendelkezésre adatok
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem állnak rendelkezésre adatok
Robbanási határok [Vol-%]	
Alsó határérték :	nincs meghatározva
Felső határérték :	nincs meghatározva
Gőznyomás [kPa]	nincs meghatározva
Sűrűség [g/cm3]	0,77
Hőmérséklet :	20 °C
Relatív sűrűség	nincs meghatározva
Vízben oldhatóság [g/l]	oldhatatlan
Oldhatóság [g/l]	Nem állnak rendelkezésre adatok
Eloszláskoefficiens n-okta-nol/víz (log P O/W)	nincs meghatározva
Öngyulladási hőmérséklet [°C]	nincs meghatározva
Öngyulladási hajlam	nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet [°C]	nincs meghatározva
Dinamikus viszkozitás [kg/(m*s)]	nincs meghatározva
Robbanás veszély.	A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.
Oxidáló tulajdonságok	Nem állnak rendelkezésre adatok

9.2 Egyéb információk

Lobbanási hőmérséklet [°C]	> 200
Levegőre vonatkozó relatív gőzsűrűség (Levegő=1)	nincs meghatározva
Oldószertartalom [%]	57,6 szerves oldószer

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Hőszétesés	Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

10.2 Kémiai stabilitás

Vegyi stabilitás	Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók	Szokásos feldolgozásnál semmi sem szükséges.

10.4 Kerülendő körülmények

Feltételek, melyeket el kell kerülni	A tartály hevítésre eltörhet. Az utasítás szerint használva nem bomlik.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok	Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek	Szén-oxidok

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Veszélyes komponensek

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Orális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Forrás
> 2000	LD50	patkány	100

Forrás : 100 - cég adatok

Dermális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Forrás
> 2000	LD50	patkány	100

Forrás : 100 - cég adatok

Inhalatív toxicitás [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
> 6193	LC50	patkány	4 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

ISOBUTAN

Orális toxicitás [mg/kg]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Dermális toxicitás [mg/kg]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Inhalatív toxicitás [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
> 50	LC50	patkány	4 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Orális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Forrás
> 5000	LD50	patkány	100

Forrás : 100 - cég adatok

Dermális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Forrás
> 2800	LD50	nyúl	100

Forrás : 100 - cég adatok

Inhalatív toxicitás [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
> 23,3	LC50	patkány	4 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

PROPÁN

Orális toxicitás [mg/kg]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Dermális toxicitás [mg/kg]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Inhalatív toxicitás [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
20	LC50	patkány	4 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

BUTÁN

Orális toxicitás [mg/kg]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Dermális toxicitás [mg/kg]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Inhalatív toxicitás [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
658	LC50	patkány	4 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

METANOL

Orális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Forrás
5628	LD50	patkány	100

Forrás : 100 - cég adatok

Dermális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Forrás
15800	LD50	nyúl	100

Forrás : 100 - cég adatok

11.2 Kiegészítő adatok

További adatok (11. fejezet) Magát a terméket még nem vizsgálták.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Veszélyes komponensek

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Toxicitás (Daphnia) [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Forrás
1 - 10	LC50	Daphnia magna	100

Forrás : 100 - cég adatok

ISOBUTAN

Toxicitás halakra [mg/l]	Forrás
27,98	100

Forrás : 100 - cég adatok

Toxicitás (Daphnia) [mg/l]	Forrás
14,22	100

Forrás : 100 - cég adatok

Toxicitás algákra [mg/l]	Forrás
7,71	100

Forrás : 100 - cég adatok

Könnyű lebonthatóság

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane

Toxicitás (Daphnia) [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
3	EC50	Daphnia magna (nagy vizibolha).	48 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

PROPÁN

Toxicitás halakra [mg/l]	Tesztkritérium	Expozíció időtartama	Forrás
> 1000	LC50	96 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

Toxicitás (Daphnia) [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
14,22	LC50	Daphnia magna (nagy vizibolha).	48 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

Toxicitás algákra [mg/l]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Expozíció időtartama	Forrás
7,71	EC50	Scenedesmus quadrica-uda (zöld alga)	96 h	100

Forrás : 100 - cég adatok

Könnyű lebonthatóság

BUTÁN

Toxicitás halakra [mg/l]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Toxicitás (Daphnia) [mg/l]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

Toxicitás algákra [mg/l]	Forrás
Nem állnak rendelkezésre adatok	100

Forrás : 100 - cég adatok

12.6 Egyéb káros hatások

A környezeti hatásra vonatkozó további információk — Magát a terméket még nem vizsgálták.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Hulladék kezelés, ártalmatlanítás	Nem tehető a szokásos hulladékhoz. A helyi szabályozásnak megfelelő különleges tárolás szükésges. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
Hulladék kód	160504 - nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) 150104 - metallic packaging

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

	Szárazföldi szállítás ADR/RID	Tengeri szállítás IMDG	Légiszállítás ICAO/IATA
14.1 UN-szám	1950	1950	1950
14.2 Az áruk jellemzése	AEROSZOLOK	AEROSZOLOK	
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés		AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2	2.1	2.1
14.5 Környezeti veszélyek	Környezetre veszélyes	Környezetre veszélyes	Környezetre veszélyes
Megjegyzések	gyúlékony	(maximum 1 L) flammable	
Címkék	2.1,U	2.1,U	2.1,U
Kategória	2		
Osztályba sorolási szabály	5F		
Alagútkorlátozási kód	D		
Rövidítés	keverék	keverék	keverék
Veszély iniciátor		Naphtha (petroleum), hydrotreated light	
EmS		F-D;S-U	
Forgalmi dugó kategória		A	

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Óvintézkedések	normál használat esetén nem szükséges

14.7 A MARPOL II melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

VOC	443,2 g/l 57,60 %

WGK - Vízveszélyeztetési osztály (önbesorolás)	2
Osztályozás az Üzembiztonsági rendelet szerint	Fokozottan tűzveszélyes

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Biztonsági megítélés	Nem vonatkozik rá. Az ebben a keverékben lévő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A H-mondatok szövege	H220: Rendkívül tűzveszélyes gáz. H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hí hatására megrepedhet. H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. H301: Lenyelve mérgező. H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H311: Bőrrel érintkezve mérgező. H331: Belélegezve mérgező. H335: Légúti irritációt okozhat. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. H370: Károsítja a szerveket . H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
A veszélyességi osztályok pontos szövegezése	Flam. Aerosol: Tűzveszélyes aeroszolok STOT SE: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Asp. Tox.: Aspirációs veszély Aquatic Chronic: A vízi környezetre veszélyes Flam. Liq.: Tűzveszélyes folyadékok Flam. Gas: Tűzveszélyes gázok Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok Acute Tox.: Akut toxicitás

Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

Besorolás	Értékelés
Flam. Aerosol 1; H222 H229	Experimentális adatok
STOT SE 3; H336	beszámolva
Asp. Tox. 1; H304	beszámolva
Aquatic Chronic 2; H411	beszámolva
Flam. Aerosol 1; H229	beszámolva

Ajánlott korlátozások	Szokásos feldolgozásnál semmi sem szükséges. A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni.

A legutóbbi változattól eltérő módosításokat * jelöli.

Az adatok ismereteink és tapasztalataink mai állásán alapszanak. A biztonsági adatlap a termékeket a biztonsági követelmények tekintetében írja le. Az adatok nem jelentik a tulajdonságok ígéretét.