

Nastavitelný hák pro šikmé střechy s profilovanou střešní krytinou



Šikmá střecha s taškovou střechou



Detail upevnění s hákem GTRL

HÁKY



MATERIÁL

- Hák: Nerezová ocel X5CrNi 18-10 podle EN 10088-2: 2005
- Spojovací materiál: Nerezová ocel A2-70 podle EN ISO 3506-1/2: 2010

VÝHODY

- Spojovací materiál potřebný k upevnění nosníku je součástí balení.
- Drážkování styčných ploch nastavitelných součástí zvyšuje bezpečnost a stabilitu spoje.
- Hák lze díky nastavitelné části použít téměř se všemi typy střešních tašek.
- V kotevní základně jsou předvrtané otvory pro vruty Power-Fast II.


POUŽITÍ

- Pro montáž FV panelů na šikmé střechy
- Kombinuje se s nosníky Solar-light


POSTUP

- Podle zatížení větrem a sněhem definujte rozteč háků.
- V místě nejbližšího krovu odstraňte vhodnou tašku a upevněte hák ke krovu.
- Sejmutou tašku vraťte zpět na místo.
- Nastavte výšku háku podle potřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Nastavitelný hák pro střešní tašky GTRL



Typ	Obj.č.	Hmotnost W [kg]	Tloušťka pásu s [mm]	Celková výška H [mm]	Výška nad horní taškou h ₁ [mm]	Výška nad spodní taškou h ₂ [mm]	Max. úno- snost v tlaku [kn]	Utahovací moment T _{inst} [Nm]	Balení [ks]	EAN
GTRL A2 - 5mm	537980 1)	0,81	5	110-143	63-84	52-61	0,8	10	10	8001132059081

1) Obsah balení: 10 háků GTRL A2, 10 šroubů SKS M 8x20 A2, 10 podložek pro M8 A2, 10 šestihranných matic MU M 8 A2.