

fischer Pladeskrue / Farmerskruer FRS-HX



Pladeskrue med pulverlakeret hoved og 14 mm EPDM tætnings-skive. Hærdet skrue med selvboende spids. 8 mm nøglebredde.

Sekskanthoved. Bits : 8mm. Pulverlakeret: RAL nr: Hvid = 9010. Sort = 9011. Svenskrød = 3009. Hærdet AISI 1022 stål. Stålskive Ø 14 med løs vulkaniseret EDPM gummi.

Velegnet til:

- Fastgørelse af stålplader.
- Overlapskruer.

Til montage af:

- Profilerede tagplader.
- Facadeplader.

Monteringsråd: Ved montering bør man efterse at skruen ikke overskrues og derved skader tætningskiven.

Anbefalede omdrejninger: 1800 - 2500 /min

TEKNISKE DATA

Type	DB nr.	Art.-Nr.	Dimension	Skruelængde	Kærv	Pakkestørrelse
	(TUN)		d [mm]	L [mm]		[Stk]
FRS-HX 4,8 X 20 HVID	1805638	513826	4,8	20	8	200
FRS-HX 4,8 X 20 SORT	1805639	513827	4,8	20	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 HVID	1805640	513830	4,8	35	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 SORT	1805641	513831	4,8	35	8	200
FRS-HX 4,8 X 35 RØD	1805642	513832	4,8	35	8	200

