

材 質 証 明 書

製品 : フィッシャー ハイパーフォーム
PU 1/500 B2
 1 液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム

成分 :	ポリメチレンポリフェニルリソシアネート	5～20 %
	リン酸トリス (1-メチル-2-クロロエチル)	10～25 %
	ジメチルエーテル	2.5～10 %
	イソブタン	2.5～10 %
	プロパン	1～10 %
	ポリウレタンポリマー系	(残分)

ノンフロン

フォーム色 : ライトグリーン

容量 : 500 ml (495 g)

発泡量 : 25±2 %

ノンホルムアルデヒド製品登録認証 F☆☆☆☆ JAIA-011744

※ VOC(揮発性有機化合物)に関して、
 シックハウス対策として、国土交通省と厚生労働省で濃度指針値があります下記 14 化学物質は、製造には使用されておりません。

参考 : 厚生労働省「室内空气中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」
 室内濃度指針値

1.	ホルムアルデヒド 指針値 100 μ g/m ³ (0.08ppm)
2.	アセトアルデヒド 指針値 48 μ g/m ³ (0.03ppm)
3.	フタル酸ジ-n-ブチル (DBP) 指針値 220 μ g/m ³ (0.02ppm)
4.	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP) 指針値 120 μ g/m ³ (7.6ppb)
5.	クロルビリフロス 指針値 1 μ g/m ³ (0.07ppb)
6.	ダイアジノン 指針値 0.29 μ g/m ³ (0.02ppb)
7.	フェノカルブ (BPMC) 指針値 33 μ g/m ³ (3.8ppb)
8.	トルエン 指針値 260 μ g/m ³ (0.07ppm)
9.	キシレン 指針値 870 μ g/m ³ (0.20ppm)
10.	パラジクロロベンゼン 指針値 240 μ g/m ³ (0.04ppm)
11.	エチルベンゼン 指針値 3800 μ g/m ³ (0.88ppm)
12.	スチレン 指針値 220 μ g/m ³ (0.05ppm)
13.	テトラエカン 指針値 330 μ g/m ³ (0.04ppm)
14.	ノナール 指針値 41 μ g/m ³ (0.007ppm)

※ 又、下記の化学物質の含有もありません。

15.	PCB (ポリ塩化ビフェニル)
-----	-----------------

データはその施行日の規制等の状態を参照。
 規制等の変更の場合には有効でなくなります。
 印刷または電子形式(例 インターネットを介して)の出版を対象としておりません。
 書面による許可なしで部分的でも完全な出版は許可されていません。