Kompatibilität der fischer-Dachhaken in Verbindung mit marktgängigen Dachziegeln / Dachsteinen in Deutschland

Stand: 24.03.2026 Version: 01

Anhand interner Tests wurden die fischer-Dachhaken in Verbindung mit marktgängigen Dachziegeln / Dachsteinen überprüft. Dabei wurde ein optimaler Abstand (7mm) zwischen der Unterkante Dachhaken und dem Ziegel zugrunde gelegt. Prüfung weiterer Dachsteine / Dachziegel auf Anfrage!

Hersteller	Dachstein/ Dachziegel	Höhe Dachlatte [mm]	RH HB 40-52 AL	RH VB 40-52 AL	RH HB 52-67 AL	RH VB 52-67 AL	Min. Decklänge [cm]	Max. Decklänge [cm]	Bemerkung
Braas	Frankfurter Pfanne	24	✓	✓	✗	✗	32	34,5	
		30	✓	✓	✗	✗	32	34,5	
		40	✗	✗	✓	✓	32	34,5	
	Harzer Pfanne	24	✓	✓	✗	✗	32	34,5	
		30	✓	✓	✗	✗	32	34,5	
		40	✗	✗	✓	✓	32	34,5	
	Harzer Pfanne 7	24	✗	✗	✗	✗			Keine Freigabe Braas
		30	✓	✓	✗	✗	38,5	40,5	
		40	✗	✗	✓	✓	38,5	40,5	
	Rubin 9V	24	✓	✓	✗	✗	37	40	
		30	✓	✓	✗	✗	37	40	
		40	✗	✗	✓	✓	37	40	
	Rubin 11V HA/HZ	24	✓	✓	✗	✗	33,8	37	
		30	✓	✓	✗	✗	33,8	37	
		40	✗	✗	✓	✓	33,8	37	
	Rubin 13V	24	✓	✓	✗	✗	33	36	
		30	✓	✓	✗	✗	33	36	
		40	✗	✗	✓	✓	33	36	
	Taunus Pfanne	24	✓	✓	✗	✗	32	34,5	
		30	✓	✓	✗	✗	32	34,5	
		40	✗	✗	✓	✓	32	34,5	
	Tegalit	24	✗	✗	✗	✗			Keine Freigabe Braas
		30	✗	✗	✓	✓	31,2	34	
		40	✗	✗	✗	✗	(31,2)	(34)	
	Topas 13V	24	✓	✓	✗	✗	34,5	36	
		30	✓	✓	✗	✗	34,5	36	
		40	✗	✗	✓	✓	34,5	36	

Creaton (Eternit)	Futura	24	✓	✓	✗	✗	38	38,8	! Begrenzter Deck-längenbereich !
		30	✓	✓	✗	✗	38	38,8	! Begrenzter Deck-längenbereich !
		40	✗	✗	✓	✓	38	38,8	! Begrenzter Deck-längenbereich !
	Magnum	24	✓	✓	✗	✗	39	41,1	
		30	✓	✓	✗	✗	39	41,1	
		40	✗	✗	✓	✓	39	41,1	
	MZ3 Klassik	24	✓	✓	✗	✗	34,3	35,8	
		30	✓	✓	✗	✗	34,3	35,8	
		40	✗	✗	✓	✓	34,3	35,8	
	Premion	24	✓	✓	✗	✗	36,5	37,9	
		30	✓	✓	✗	✗	36,5	37,9	
		40	✗	✗	✓	✓	36,5	37,9	
	Terra Optima	24	✓	✓	✗	✗	34,5	37,5	
		30	✓	✓	✗	✗	34,5	37,5	
		40	✗	✗	✓	✓	34,5	37,5	
	Heidelberg	24	✓	✓	✗	✗	32,5	34,5	
		30	✓	✓	✗	✗	32,5	34,5	
		40	✗	✗	✓	✓	32,5	34,5	
Erlus	E58	24	✗	✗	✗	✗			Zu geringe Wand-stärke des Ziegels
		30	✗	✗	✗	✗			
		40	✗	✗	✗	✗			
	E58 S	24	✗	✗	✗	✗			Zu geringe Wand-stärke des Ziegels
		30	✗	✗	✗	✗			
		40	✗	✗	✗	✗			
	Forma	24	✗	✗	✗	✗			
		30	✗	✗	✗	✗			
		40	✗	✗	✗	✗			
	Großfalzzie-gel	24	✓	✓	✗	✗	33,5	35,1	
		30	✗	✗	✓	✓	33,5	35,1	
		40	✗	✗	✓	✓	33,5	35,1	
	Linea	24	✗	✗	✓	✓	38,3	39,3	
		30	✗	✗	✓	✓	38,3	39,3	
		40	✗	✗	✗	✗			Optimaler Abstand (7mm) zwischen der Unterkante Dachha-ken und dem Ziegel kann nicht eingehal-ten werden
	Reform-pfanne SL	24	✓	✓	✗	✗	33,5	36,5	
		30	✗	✗	✓	✓	33,5	36,5	
		40	✗	✗	✓	✓	33,5	36,5	

Nelskamp	D15Ü	24	✓	✓	✗	✗	33,6	35,2	
		30	✓	✓	✗	✗	33,6	35,2	
		40	✗	✗	✓	✓	33,6	35,2	
	F12Ü	24	✓	✓	✗	✗	35,5	36,1	! Begrenzter Deck-längenbereich !
		30	✓	✓	✓	✓	35,5	36,1	! Begrenzter Deck-längenbereich !
		40	✗	✗	✓	✓	35,5	36,1	! Begrenzter Deck-längenbereich !
	G10 pro	24	✗	✗	✓	✓	38,6	40,6	
		30	✗	✗	✓	✓	38,6	40,6	
		40	✗	✗	✗	✗			Optimaler Abstand (7mm) zwischen der Unterkante Dachha-ken und dem Ziegel kann nicht eingehal-ten werden
	Planum	24	✗	✗	✗	✗			Keine Freigabe Nels-kamp
		30	✗	✗	✓	✓	31,2	34,5	
		40	✗	✗	✗	✗	(31,2)	(34,5)	
	R13S	24	✓	✓	✗	✗	33,5	36,5	
		30	✓	✓	✓	✓	33,5	36,5	
		40	✗	✗	✓	✓	33,5	36,5	
	Finkenberger-Pfanne	24	✓	✓	✗	✗	31,4	34,5	
		30	✓	✓	✗	✗	31,4	34,5	
		40	✗	✗	✓	✓	31,4	34,5	
Wienerber-ger	Actua 10	24	✗	✗	✗	✗			Keine Freigabe Wie-nerberger
		30	✗	✗	✓	✓	37	38	! Begrenzter Deck-längenbereich !
		40	✗	✗	✗	✗			Optimaler Abstand (7mm) zwischen der Unterkante Dachha-ken und dem Ziegel kann nicht eingehal-ten werden
	Alegra 10	24	✓	✓	✗	✗	37	37,5	! Begrenzter Deck-längenbereich !
		30	✗	✗	✓	✓	37	37,5	! Begrenzter Deck-längenbereich !
		40	✗	✗	✓	✓	37	37,5	! Begrenzter Deck-längenbereich !
	Biberfalz	24	✗	✗	✗	✗			
		30	✗	✗	✗	✗			
		40	✗	✗	✗	✗			
	Cosmo 13 S	24	✓	✓	✗	✗	33,7	36,8	
		30	✗	✗	✓	✓	33,7	36,8	
		40	✗	✗	✓	✓	33,7	36,8	
	Plano 11	24	✗	✗	✗	✗			Keine Freigabe Wie-nerberger
		30	✗	✗	✓	✓	36	38	
		40	✗	✗	✗	✗			Optimaler Abstand (7mm) zwischen der Unterkante Dachha-ken und dem Ziegel

									kann nicht eingehalten werden
Jakobi-Walther	Hohlpfanne H2	24	✗	✗	✗	✗			Zu geringe Wandstärke des Ziegels
		30	✗	✗	✗	✗			
		40	✗	✗	✗	✗			

Kompatibilität der fischer-Solarschienen in Verbindung mit Modulstützen / Modulhaltern marktgängiger Hersteller

Stand: 24.03.2026 Version: 01

Alle SolarFish Aluminiumprofile können an folgende Modulstützen / Modulhalter angebunden werden:

Hersteller	Bezeichnung	Kompatibilität	Zusätzlich erforderlich		
Braas	Modulstütze	✓	Je Modulstütze:		
			1x	71207	Hammerkopfschraube RHS 8,0x20 A2
			1x	571210	Flanschmutter MU F M8 A2
			1x	586154	U-Scheibe U 9x28
Erlus	ALU-SYSTEM Solarträger	✓	Je ALU-SYSTEM Solarträger:		
			1x	71207	Hammerkopfschraube RHS 8,0x20 A2
			1x	571210	Flanschmutter MU F M8 A2
			1x	586154	U-Scheibe U 9x28
Otto Lehmann	Aufdachmodulhalter	✓	Je Aufdachmodulhalter:		
			1x	71207	Hammerkopfschraube RHS 8,0x20 A2
			1x	571210	Flanschmutter MU F M8 A2
			1x	586154	U-Scheibe U 9x28

Weitere Prüfungen auf Anfrage!