

Gerüsthülse UGH

Produktvarianten

Bezeichnung	Art-Nr.	Bohrerinnendurchmesser	Dübellänge	Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	Min. Verankerungstiefe	Verkaufseinheit
UGH 14/70	542568	14	70	80	70	25
UGH 14/100	542569	14	100	110	70	25
UGH 14/135	542570	14	135	145	70	25

Lastentabelle

Höchste empfohlene Lasten¹⁾²⁾ eines Einzeldübels.

Typ	Beton	Vollziegel	Kalksandvollstein	Vollstein aus Leichtbeton	Kalksandlochstein	Hochlochziegel	Porenbeton
	≥ C20/25	≥ Mz12	≥ KS12	≥ V2	≥ KSL12	≥ Hlz12	≥ PB4/PP4
	$N_{\text{empf}}^{3)}$	$N_{\text{empf}}^{3)}$	$N_{\text{empf}}^{3)}$	$N_{\text{empf}}^{3)}$	$N_{\text{empf}}^{3)}$	$N_{\text{empf}}^{3)}$	$N_{\text{empf}}^{3)}$
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
UGS 12 + UGH 14	1,8	1,3	1,8	1,3	0,4	0,4	0,4

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

²⁾ Lastwerte gelten bei Verwendung der Gerüstschraube UGS mit dem angegebenen Upat-Dübel.

³⁾ Gültig für Zuglast.