

# Messinganker UM

## Produktvarianten

Bezeichnung	Art-Nr.	Gewinde	Bohrerenddurchmesser	Dübellänge	Einschraubtiefe	Min. Bohrlochtiefe	Verkaufseinheit
UM 6x22	542772	M6	8	22	22	27	100
UM 8x28	542773	M8	10	28	28	35	50
UM 10x32	542774	M10	12	32	32	39	25
UM 12x37	542775	M12	15	37	37	46	10

## Lastentabelle

Höchste empfohlene Lasten<sup>1)2)</sup> eines Einzeldübels

Typ	Gewindegröße	Beton	Vollstein
		F <sub>empf.</sub> <sup>3)</sup> [kN]	F <sub>empf.</sub> <sup>3)</sup> [kN]
UM 6 x 22	M6	0,65	0,6
UM 8 x 28	M8	1,1	0,9
UM 10 x 32	M10	1,6	1,3
UM 12 x 37	M12	2,2	1,6

<sup>1)</sup> Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

<sup>2)</sup> Lastwerte gelten bei Verwendung von metrischen Schrauben mit der angegebenen Gewindegröße.

<sup>3)</sup> Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.