

Ösenschraube UGS

Produktvarianten

Bezeichnung	Art-Nr.	Schaftdurchmesser	Schaftlänge	Verkaufeinheit
UGS 8x100	542580	8	100	20
UGS 12x90	542581	12	90	25
UGS 12x120	541733	12	120	25
UGS 12x160	541734	12	160	25
UGS 12x190	542582	12	190	25

Lastentabelle

Höchste empfohlene Lasten¹⁾²⁾ eines Einzeldübels.

Typ	Beton ≥ C20/25 $N_{empf}^{3)}$ [kN]	Vollziegel ≥ Mz12 $N_{empf}^{3)}$ [kN]	Kalksandvollstein ≥ KS12 $N_{empf}^{3)}$ [kN]	Vollstein aus Leichtbeton ≥ V2 $N_{empf}^{3)}$ [kN]	Kalksandlochstein ≥ KSL12 $N_{empf}^{3)}$ [kN]	Hochlochziegel ≥ Hlz12 $N_{empf}^{3)}$ [kN]	Porenbeton ≥ PB4/PP4 $N_{empf}^{3)}$ [kN]
UGS 8 + U 10	1,1	1,1	1,1				
UGS 12 + UGH 14	1,8	1,3	1,8	1,3	0,4	0,4	0,4

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

²⁾ Lastwerte gelten bei Verwendung der Gerüstschraube UGS mit dem angegebenen Upat-Dübel.

³⁾ Gültig für Zuglast.