

Belastingen

Wastafel-, urinoir- en sanitairbevestigingen

Aanbevolen belastingen¹⁾ voor één anker.

De belastingwaardes gelden voor schroeven met de opgegeven diameter.

Type		WD 8x90 WD 8x110	WD 10x120 WD 10x140	WST 10x140 BO 120	WST 12x150 WST 12x180	UST 8x110	UST 10x120	WL 7x60	WL 8x70	WL 10x80	
Schroefdiameter	[mm]	8	10	10	12	8	10	7	8	10	
Aanbevolen belastingen in de aangegeven ondergrond											
$F_{rec}^{2)}$											
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,90	0,90	0,90	1,80	0,90	0,90	1,10	1,10	1,50
Volle baksteen	≥ Mz 12	[kN]	0,50	0,50	0,50	0,80	0,50	0,50	- ³⁾	- ³⁾	- ³⁾
Geperforeerde kalkzandsteen	≥ KSL 12	[kN]	0,40	0,40	0,40	0,80	0,40	0,40	-	-	-
Geperforeerde baksteen	≥ HLz 12	[kN]	0,20	0,30	0,30	0,40	0,20	0,30	-	-	-
Cellenbeton	≥ AAC 4	[kN]	0,30	0,30	0,30	0,70	0,30	0,30	0,16	0,16	0,28

¹⁾ Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren. Geldig voor installatie en gebruik in droge ondergrond bij temperaturen in de ondergrond tot +24 °C (resp. op kortstondig tot +40 °C).