



FCN Clix P und FCN Clix M

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm	Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm	Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm	Max. empfohlener Querzug für FUS 1,5 mm	Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm	Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8	Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 4.6
		N_{empf} [kN]	N_{empf} [kN]	N_{empf} [kN]	V_{empf} [kN]	V_{empf} [kN]	T_{inst} [Nm]	T_{inst} [Nm]
FCN Clix P 6	559757	2,5	3,0	3,0	1,0	1,0	10	—
FCN Clix P 8	559758	3,0	4,0	4,0	1,5	2,0	20	—
FCN Clix P 10	559759	4,0	5,0	8,0	2,0	2,5	40	—
FCN Clix P 12	559760	4,0	5,0	8,0	2,0	3,0	50	—
FCN Clix M 6	559761	—	3,0	3,0	—	—	—	5
FCN Clix M 8	559762	—	4,0	4,0	—	—	—	10
FCN Clix M 10	559763	—	5,0	8,0	—	—	—	15
FCN Clix M 12	559764	—	5,0	8,0	—	—	—	20