

Pórusbeton dübel GB GREEN

Legnagyobb javasolt terhelés¹⁾ egy dübel esetén pórusbetonban.

Az értékek fischer biztonsági csavarral érvényesek⁴⁾

Típus			GB GREEN 8	GB GREEN 10
Min. tengelytávolság ⁶⁾	s_{min}	[mm]	150 (100) ⁷⁾	200 (150) ⁷⁾
Min. peremtávolság ²⁾	c_{min}	[mm]	100 (75) ⁷⁾	150 (100) ⁷⁾
Min. peremtávolság a vakolt helyekig ⁵⁾	c_{min}	[mm]	9	10
Min. építőanyag vastagság	h_{min}	[mm]	75	100
Rögzítési mélység	h_{ef} (h_v)	[mm]	50	55
Javasolt terhelés az építőanyagtól függően F_{rec}³⁾				
Pórusbeton	PB2, PP2 (G2)	[kN]	0,20	0,25
Pórusbeton	P3,3 (GB3,3)	[kN]	0,30	0,50
Pórusbeton	\geq PB4, PP4, P4,4 (\geq G4, GB4,4)	[kN]	0,40	0,60

¹⁾ A szükséges biztonsági tényezőt tartalmazza.

²⁾ Legkisebb peremtávolság.

³⁾ Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre. Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok kombinációjánál.

⁴⁾ gvz és A4.

⁵⁾ Csak pórusbeton falazatba..

⁶⁾ Az alapértékeknél kisebb tengelytávolságok csökkentik a megengedett terhelést.

⁷⁾ PB2, PP2 (G2).