

## Hohlraum-Metalldübel HM

Empfohlene Lasten<sup>1)</sup> eines Einzeldübel.

Typ		HM 4 x 32 S	HM 4 x 46 S	HM 5 x 37 S	HM 5 x 52 S	HM 5 x 65 S	HM 6 x 37 S	HM 6 x 52 S	HM 6 x 65 S	HM 8 x 55 SS
<b>Gewindegröße</b>		M 4	M 4	M 5	M 5	M 5	M 6	M 6	M 6	M 8
<b>Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F<sub>empft</sub><sup>2)</sup></b>										
Gipskartonplatte	9,5 mm	[kN] 0,15	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-
Gipskartonplatte	12,5 mm	[kN] 0,20	0,20	0,20	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20
Gipskartonplatte	19 mm (2 x 9,5 mm)	[kN] -	-	-	0,25	-	-	0,25	-	0,25
Gipskartonplatte	25 mm (2 x 12,5 mm)	[kN] -	-	-	-	0,30	-	-	0,30	-
Spanplatte	10 mm	[kN] 0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Spanplatte	13 mm	[kN] 0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Spanplatte	28 mm	[kN] -	-	-	-	0,50	-	-	0,50	-
Sperrholz	4 mm	[kN] 0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Hartfaserplatte	3 mm	[kN] 0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Holzwoleleichtbauplatte	16 mm	[kN] -	0,05	-	0,05	-	-	0,05	-	0,05
Holzwoleleichtbauplatte	25 mm	[kN] -	-	-	-	0,05	-	-	0,05	-
Faserzementplatte	8 mm	[kN] 0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-
Gipsfaserplatte	10 mm	[kN] 0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Gipsfaserplatte	15 mm	[kN] -	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25

<sup>1)</sup> Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

<sup>2)</sup> Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.