

# Lasten

## Nageldübel N Green

Empfohlene Lasten<sup>1)</sup> eines Einzeldübels.

Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Nagelschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.

Typ		N Green 6	N Green 8
Nagelschraubendurchmesser	[mm]	4	5
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{empf}^{2)}$			
Beton $\geq$ C20/25	[kN]	0,25	0,27
Vollziegel $\geq$ Mz 12	[kN]	0,18	0,24
Kalksandvollstein $\geq$ KS 12	[kN]	0,22	0,24
Vollstein aus Leichtbeton $\geq$ V 4	[kN]	0,12	0,15
Porenbeton $\geq$ AAC 2	[kN]	0,04	0,05
Porenbeton $\geq$ AAC 4	[kN]	0,10	0,13

<sup>1)</sup> Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Gültig für Montage und Verwendung in trockenem Untergrund für Temperaturen bis +24 °C (bzw. kurzzeitig bis +40 °C).

<sup>2)</sup> Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.