

TERHELÉSEK

Dübel SX GREEN

Legnagyobb javasolt terhelés¹⁾ önálló dübel esetén.

Az értékek csak a meghatározott facsavar átmérővel érvényesek.

Típus		SX GREEN 5 x 25	SX GREEN 6 x 30 SX GREEN 6 x 50	SX GREEN 8 x 40 SX GREEN 8 x 65	SX GREEN 10 x 50	SX GREEN 12 x 60
Csavar átmérő	∅ [mm]	4	5	6	8	10
Min. peremtávolság (beton)	c _{min} [mm]	25	35	40	50	65
Javasolt terhelés a megfelelő építőanyagban F_{rec}²⁾						
Beton	≥ C20/25 [kN]	0,30	0,65	0,70	1,20	1,70
Tömör téglá	≥ Mz 12 [kN]	0,25	0,30	0,45	0,65	0,70
Tömör mészhomok téglá	≥ KS 12 [kN]	0,30	0,50	0,45	1,20	1,70
Pórusbeton	≥ PB2, PP2 (G2) [kN]	0,03	0,03	0,04	0,09	0,14
Pórusbeton	≥PB4, PP4 (G4) [kN]	0,09	0,09	0,14	0,30	0,45
Üreges téglá	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 1.0 kg/dm ³) [kN]	0,07	0,07	0,17	0,17	0,26
Üreges mészhomok téglá	≥ KSL 12 [kN]	0,17	0,30	0,35	0,30	0,35
Vakolt fal	[kN]	-	-	0,26	0,37	1,00

¹⁾ 7-es biztonsági tényezőt tartalmazza.

²⁾ Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.