

Plug SX Plus

Aanbevolen belastingwaardes¹⁾ van één plug.
De belastingwaardes gelden voor schroeven met de opgegeven diameter.

Type		SX Plus 4x20	SX Plus 5x25	SX Plus 6x30	SX Plus 6x50	SX Plus 8x40	SX Plus 8x65	SX Plus 10x50	SX Plus 10x80	SX Plus 12x60	SX Plus 14x70
Schroefdiameter	[mm]	3	4	5	5	6	6	8	8	10	12
Min. randafstand beton C_{min}	[mm]	20	25	35	35	40	50	50	65	65	100
Aanbevolen belastingen in de aangegeven ondergrond $F_{rec}^{2)}$											
Beton $\geq C20/25$	[kN]	0,20	0,35	0,65	1,30	0,75	1,50	1,40	2,90	2,40	3,50
Volle baksteen $\geq Mz 12$	[kN]	0,15	0,27	0,35	0,50	0,60	0,80	1,00	1,40	1,25	1,30
Volle kalkzandsteen $\geq KS 12$	[kN]	0,20	0,35	0,65	1,30	0,75	1,50	1,40	2,90	2,40	3,50
Cellenbeton $\geq PB2, AAC 2$	[kN]	0,03	0,03	0,07	0,12	0,10	0,15	0,18	0,28	0,22	0,35
Cellenbeton $\geq PB4, AAC 4$	[kN]	0,10	0,15	0,20	0,35	0,30	0,40	0,50	0,90	0,80	1,00
Geperforeerde kalkzandsteen $\geq KSL 12$	[kN]	0,18	0,25	0,30	0,35	0,40	0,80	0,45	1,50	0,70	1,00
Geperforeerde baksteen $\geq HLz 12, Doppio UNI 19$	[kN]	0,13	0,13	0,15	0,17	0,25	0,40	0,25	0,50	0,35	0,40
Geperforeerde baksteen Forato Type F8	[kN]	0,08 ³⁾	0,08 ³⁾	0,10 ³⁾	-	0,10 ³⁾	-	0,12 ³⁾	-	-	-
Lichtgewicht hol betonblok Sepa Parpaing	[kN]	0,15	0,20	0,25	0,30 ³⁾	0,25	0,30 ³⁾	0,35	0,40 ³⁾	0,50 ³⁾	0,50 ³⁾

¹⁾ Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren.
²⁾ Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.
³⁾ Indien de wand is gepleisterd.