

# Zatížení

| Hmoždinka do sádrokartonu DuoBlade                                            |             |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| Nejvyšší garantovaná zatížení <sup>1)</sup> jedné hmoždinky                   |             |           |      |
| Typ                                                                           |             | DuoBlade  |      |
| Průměr vrtu                                                                   | [mm]        | 4.0 - 5.0 |      |
| Nejvyšší garantovaná zatížení v příslušném stavebním materiálu $F_{rec}^{2)}$ |             |           |      |
| Sádrokartonové desky                                                          | 9.5 mm      | [kN]      | 0.08 |
| Sádrokartonové desky                                                          | 12.5 mm     | [kN]      | 0.10 |
| Tvrzené sádrokartonové desky (např. Knauf Diamant nebo Rigips Die Harte)      | 12.5 mm     | [kN]      | 0.18 |
| Sádrokartonové desky                                                          | 2 x 12.5 mm | [kN]      | 0.20 |
| Lehčené cementové desky                                                       | 12.5 mm     | [kN]      | 0.08 |
| Sádrovláknité desky                                                           | 12.5 mm     | [kN]      | 0.34 |

<sup>1)</sup> Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány. Uvedené hodnoty zatížení platí při použití vrtu o průměru v předepsaném intervalu.

<sup>2)</sup> Rozhodující je narovnání háku. Háček je určený pro tahové zatížení.