

Nylonkipdübel DUOTEC

Højeste tilladelige belastning¹⁾ af enkeltdübel.

Type			DUOTEC			
			Spånpladeskrue		Metrisk gevind	fischer rundkrog
Skruediameter	[mm]		4,5	5	5	5
Tilladelig last F_{till} ved stålprofilafstand b = 625mm						
Gipsplade	9,5 mm	[kN]	0,17	0,17	0,17	0,17
Gipsplade	12,5 mm	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20
Gipsplade	2 x 12,5 mm	[kN]	0,43	0,43	0,43	0,30 ²⁾
Gipsplade, armeret	12,5 mm	[kN]	0,51	0,51	0,51	0,30 ²⁾
Spånplade	16 mm	[kN]	0,71	0,71	0,71	0,30 ²⁾
OSB-plade	18 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	0,30 ²⁾
Tilladelig last F_{till} ved stålprofilafstand b = 120mm						
Gipsplade	9,5 mm	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20
Gipsplade	12,5 mm	[kN]	0,36	0,36	0,36	0,30 ²⁾
Gipsplade	2 x 12,5 mm	[kN]	0,59	0,59	0,59	0,30 ²⁾
Gipsplade, armeret	12,5 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	0,30 ²⁾
Spånplade	16 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	0,30 ²⁾
OSB-Plade	18 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	0,30 ²⁾
Tilladelig last F_{till}						
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,45	0,75	-	0,30 ²⁾
Træ		[kN]	0,30	0,75	-	0,30 ²⁾

¹⁾ Der er indregnet en passende sikkerhedsfaktor. Værdierne gælder for træk- og tværlaster og kombineret træk-og tværlast.

²⁾ Gælder åbning af krog og kun ved træklast.