

Ösenschraube GS

Empfohlene Zuglasten¹⁾ eines Einzeldübels.

Lastwerte gelten bei Verwendung der Ösenschraube GS mit den angegebenen fischer-Dübeln.

Typ			SX Plus 10x50 + GS 8	SX Plus 12 + GS 10	S 14 H R + GS 10
Empfohlene Zuglast im jeweiligen Baustoff N_{empf}					
Beton	≥ C12/15	[kN]	1,40	2,40	-
Vollziegel	≥ Mz 12	[kN]	1,00	1,25	-
Kalksandvollstein	≥ KS 12	[kN]	1,40	2,40	-
Vollstein aus Leichtbeton	≥ V 4	[kN]	-	-	0,43
Kalksandlochstein	≥ KSL 12	[kN]	0,45	0,70	0,34
Hochlochziegel	≥ HLz 12; $\rho \geq 1 \text{ kg/dm}^3$	[kN]	-	-	0,50
Porenbeton	≥ AAC 2	[kN]	0,18	0,22	-
Porenbeton	≥ AAC 4	[kN]	0,50	0,80	-

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Gültig für Montage und Verwendung in trockenem Untergrund für Temperaturen bis +24 °C (bzw. kurzzeitig bis +40 °C).